ЗМІСТ

PK – PQ 4



Насоси вихрові

PKS – CKR – CK 5



Насоси самовсмоктувальні

PQ-EKO – PQ-PRO – PQ-Bs 6



Насоси вихрові промислові

PQA 6



Насоси вихрові промислові

PQ3000 7



Насоси вихрові промислові

PV 7



Насоси вихрові промислові

DHL 7



Циркуляційні насоси

CP-ST4 – ST6 8



Насоси відцентрові з нержавіючої сталі

CP 9



Насоси відцентрові

MK, MAGNIFICA 10



Насоси відцентрові вертикальні,
насоси для басейнів

2-5CR 11



Насоси відцентрові багатоступінчасті

FCR - 12 **FUTURE JET** 13



Насоси відцентрові

HT, HT-PRO - 14 **2-5CP – 2CP** 16 17



Насоси відцентрові багатоступінчасті

SPRINKLER – JSW 17 18



Насоси відцентрові самовсмоктувальні

JCR – PLURIJET 19



Насоси відцентрові самовсмоктувальні

NGA – NGA-PRO 22



Насоси відцентрові з відкритим колесом

HF 23



Насоси відцентрові

F – JDW 24



Насоси відцентрові моноблочні

FG 28



Насоси відцентрові з вільним кінцем вала

4BLOCK 30



Насоси свердловинні моноблочні 4"

3SR – 4SR – 6SR 31



Насоси свердловинні 3", 4" та 6"

4HR – 6HR 39



Насоси свердловинні 4" та 6"

3PD – 4PD – 6PD 41



Електродвигуни занурювальні 3", 4" та 6"

UP – NK 43



Насоси занурювальні багатоступінчасті

TOP 45



Насоси занурювальні

TEX 47



Насоси занурювальні "VORTEX"

TOP MULTI-AD 47



Насоси занурювальні для рідини AdBlue®

ЗМІСТ

TOP MULTI 48



Насоси занурювальні багатоступінчасті

RX 50



Насоси занурювальні з нерж. сталі

VX – BC, BC-ST 52



Насоси занурювальні

VX-MF - BC-MF 54



Насоси занурювальні

D 56



Насоси занурювальні

ZX2 56



Насоси занурювальні

ZX1 57



Насоси занурювальні

VX – BC 57



Насоси занурювальні

VXC – MC 58



Насоси занурювальні

DC 59



Насоси занурювальні

TRITUS 60



Насоси занурювальні з подрібнювачем

VXC – MC 62



Насоси занурювальні

VXC-F – MC-F 64



Насоси занурювальні

VX 50-65-80 – BC 35-50 66



Насоси занурювальні

VXC4 – MC4 68



Насоси занурювальні

SAR 70



Каналізаційні станції

HYDROFRESH 74



Станції автоматичного водопостачання

EASYPUMP, BRIOPUMP 74



Насоси з електронними пристроями керування

CB2 76



Станції підвищення тиску (бустерні станції)

EASYPRESS – PRESFLO 79



Електронні пристрої керування насосами за тиском/потоком

DG PED 81



Автоматична бустерна установка з інвертором

FO.ME. 82

ELBI 83

AQUAPRESS 90

HT, VT, пластикові труби 92

Допоміжне приладдя 93

ITALTECNICA 95

Підшипники, вентилятори 98

Конденсатори 99

Механічні ущільнювачі 100

Пульти керування 102

ENOLGAS 105

F.A.R.G. 106

IMP PUMPS 108



PK ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель		Потужність P2		▲	Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		л/хв	м	DN1	DN2	€
PKm 60	41PNK60A1	0,37	0,50	–	5 – **40**	38 – 5	1"	1"	**81,85**
PKm 60 - MD	41PNK63A1	0,37	0,50		5 – **55**	21 – 3			**107,00**
PKm 65	41PNK67A1	0,55	0,75		5 – **50**	50 – 8			**138,00**
PKm 70	41PM71A1	0,60	0,85		5 – **50**	62 – 18			**214,00**
PKm 80	41PM81A1	0,75	1		5 – **50**	66 – 22			**250,00**
PKm 90	41PM901A1	0,75	1		5 – **40**	82 – 5	¾"	¾"	**360,00**
PKm 100	41PM9117A1	1,1	1,5		5 – **70**	80 – 15	1"	1"	**392,00**
PKm 200	41PM9217A1	1,5	2		5 – **80**	86 – 10			**420,00**
PKm 300	41PM9317A1	2,2	3		5 – **90**	95 – 10			**420,00**
Трифазний									
PK 60	41PNK60A	0,37	0,50	IE2	5 – **40**	38 – 5	1"	1"	**124,00**
PK 60 - MD	41PNK63A	0,37	0,50		5 – **55**	21 – 3			**131,00**
PK 65	41PNK67A	0,55	0,75		5 – **50**	50 – 8			**156,00**
PK 70	41PT71A	0,60	0,85	IE3	5 – **50**	62 – 18			**234,00**
PK 80	41PT81A	0,75	1		5 – **50**	66 – 22			**272,00**
PK 90	41PT901A	0,75	1		5 – **40**	82 – 5	¾"	¾"	**370,00**
PK 100	41PT9117A	1,1	1,5		5 – **70**	80 – 15	1"	1"	**402,00**
PK 200	41PT9217A	1,5	2		5 – **80**	86 – 10			**420,00**
PK 300	41PT9317A	2,2	3		5 – **90**	95 – 10			**430,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Вал: патент на спосіб кріплення робочого колеса № 0000275945 (PK60, PK65)
- Корпус: патент № 0000275946 (PK60, PK65)
- Зареєстрована модель № 004673192
- PKm 60® Зареєстрована торговельна марка №009875394



PQ ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель		Потужність P2		▲	Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 60	41PNQ60A1	0,37	0,50	–	5 – **40**	38 – 5	1"	1"	**102,00**
PQm 61	41PNQ63A1	0,37	0,50		2 – **33**	38 – 5	½"	½"	**116,00**
PQm 65	41PNQ67A1	0,55	0,75		5 – **50**	50 – 8	1"	1"	**138,00**
PQm 80	41PQ80A1	0,75	1		5 – **50**	66 – 22			**214,00**
PQm 90	41PQ90A1	0,75	1		5 – **40**	82 – 5	¾"	¾"	**250,00**
PQm 100	41PQ917A1	1.1	1.5		5 – **70**	80 – 15	1"	1"	**360,00**
PQm 200	41PQ927A1	1.5	2		5 – **80**	86 – 10			**392,00**
PQm 300	41PQ937A1	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**420,00**
Трифазний									
PQ 60	41PNQ60A	0,37	0,50	IE2	5 – **40**	38 – 5	1"	1"	**124,00**
PQ 61	41PNQ63A	0,37	0,50		2 – **33**	38 – 5	½"	½"	**140,00**
PQ 65	41PNQ67A	0,55	0,75		5 – **50**	50 – 8	1"	1"	**160,00**
PQ 80	41PQT80A	0,75	1		5 – **50**	66 – 22			**234,00**
PQ 90	41PQT90A	0,75	1		5 – **40**	82 – 5	¾"	¾"	**272,00**
PQ 100	41PQT917A	1.1	1.5		5 – **70**	80 – 15	1"	1"	**370,00**
PQ 200	41PQT927A	1.5	2		5 – **80**	86 – 10			**402,00**
PQ 300	41PQT937A	2.2	3		5 – **90**	95 – 10			**420,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Вал: патент на спосіб кріплення робочого колеса № 0000275945 (PQ60, PQ65)
- Зареєстрована модель № 002146548
- PQm 60® Зареєстрована торговельна марка №0001520591

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ ВИХРОВІ



PKS НАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PKSm 60	41PNKS60A1	0,37	0,50	–	5 – **40**	38 – 5	**1"**	**1"**	**142,00**
PKSm 65	41PNKS67A1	0,55	0,75		5 – **50**	50 – 8			**180,00**
PKSm 80	41PMA81A1	0,75	1		5 – **50**	66 – 22			**238,00**
Трифазний									
PKS 60	41PNKS60A	0,37	0,50	**IE2**	5 – **40**	38 – 5	**1"**	**1"**	**165,00**
PKS 65	41PNKS67A	0,55	0,75		5 – **50**	50 – 8			**202,00**
PKS 80	41PTA81A	0,75	1		5 – **50**	66 – 22			**260,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Зворотний пелюстковий клапан: встановлено
- Фланець: патент № IT1243605
- Вал: патент на спосіб кріплення робочого колеса № 0000275945 (PKS60, PKS65)

ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ



CKR ЕЛЕКТРОНАСОСИ РІДИННО-КІЛЬЦЕВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
CKRm 80	46CKER80A1	0,55	0,75	–	5 – **50**	46 – 10	**1"**	**1"**	**308,00**
CKRm 90	46CKER90A1	0,75	1		5 – **50**	49 – 13			**320,00**
Трифазний									
CKR 80	46CKER80A	0,55	0,75	**IE3**	5 – **50**	46 – 10	**1"**	**1"**	**330,00**
CKR 90	46CKER90A	0,75	1		5 – **50**	49 – 13			**340,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса: чавун, із вставкою з нержавіючої сталі**
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Зареєстрована модель № 342159-0008

CKR = спеціальна версія з подвійною вставкою для запобігання заклинюванню



CK ЕЛЕКТРОНАСОСИ РІДИННО-КІЛЬЦЕВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
CKm 50	46CKM55A1	0,37	0,50	–	5 – **40**	31 – 5	¾"	¾"	**221,00**
CKm 80	46CKE80A1	0,55	0,75		5 – **50**	46 – 10	**1"**	**1"**	**266,00**
CKm 90	46CKE90A1	0,75	1		5 – **50**	49 – 13			**276,00**
CKm 50 - BP (*)	46CKM56A1	0,25	0,33	–	5 – **40**	20 – 5	¾"	¾"	**248,00**
Трифазний									
CK 50	46CKT55A	0,37	0,50	**IE2**	5 – **40**	31 – 5	¾"	¾"	**244,00**
CK 80	46CKE80A	0,55	0,75	**IE3**	5 – **50**	46 – 10	**1"**	**1"**	**288,00**
CK 90	46CKE90A	0,75	1		5 – **50**	49 – 13			**298,00**
CK 50 - BP (*)	46CKT56A	0,25	0,33	**IE2**	5 – **40**	20 – 5	¾"	¾"	**270,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: латунь
- Фланець: патент № IT1243605
- Зареєстрована модель № 342159-0008 (CK 80-90)

(*) Електронасос з байпасом, який обмежує його максимальний напір до 20 метрів

Рекомендовано використовувати електричний насос CKm 50-BP або CK 50-BP разом із заправним пістолетом NZ і лічильником MT1



PQ 81-PRO ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 81-PRO	41PQ88A1	0,45	0,60	–	2 – **17**	70 – 6	**½"**	**½"**	**290,00**
Трифазний									
PQ 81-PRO	41PQT88A	0,45	0,60	**IE3**	2 – **17**	70 – 6	**½"**	**½"**	**312,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса: чавун із протиблокувальною обробкою**
- Робоче колесо: латунь



PQ 81-Bs ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 81-Bs	41PQ88YA1	0,55	0,75	–	1 – **20**	92 – 10	**½"**	**½"**	**330,00**
Трифазний									
PQ 81-Bs	41PQT88YA	0,55	0,75	**IE3**	1 – **20**	92 – 10	**½"**	**½"**	**350,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса: чавун із протиблокувальною обробкою**
- Робоче колесо: латунь



PQ-Bs ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQm 60-Bs	41PNQ60YA1	0,37	0,50	–	2 – **40**	43 – 5	**1"**	**1"**	**228,00**
PQm 65-Bs	41PNQ67YA1	0,55	0,75		2 – **50**	54 – 8			**306,00**
Трифазний									
PQ 60-Bs	41PNQ60YA	0,37	0,50	**IE3**	2 – **40**	43 – 5	**1"**	**1"**	**250,00**
PQ 65-Bs	41PNQ67YA	0,55	0,75		2 – **50**	54 – 8			**330,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса: штампована латунь**
- Робоче колесо: латунь



PQA ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВИХРОВИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQAm 50	41PNQA5PA1	0,25	0,33	–	2 – **28**	25 – 5	**½"**	**½"**	**202,00**
PQAm 60	41PNQA6PA1	0,37	0,50		2 – **32**	38 – 5			**202,00**
PQAm 70	41PQA71PA1	0,55	0,75		2 – **45**	62 – 8			**320,00**
PQAm 72	41PQA7PA1	0,55	0,75		5 – **50**	62 – 18	**1"**	**1"**	**334,00**
PQAm 90	41PQA9PA1	0,75	1		2 – **38**	86 – 5	**½"**	**½"**	**345,00**
Трифазний									
PQA 50	41PNQA5PA	0,25	0,33	**IE3**	2 – **28**	25 – 5	**½"**	**½"**	**225,00**
PQA 60	41PNQA6PA	0,37	0,50		2 – **32**	38 – 5			**225,00**
PQA 70	41PQAT71PA	0,55	0,75		2 – **45**	62 – 8			**342,00**
PQA 72	41PQAT7PA	0,55	0,75		5 – **50**	62 – 18	**1"**	**1"**	**356,00**
PQA 90	41PQAT9PA	0,75	1		2 – **38**	86 – 5	**½"**	**½"**	**367,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса: технополімер PPS із латунними вставками, що мають нарізь**
- Робоче колесо: латунь
- Передня кришка корпусу насоса: штампована латунь



PQ3000-MF ЕЛЕКТРОНАСОС ІЗ ВИХРОВИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQ 3000-MF	41PQT948A5	2,2	3	**IE3**	5 – **50**	180 – 50	¾"	¾"	**915,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса та захисна кришка з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 316**
- **Робоче колесо: бронза**



PQ3000 ЕЛЕКТРОНАСОС ІЗ ВИХРОВИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PQ 3000	41PQT949A5	2,2	3	**IE3**	5 – **50**	180 – 50	¾"	¾"	**780,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса: чавун із протиблокувальною обробкою**
- **Робоче колесо: бронза**



PV ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВИХРОВІ З КОРПУСОМ ІЗ ЛАТУНІ

Модель		Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PVm 55 (*)	41PNV55A1N	0,18	0,25	–	2 – **10**	35 – 5	¼"	¼"	**200,00**
PVm 60	41PNV60A1	0,37	0,50		2 – **33**	41 – 6	½"	½"	**270,00**
PVm 81	41PNV81A1	0,37	0,50		2 – **17**	75 – 6			**270,00**
PVm 65	41PNV65A1	0,60	0,85		2 – **40**	55 – 7			**290,00**
PVm 70	41PNV70A1	0,90	1,20		2 – **45**	70 – 7	¾"	¾"	**330,00**
PVm 90	41PNV90A1	0,90	1,20		2 – **36**	98 – 7			**330,00**
Трифазний									
PV 55 (*)	41PNV55AN	0,18	0,25	**IE3**	2 – **10**	35 – 5	¼"	¼"	**222,00**
PV 60	41PNV60A	0,37	0,50		2 – **33**	41 – 6	½"	½"	**292,00**
PV 81	41PNV81A	0,37	0,50		2 – **17**	75 – 6			**292,00**
PV 65	41PNV65A	0,60	0,85		2 – **40**	55 – 7			**310,00**
PV 70	41PNV70A	0,90	1,20		2 – **45**	70 – 7	¾"	¾"	**340,00**
PV 90	41PNV90A	0,90	1,20		2 – **36**	98 – 7			**340,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: штампована латунь із патрубками всмоктування/нагнітання, що мають нарізь
- Робоче колесо: латунь

- **Версії на замовлення з можливістю обертання корпусу насоса**

(*) Насоси PVm55 та PV55 розроблено для роботи також за частоти 60 Гц із наступними характеристиками	**Q** л/хв	**H** м
	2 – **10**	46 – 10



DHL ЕЛЕКТРОННІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Модель		Потужність споживана(P_1)	В	Гц	Споживаний струм (I_1)	Патрубки	База, мм	Ціна
Однофазний	Код							€
DHL 25-60/130	4CDHLT2560130	мін. 3 Вт макс. 42 Вт	230	50	мін. 0,03 А макс. 0,33 А	G 1½" G 1½"	130	**208,00**
DHL 25-60/180	4CDHLT2560180						180	**212,00**

- Електронні циркуляційні насоси з низьким рівнем споживання електроенергії класу А
- Рекомендовано для використання в побутових системах опалення
- **Керування робочими кривими здійснюється за трьома програмами**



CP-ST4 (AISI 304)

CP-ST4 НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
CPm 100-ST4	44CP100IA1	0,25	0,33	–	10 – **90**	15,5 – 6,5	1¼"	1"	**245,00**
CPm 130-ST4	44CP130IA1	0,37	0,50		10 – **100**	21,5 – 9			**255,00**
CPm 132-ST4	44CP132IA1	0,55	0,75		20 – **120**	23 – 12			**266,00**
CPm 150-ST4	44CP150IA1	0,75	1		20 – **150**	31 – 14			**310,00**
CPm 158-ST4	44CP158IA1	0,75	1		10 – **120**	35,5 – 19			**310,00**
CPm 170-ST4	44CP170IA1	1,1	1,5		10 – **140**	40 – 20			**430,00**
CPm 170M-ST4	44CP170MIA1	1,1	1,5		20 – **160**	35,5 – 19			**430,00**
CPm 180-ST4	44CP180IA1	1,1	1,5		40 – **230**	30 – 13			**443,00**
CPm 190-ST4	44CP190IA1	1,5	2		40 – **250**	35 – 15,5			**458,00**
CPm 200-ST4	44CP200IA1	2,2	3		40 – **270**	43 – 18			**504,00**
Трифазний									
CP 100-ST4	44CP100IA	0,25	0,33	IE2	10 – **90**	15,5 – 6,5	1¼"	1"	**267,00**
CP 130-ST4	44CP130IA	0,37	0,50		10 – **100**	21,5 – 9			**278,00**
CP 132-ST4	44CP132IA	0,55	0,75		20 – **120**	23 – 12			**288,00**
CP 150-ST4	44CP150IA	0,75	1		20 – **150**	31 – 14			**320,00**
CP 158-ST4	44CP158IA	0,75	1		10 – **120**	35,5 – 19			**320,00**
CP 170-ST4	44CP170IA	1,1	1,5	IE3	10 – **140**	40 – 20			**440,00**
CP 170M-ST4	44CP170MIA	1,1	1,5		20 – **160**	35,5 – 19			**440,00**
CP 180-ST4	44CP180IA	1,1	1,5		40 – **230**	30 – 13			**458,00**
CP 190-ST4	44CP190IA	1,5	2		40 – **250**	35 – 15,5			**458,00**
CP 200-ST4	44CP200IA	2,2	3		40 – **270**	43 – 18			**504,00**

- Корпус насоса**: нержавіюча сталь AISI 304**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Вал: **нержавіюча сталь AISI 431**



CP-ST6 (AISI 316L)

CP-ST6 НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 316L

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
CPm 100-ST6	44CP100I16A1	0,25	0,33	–	10 – **90**	15,5 – 6,5	1¼"	1"	**306,00**
CPm 130-ST6	44CP130I16A1	0,37	0,50		10 – **100**	21,5 – 9			**313,00**
CPm 132-ST6	44CP132I16A1	0,55	0,75		20 – **120**	23 – 12			**320,00**
CPm 150-ST6	44CP150I16A1	0,75	1		20 – **150**	31 – 14			**420,00**
CPm 158-ST6	44CP158I16A1	0,75	1		10 – **120**	35,5 – 19			**420,00**
CPm 170-ST6	44CP170I16A1	1,1	1,5		10 – **140**	40 – 20			**556,00**
CPm 170M-ST6	44CP170MI16A1	1,1	1,5		20 – **160**	35,5 – 19			**556,00**
CPm 180-ST6	44CP180I16A1	1,1	1,5		40 – **230**	30 – 13			**568,00**
CPm 190-ST6	44CP190I16A1	1,5	2		40 – **250**	35 – 15,5			**580,00**
CPm 200-ST6	44CP200I16A1	2,2	3		40 – **270**	43 – 18			**642,00**
Трифазний									
CP 100-ST6	44CP100I16A	0,25	0,33	IE2	10 – **90**	15,5 – 6,5	1¼"	1"	**329,00**
CP 130-ST6	44CP130I16A	0,37	0,50		10 – **100**	21,5 – 9			**335,00**
CP 132-ST6	44CP132I16A	0,55	0,75		20 – **120**	23 – 12			**345,00**
CP 150-ST6	44CP150I16A	0,75	1		20 – **150**	31 – 14			**433,00**
CP 158-ST6	44CP158I16A	0,75	1		10 – **120**	35,5 – 19			**433,00**
CP 170-ST6	44CP170I16A	1,1	1,5	IE3	10 – **140**	40 – 20			**567,00**
CP 170M-ST6	44CP170MI16A	1,1	1,5		20 – **160**	35,5 – 19			**567,00**
CP 180-ST6	44CP180I16A	1,1	1,5		40 – **230**	30 – 13			**580,00**
CP 190-ST6	44CP190I16A	1,5	2		40 – **250**	35 – 15,5			**594,00**
CP 200-ST6	44CP200I16A	2,2	3		40 – **270**	43 – 18			**642,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса**: нержавіюча сталь AISI 316L**
- Робоче колесо**: нержавіюча сталь AISI 316L**
- Вал: **нержавіюча сталь AISI 316L**



CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ

Модель			Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
CPm 100	44CI00A1	1	0,25	0,33	–	10 – **60**	15 – 7	1"	1"	**156,00**
CPm 130	44CI03A1		0,37	0,50		10 – **80**	22 – 14			**168,00**
CPm 132	44CI04A1		0,55	0,75		20 – **120**	22,5 – 12			**179,00**
CPm 150	44CI160A1		0,75	1		20 – **120**	29 – 15			**220,00**
CPm 158	44CI16A1		0,75	1		10 – **90**	34 – 25			**220,00**
CPm 170	44CI175A1		1,1	1,5		30 – **120**	38 – 22	1¼"	1"	**372,00**
CPm 170M	44CI17MA1		1,1	1,5		30 – **160**	35 – 19			**372,00**
CPm 190	44CI19A1		1,5	2		30 – **140**	46 – 26			**436,00**
CPm 200	44CI20A1		2,2	3		30 – **150**	55 – 36			**460,00**
CPm 160C	44CM26CA1	1	1,1	1,5		50 – **200**	31 – 20	1½"	1"	**392,00**
CPm 160B	44CM26BA1		1,5	2		50 – **220**	36 – 23			**415,00**
CPm 160A	44CM26AA1	2	2,2	3		50 – **250**	45,5 – 27			**460,00**
CPm 220C	44CM216C1A1		2,2	3		50 – **550**	34 – 14	2"	2"	**804,00**
Трифазний										
CP 100	44CIT00A	1	0,25	0,33	IE2	10 – **60**	15 – 7	1"	1"	**179,00**
CP 130	44CIT03A		0,37	0,50	IE3	10 – **80**	22 – 14			**188,00**
CP 132	44CIT04A		0,55	0,75		20 – **120**	22.5 – 12			**201,00**
CP 150	44CIT160A		0,75	1		20 – **120**	29 – 15			**230,00**
CP 158	44CIT16A		0,75	1		10 – **90**	34 – 25			**230,00**
CP 170	44CIT175A		1.1	1.5		30 – **120**	38 – 22	1¼"	1"	**383,00**
CP 170M	44CIT17MA		1.1	1.5		30 – **160**	35 – 19			**383,00**
CP 190	44CIT19A		1.5	2		30 – **140**	46 – 26			**436,00**
CP 200	44CIT20A		2.2	3		30 – **150**	55 – 36			**460,00**
CP 160C	44CT26CA	1	1.1	1.5		50 – **200**	31 – 20	1½"	1"	**402,00**
CP 160B	44CT26BA		1.5	2		50 – **220**	36 – 23			**426,00**
CP 160A	44CT26AA		2.2	3		50 – **240**	42 – 26			**449,00**
CP 210B	44CT27BA	2	3	4		50 – **270**	53 – 34			**835,00**
CP 210A	44CT27AA		4	5.5		50 – **280**	61 – 40			**878,00**
CP 220C	44CT216C7A		2.2	3		50 – **550**	34 – 14	2"	2"	**726,00**
CP 220B	44CT216B1A		3	4		50 – **550**	38 – 18			**877,00**
CP 220A	44CT216AA		4	5.5		50 – **600**	48.5 – 25			**905,00**
CP 220AH	44CT217HAE		5.5	7.5		50 – **600**	54.5 – 33			**974,00**
CP 230C	44CT217C1A		3	4		100 – **850**	29.5 – 9			**883,00**
CP 230B	44CT217BA		4	5.5		100 – **900**	38.5 – 13			**905,00**
CP 230A	44CT217AE		5.5	7.5		100 – **900**	45.5 – 15			**974,00**
CP 250B	44CP250BNE	3	7.5	10		100 – **800**	57 – 31			**1 293,00**
CP 250A	44CP250ANE		11	15		100 – **900**	76 – 45			**2 022,00**

■ Робоче колесо: 1=нерж. сталь AISI 304; 2=латунь; 3=чавун ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5 для CP 220, CP 230, CP 250
- Зареєстрована модель № 002098434 (CP 100÷210, CP 250)
- Модель зареєстрована в Італії № 72753 (CP 220÷230)
- CPm 158® Зареєстрована торговельна марка №0001516350



MK ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
MKm 3/3	43PM0303A1	0,75	1	–	10 – **80**	51.5 – 29	1¼"	1"	**574,00**
MKm 3/5	43PM0305A1	1.1	1.5		10 – **80**	85 – 48			**620,00**
MKm 3/6	43PM0306A1	1.5	2		10 – **80**	103 – 58			**670,00**
MKm 5/4	43PM0504A1	0,75	1		20 – **120**	54 – 17			**574,00**
MKm 5/5	43PM0505A1	1.1	1.5		20 – **120**	67.5 – 21.5			**618,00**
MKm 5/7	43PM0507A1	1.5	2		20 – **120**	95 – 30			**670,00**
MKm 5/8	43PM0508A1	2.2	3		20 – **120**	108 – 34			**724,00**
MKm 8/4	43PM0804A1	1.1	1.5		40 – **180**	53.5 – 12			**620,00**
MKm 8/5	43PM0805A1	1.5	2		40 – **180**	67 – 15.5			**670,00**
MKm 8/6	43PM0806A1	2.2	3		40 – **180**	80 – 18.5			**724,00**
Трифазний									
MK 3/3	43PM0303A	0,75	1	IE3	10 – **80**	51.5 – 29	1¼"	1"	**596,00**
MK 3/5	43PM0305A	1.1	1.5		10 – **80**	85 – 48			**628,00**
MK 3/6	43PM0306A	1.5	2		10 – **80**	103 – 58			**670,00**
MK 5/4	43PM0504A	0,75	1		20 – **120**	54 – 17			**596,00**
MK 5/5	43PM0505A	1.1	1.5		20 – **120**	67.5 – 21.5			**628,00**
MK 5/7	43PM0507A	1.5	2		20 – **120**	95 – 30			**670,00**
MK 5/8	43PM0508A	2.2	3		20 – **120**	108 – 34			**724,00**
MK 8/4	43PM0804A	1.1	1.5		40 – **180**	53.5 – 12			**596,00**
MK 8/5	43PM0805A	1.5	2		40 – **180**	67 – 15.5			**670,00**
MK 8/6	43PM0806A	2.2	3		40 – **180**	80 – 18.5			**724,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун та нержавіюча сталь AISI 304
- Робочі колеса: Noryl
- Патент № EP14755156.8

На замовлення: варіанти під різьбові з'єднувальні фланці



MAGNIFICA ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ

Модель	Код	Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
		кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
MAGNIFICA 1m	43MA011A1	0,55	0,75	–	100 – **350**	13.5 – 4	2"	2"	**458,00**
MAGNIFICA 2m	43MA021A1	0,75	1		100 – **400**	16 – 4.5			**460,00**
MAGNIFICA 3m	43MA031A1	1.1	1.5		100 – **525**	14.9 – 6			**602,00**
MAGNIFICA 4m	43MA041A1	1.5	2		100 – **600**	17.3 – 7			**628,00**
MAGNIFICA 5m	43MA051A1	2.2	3		100 – **700**	22.2 – 8			**670,00**
MAGNIFICA 1	43MA011A	0,55	0,75	IE3	100 – **350**	13.5 – 4			**480,00**
MAGNIFICA 2	43MA021A	0,75	1		100 – **400**	16 – 4.5			**482,00**
MAGNIFICA 3	43MA031A	1.1	1.5		100 – **525**	14.9 – 6			**602,00**
MAGNIFICA 4	43MA041A	1.5	2		100 – **600**	17.3 – 7			**628,00**
MAGNIFICA 5	43MA051A	2.2	3		100 – **700**	22.2 – 8			**670,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **Корпус насоса** - поліпропілен, армований скловолокном, має патрубки з нарізю згідно ISO 228/1





Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

2-5CR ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P_2		▲	Характеристики Q / H		Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.		л/хв	м	DN1	DN2	€
2CRm 80	43CR08I2A1	0,37	0,50		5 – **70**	26 – 5			**294,00**
3CRm 80	43CR08I3A1	0,45	0,60		5 – **80**	38 – 5			**253,00**
4CRm 80	43CR08I4A1	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**280,00**
5CRm 80	43CR08I5A1	0,75	1	–	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**342,00**
3CRm 100	43CR10I3A1	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**266,00**
4CRm 100	43CR10I4A1	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**320,00**
5CRm 100	43CR10I5A1	1.1	1.5		5 – **130**	62 – 8			**325,23**
Трифазний									
2CR 80	43CR08I2A	0,37	0,50		5 – **70**	26 – 5			**255,00**
3CR 80	43CR08I3A	0,45	0,60	**IE2**	5 – **80**	38 – 5			**275,00**
4CR 80	43CR08I4A	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**302,00**
5CR 80	43CR08I5A	0,75	1	**IE3**	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**353,00**
3CR 100	43CR10I3A	0,55	0,75	**IE2**	5 – **120**	37 – 5			**290,00**
4CR 100	43CR10I4A	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**330,00**
5CR 100	43CR10I5A	1.1	1.5	**IE3**	5 – **130**	62 – 8			**353,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**





Робочі колеса з
Noryl

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
2CRm 80X	43CR08N2A1	0,37	0,50		5 – **70**	26 – 5			**218,00**
3CRm 80X	43CR08D3A1	0,45	0,60		5 – **80**	38 – 5			**232,00**
4CRm 80X	43CR08D4A1	0,55	0,75	–	5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**251,00**
3CRm 100X	43CR10D3A1	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**245,00**
4CRm 100X	43CR10D4A1	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**298,00**
Трифазний									
2CR 80X	43CR08N2A	0,37	0,50		5 – **70**	26 – 5			**240,00**
3CR 80X	43CR08D3A	0,45	0,60	**IE2**	5 – **80**	38 – 5			**253,00**
4CR 80X	43CR08D4A	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**272,00**
3CR 100X	43CR10D3A	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**266,00**
4CR 100X	43CR10D4A	0,75	1	**IE3**	5 – **130**	50 – 5			**308,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: Noryl









Impellers in **AISI 304 stainless steel**





Flanges in **AISI 304 stainless steel**
(on request)

FCR 3-7 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ. СТАЛІ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
FCRm 80/2	43CRI0802A1	0,37	0,50	–	5 – **70**	26 – 5	**1"**	**1"**	**310,00**
FCRm 80/3	43CRI0803A1	0,45	0,60	–	5 – **80**	38 – 5	**1"**	**1"**	**320,00**
FCRm 80/4	43CRI0804A1	0,55	0,75	–	5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**350,00**
FCRm 80/5	43CRI0805A1	0,75	1	–	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**395,00**
FCRm 100/3	43CRI1003A1	0,55	0,75	–	5 – **120**	37 – 5	**1"**	**1"**	**350,00**
FCRm 100/4	43CRI1004A1	0,75	1	–	5 – **130**	50 – 5	**1"**	**1"**	**395,00**
FCRm 100/5	43CRI1005A1	1.1	1.5	–	5 – **130**	62 – 8	**1"**	**1"**	**415,00**
FCRm 90/5	43CRI0905A1	1.1	1.5	–	5 – **90**	78 – 38	**1¼"**	**1"**	**766,00**
FCRm 90/6	43CRI0906A1	1.5	2	–	5 – **90**	94 – 45	**1¼"**	**1"**	**830,00**
FCRm 90/7	43CRI0907A1	1.8	2.5	–	5 – **90**	110 – 53	**1¼"**	**1"**	**905,00**
FCRm 130/3	43CRI1303A1	1.1	1.5	–	5 – **130**	49 – 24	**1¼"**	**1"**	**680,00**
FCRm 130/4	43CRI1304A1	1.5	2	–	5 – **130**	65 – 31	**1¼"**	**1"**	**745,00**
FCRm 130/5	43CRI1305A1	1.8	2.5	–	5 – **130**	81 – 39	**1¼"**	**1"**	**810,00**
FCRm 130/6	43CRI1306A1	2.2	3	–	5 – **130**	97 – 46	**1¼"**	**1"**	**925,00**
FCRm 200/3	43CRI2003A1	1.1	1.5	–	20 – **200**	43 – 13	**1¼"**	**1"**	**680,00**
FCRm 200/4	43CRI2004A1	1.5	2	–	20 – **200**	57 – 17	**1¼"**	**1"**	**745,00**
FCRm 200/5	43CRI2005A1	1.8	2.5	–	20 – **200**	71 – 22	**1¼"**	**1"**	**810,00**
FCRm 200/6	43CRI2006A1	2.2	3	–	20 – **200**	85 – 26	**1¼"**	**1"**	**925,00**
Трифазний									
FCR 80/2	43CRI0802A	0,37	0,50	**IE2**	5 – **70**	26 – 5	**1"**	**1"**	**330,00**
FCR 80/3	43CRI0803A	0,45	0,60	**IE2**	5 – **80**	38 – 5	**1"**	**1"**	**340,00**
FCR 80/4	43CRI0804A	0,55	0,75	**IE2**	5 – **80**	50 – 10	**1"**	**1"**	**370,00**
FCR 80/5	43CRI0805A	0,75	1	**IE3**	5 – **80**	66 – 12	**1"**	**1"**	**405,00**
FCR 100/3	43CRI1003A	0,55	0,75	**IE2**	5 – **120**	37 – 5	**1"**	**1"**	**370,00**
FCR 100/4	43CRI1004A	0,75	1	**IE3**	5 – **130**	50 – 5	**1"**	**1"**	**405,00**
FCR 100/5	43CRI1005A	1.1	1.5	**IE3**	5 – **130**	62 – 8	**1"**	**1"**	**425,00**
FCR 90/5	43CRI0905A	1.1	1.5	**IE3**	5 – **90**	78 – 38	**1¼"**	**1"**	**776,00**
FCR 90/6	43CRI0906A	1.5	2	**IE3**	5 – **90**	94 – 45	**1¼"**	**1"**	**830,00**
FCR 90/7	43CRI0907A	1.8	2.5	**IE3**	5 – **90**	110 – 53	**1¼"**	**1"**	**905,00**
FCR 130/3	43CRI1303A	1.1	1.5	**IE3**	5 – **130**	49 – 24	**1¼"**	**1"**	**692,00**
FCR 130/4	43CRI1304A	1.5	2	**IE3**	5 – **130**	65 – 31	**1¼"**	**1"**	**745,00**
FCR 130/5	43CRI1305A	1.8	2.5	**IE3**	5 – **130**	81 – 39	**1¼"**	**1"**	**810,00**
FCR 130/6	43CRI1306A	2.2	3	**IE3**	5 – **130**	97 – 46	**1¼"**	**1"**	**880,00**
FCR 200/3	43CRI2003A	1.1	1.5	**IE3**	20 – **200**	43 – 13	**1¼"**	**1"**	**692,00**
FCR 200/4	43CRI2004A	1.5	2	**IE3**	20 – **200**	57 – 17	**1¼"**	**1"**	**745,00**
FCR 200/5	43CRI2005A	1.8	2.5	**IE3**	20 – **200**	71 – 22	**1¼"**	**1"**	**810,00**
FCR 200/6	43CRI2006A	2.2	3	**IE3**	20 – **200**	85 – 26	**1¼"**	**1"**	**880,00**
FCR 15/2R	43FCR1152A	2.2	3	**IE3**	50 – **350**	43 – 20,5	**2½"**	**2"**	**1,310,00**
FCR 15/3R	43FCR1153A	3	4	**IE3**	50 – **350**	62.5 – 27	**2½"**	**2"**	**1,415,00**
FCR 15/3	43FCR0153A	4	5.5	**IE3**	50 – **400**	70 – 27	**2½"**	**2"**	**1,470,00**
FCR 15/4	43FCR0154E	5.5	7.5	**IE3**	50 – **400**	94 – 36	**2½"**	**2"**	**1,735,00**
FCR 15/5	43FCR0155E	7.5	10	**IE3**	50 – **400**	117 – 45	**2½"**	**2"**	**1,970,00**
FCR 30/2R	43FCR1302A	3	4	**IE3**	100 – **700**	34 – 10	**2½"**	**2"**	**1,310,00**
FCR 30/2	43FCR0302A	4	5.5	**IE3**	100 – **800**	39 – 8	**2½"**	**2"**	**1,415,00**
FCR 30/3	43FCR0303E	5.5	7.5	**IE3**	100 – **800**	58.5 – 12	**2½"**	**2"**	**1,735,00**
FCR 30/4	43FCR0304E	7.5	10	**IE3**	100 – **800**	78 – 16	**2½"**	**2"**	**1,970,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**

KIT FLANGES			
Для **FCR 80** and **FCR 100**	Код ASS14FL0001	**DN 25** (1") + **DN 25** (1")	**58,00**
Для **FCR 90**, **FCR 130** and **FCR 200**	Код ASS14FL0002	**DN 32** (1¼") + **DN 25** (1")	**62,00**
Для **FCR 15** and **FCR 30**	Код ASS14FL0003	**DN 65** (2½") + **DN 50** (2")	**110,00**

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ





Робочі колеса з **Noryl**

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
FCRm 90/5X	43CR0905A1	1,1	1,5	–	5 – **80**	76 – 33	1¼"	1"	**710,00**
FCRm 90/6X	43CR0906A1	1,5	2		5 – **80**	93 – 43			**770,00**
FCRm 130/3X	43CR1303A1	1,1	1,5		5 – **130**	49 – 24			**640,00**
FCRm 130/4X	43CR1304A1	1,5	2		5 – **130**	65 – 31			**690,00**
FCRm 130/5X	43CR1305A1	1,8	2,5		5 – **130**	81 – 39			**770,00**
FCRm 130/6X	43CR1306A1	2.2	3		5 – **130**	97 – 46			**925,00**
FCRm 200/3X	43CR2003A1	1,1	1,5		20 – **200**	43 – 13			**640,00**
FCRm 200/4X	43CR2004A1	1,5	2		20 – **200**	57 – 17			**690,00**
FCRm 200/5X	43CR2005A1	1,8	2,5		20 – **200**	71 – 22			**770,00**
FCRm 200/6X	43CR2006A1	2.2	3		20 – **200**	85 – 26			**925,00**
Трифазний									
FCR 90/5X	43CR0905A	1,1	1,5	IE3	5 – **80**	76 – 33	1¼"	1"	**750,00**
FCR 90/6X	43CR0906A	1,5	2		5 – **80**	93 – 43			**782,00**
FCR 130/3X	43CR1303A	1,1	1,5		5 – **130**	49 – 24			**660,00**
FCR 130/4X	43CR1304A	1,5	2		5 – **130**	65 – 31			**715,00**
FCR 130/5X	43CR1305A	1,8	2,5		5 – **130**	81 – 39			**800,00**
FCR 130/6X	43CR1306A	2,2	3		5 – **130**	97 – 46			**850,00**
FCR 200/3X	43CR2003A	1,1	1,5		20 – **200**	43 – 13			**660,00**
FCR 200/4X	43CR2004A	1,5	2		20 – **200**	57 – 17			**715,00**
FCR 200/5X	43CR2005A	1,8	2,5		20 – **200**	71 – 22			**800,00**
FCR 200/6X	43CR2006A	2,2	3		20 – **200**	85 – 26			**850,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: Noryl
- Патент № EP14755156.8

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ "JET"

MODEL		POWER P2			PERДляMANCE Q	H	PORTS		PRICE
Single-phase	Code	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	DN1	DN2	€
FUTURE JETm 1C-ST	46FJ201CA1	0,37	0,50	–	5 – **90**	30,5 – 3.5	1"	1"	**215,00**
FUTURE JETm 1B-ST	46FJ201BA1	0,48	0,65		5 – **95**	36 – 5.5			**217,00**
FUTURE JETm 1A-ST	46FJ201AA1	0,55	0,75		5 – **100**	44 – 9			**226,00**
FUTURE JETm 2C-ST	46FJ202CA1	0,75	1	–	5 – **120**	47 – 6			**258,00**
FUTURE JETm 2B-ST	46FJ202BA1	0,90	1.25		5 – **120**	51 – 9			**268,00**
FUTURE JETm 2A-ST	46FJ202AA1	1.1	1.5		5 – **120**	55 – 13			**282,00**
Three-phase									
FUTURE JET 1C-ST	46FJ201CA	0,37	0,50	IE2	5 – **90**	30,5 – 3.5	1"	1"	**236,00**
FUTURE JET 1B-ST	46FJ201BA	0,48	0,65		5 – **95**	36 – 5.5			**238,00**
FUTURE JET 1A-ST	46FJ201AA	0,55	0,75	IE3	5 – **100**	44 – 9			**248,00**
FUTURE JET 2C-ST	46FJ202CA	0,75	1		5 – **120**	47 – 6			**268,00**
FUTURE JET 2B-ST	46FJ202BA	0,90	1.25	IE3	5 – **120**	51 – 9			**278,00**
FUTURE JET 2A-ST	46FJ202AA	1.1	1.5		5 – **120**	55 – 13			**292,00**

▲ Three phase motor efficiency class (IEC 60034-30-1)





Impellers in **AISI 304 stainless steel**

- Pump body: **AISI 304 stainless steel**
- Impeller: **AISI 304 stainless steel**
- European Patent n. PCT/IT2019/050168
- FUTURE JET® Registered trade mark n. 018198453

FUTURE JET, which has an internationally filed patent, is able to obtain the same pressure as a classic JET whilst at the same time **doubling its capacity** and achieving a reduction in energy consumption of up to 50%.

- **Energy savings up to 50%**
- **Reduction of turbulence Для a very stable operation of the pump**
- **A better power/flow ratio**





HT ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

MODEL		POWER P2			PERДляMANCE Q	PERДляMANCE H	PORTS		PRICE
Single-phase	Code	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	DN1	DN2	**€**
HTm 3/4	48HT10304A1	0,75	1		5 – **90**	63 – 30,5			**926,00**
HTm 3/5	48HT10305A1	1.1	1.5		5 – **90**	79 – 38	**DN25**	**DN25**	**968,00**
HTm 3/6	48HT10306A1	1.5	2		5 – **90**	94 – 45.5	**1"**	**1"**	**1 032,00**
HTm 3/7	48HT10307A1	1.8	2.5		5 – **90**	110 – 53			**1 110,00**
HTm 5/2	48HT10502A1	0,75	1		5 – **130**	33 – 16			**926,00**
HTm 5/3	48HT10503A1	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 24	**DN32**	**DN32**	**968,00**
HTm 5/4	48HT10504A1	1.5	2	–	5 – **130**	65 – 32	**1¼"**	**1¼"**	**1 032,00**
HTm 5/5	48HT10505A1	1.8	2.5		5 – **130**	81 – 39			**1 110,00**
HTm 5/6	48HT10506A1	2.2	3		5 – **130**	97 – 47			**1 170,00**
HTm 8/3	48HT10803A1	1.1	1.5		20 – **200**	43 – 13			**968,00**
HTm 8/4	48HT10804A1	1.5	2		20 – **200**	58 – 18	**DN40**	**DN40**	**1 032,00**
HTm 8/5	48HT10805A1	1.8	2.5		20 – **200**	71.5 – 21.5	**1½"**	**1½"**	**1 110,00**
HTm 8/6	48HT10806A1	2.2	3		20 – **200**	85.5 – 26			**1 170,00**
Three-phase									
HT 3/4	48HT10304A	0,75	1		5 – **90**	63 – 30,5			**950,00**
HT 3/5	48HT10305A	1.1	1.5		5 – **90**	79 – 38	**DN25**	**DN25**	**980,00**
HT 3/6	48HT10306A	1.5	2		5 – **90**	94 – 45.5	**1"**	**1"**	**1 032,00**
HT 3/7	48HT10307A	1.8	2.5		5 – **90**	110 – 53			**1 110,00**
HT 5/2	48HT10502A	0,75	1		5 – **130**	33 – 16			**950,00**
HT 5/3	48HT10503A	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 24	**DN32**	**DN32**	**980,00**
HT 5/4	48HT10504A	1.5	2	**IE3**	5 – **130**	65 – 32	**1¼"**	**1¼"**	**1 032,00**
HT 5/5	48HT10505A	1.8	2.5		5 – **130**	81 – 39			**1 110,00**
HT 5/6	48HT10506A	2.2	3		5 – **130**	97 – 47			**1 170,00**
HT 8/3	48HT10803A	1.1	1.5		20 – **200**	43 – 13			**980,00**
HT 8/4	48HT10804A	1.5	2		20 – **200**	58 – 18	**DN40**	**DN40**	**1 032,00**
HT 8/5	48HT10805A	1.8	2.5		20 – **200**	71.5 – 21.5	**1½"**	**1½"**	**1 110,00**
HT 8/6	48HT10806A	2.2	3		20 – **200**	85.5 – 26			**1 170,00**
HT 15/2R	43HT3152A	2.2	3		50 – **350**	43 – 20,5			**1 550,00**
HT 15/3R	43HT3153A	3	4		50 – **350**	62.5 – 27			**1 650,00**
HT 15/3	43HT1153A	4	5.5		50 – **400**	70 – 27	**DN50**	**DN50**	**1 700,00**
HT 15/4	43HT1154E	5.5	7.5	**IE3**	50 – **400**	94 – 36	**2"**	**2"**	**1 970,00**
HT 15/5	43HT1155E	7.5	10		50 – **400**	117 – 45			**2 164,00**
HT 15/6	43HT1156E	9.2	12.5		50 – **400**	137 – 52.5			**3 250,00**
HT 15/7	43HT1157E	9.2	12.5		50 – **400**	160 – 61.5			**3 360,00**
HT 30/2R	43HT3302A	3	4		100 – **700**	34 – 10			**1 650,00**
HT 30/2	43HT1302A	4	5.5		100 – **800**	39 – 8			**1 700,00**
HT 30/3	43HT1303E	5.5	7.5		100 – **800**	58.5 – 12			**1 970,00**
HT 30/4	43HT1304E	7.5	10		100 – **800**	78 – 16	**DN65**	**DN65**	**2 180,00**
HT 30/5	43HT1305E	9.2	12.5	**IE3**	100 – **800**	98 – 20	**2½"**	**2½"**	**3 190,00**
HT 30/6	43HT1306E	11	15		100 – **800**	117 – 24			**3 300,00**
HT 30/7	43HT1307E	15	20		100 – **800**	134 – 27.5			**3 515,00**
HT 30/8	43HT1308E	15	20		100 – **800**	154 – 31.5			**3 620,00**

▲ Three phase motor efficiency class (IEC 60034-30-1)

- Pump body: **cast iron**
- Impellers and diffusers: **AISI 304 stainless steel**



Counterflanges kit
(on request)

COUNTERFLANGES KIT

Для **HT 3**	Код ASS14FL0252	**DN 25** (1")	**43,00**
Для **HT 5**	Код ASS14FL0322	**DN 32** (1¼")	**66,00**
Для **HT 8**	Код ASS14FL0402	**DN 40** (1½")	**72,00**
Для **HT 15**	Код ASS14FL0502	**DN 50** (2")	**79,00**
Для **HT 30**	Код ASS14FL0652	**DN 65** (2½")	**90,00**

• Counterflanges KIT including screws, nuts and gaskets





HT-PRO ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ ВЕРТИКАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

MODEL		POWER P2			PERДляMANCE Q	H	PORTS		PRICE
Single-phase	Code	**kW**	**HP**	▲	l/min	m	DN1	DN2	**€**
HTm 3/4 - PRO	48HT00304A1	0,75	1	–	5 – **90**	63 – 30,5	**DN25**	**DN25**	**1 190,00**
HTm 3/5 - PRO	48HT00305A1	1.1	1.5		5 – **90**	79 – 38			**1 256,00**
HTm 3/6 - PRO	48HT00306A1	1.5	2		5 – **90**	94 – 45.5			**1 320,00**
HTm 3/7 - PRO	48HT00307A1	1.8	2.5		5 – **90**	110 – 53			**1 415,00**
HTm 5/2 - PRO	48HT00502A1	0,75	1		5 – **130**	33 – 16	**DN32**	**DN32**	**1 190,00**
HTm 5/3 - PRO	48HT00503A1	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 24			**1 256,00**
HTm 5/4 - PRO	48HT00504A1	1.5	2		5 – **130**	65 – 32			**1 320,00**
HTm 5/5 - PRO	48HT00505A1	1.8	2.5		5 – **130**	81 – 39			**1 415,00**
HTm 5/6 - PRO	48HT00506A1	2.2	3		5 – **130**	97 – 47			**1 520,00**
HTm 8/3 - PRO	48HT00803A1	1.1	1.5		20 – **200**	43 – 13	**DN40**	**DN40**	**1 256,00**
HTm 8/4 - PRO	48HT00804A1	1.5	2		20 – **200**	58 – 18			**1 320,00**
HTm 8/5 - PRO	48HT00805A1	1.8	2.5		20 – **200**	71.5 – 21.5			**1 415,00**
HTm 8/6 - PRO	48HT00806A1	2.2	3		20 – **200**	85.5 – 26			**1 520,00**
Three-phase									
HT 3/4 - PRO	48HT00304A	0,75	1	IE3	5 – **90**	63 – 30,5	**DN25**	**DN25**	**1 236,00**
HT 3/5 - PRO	48HT00305A	1.1	1.5		5 – **90**	79 – 38			**1 256,00**
HT 3/6 - PRO	48HT00306A	1.5	2		5 – **90**	94 – 45.5			**1 320,00**
HT 3/7 - PRO	48HT00307A	1.8	2.5		5 – **90**	110 – 53			**1 415,00**
HT 5/2 - PRO	48HT00502A	0,75	1		5 – **130**	33 – 16	**DN32**	**DN32**	**1 236,00**
HT 5/3 - PRO	48HT00503A	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 24			**1 256,00**
HT 5/4 - PRO	48HT00504A	1.5	2		5 – **130**	65 – 32			**1 320,00**
HT 5/5 - PRO	48HT00505A	1.8	2.5		5 – **130**	81 – 39			**1 415,00**
HT 5/6 - PRO	48HT00506A	2.2	3		5 – **130**	97 – 47			**1 520,00**
HT 8/3 - PRO	48HT00803A	1.1	1.5		20 – **200**	43 – 13	**DN40**	**DN40**	**1 256,00**
HT 8/4 - PRO	48HT00804A	1.5	2		20 – **200**	58 – 18			**1 320,00**
HT 8/5 - PRO	48HT00805A	1.8	2.5		20 – **200**	71.5 – 21.5			**1 415,00**
HT 8/6 - PRO	48HT00806A	2.2	3		20 – **200**	85.5 – 26			**1 520,00**
HT 15/2R - PRO	43HT2152A	2.2	3	IE3	50 – **350**	43 – 20,5	**DN50**	**DN50**	**1 745,00**
HT 15/3R - PRO	43HT2153A	3	4		50 – **350**	62.5 – 27			**1 850,00**
HT 15/3 - PRO	43HT0153A	4	5.5		50 – **400**	70 – 27			**1 900,00**
HT 15/4 - PRO	43HT0154E	5.5	7.5		50 – **400**	94 – 36			**2 120,00**
HT 15/5 - PRO	43HT0155E	7.5	10		50 – **400**	117 – 45			**2 320,00**
HT 15/6 - PRO	43HT0156E	9.2	12.5		50 – **400**	137 – 52.5			**3 400,00**
HT 15/7 - PRO	43HT0157E	9.2	12.5		50 – **400**	160 – 61.5			**3 515,00**
HT 30/2R - PRO	43HT2302A	3	4	IE3	100 – **700**	34 – 10	**DN65**	**DN65**	**1 850,00**
HT 30/2 - PRO	43HT0302A	4	5.5		100 – **800**	39 – 8			**1 900,00**
HT 30/3 - PRO	43HT0303E	5.5	7.5		100 – **800**	58.5 – 12			**2 120,00**
HT 30/4 - PRO	43HT0304E	7.5	10		100 – **800**	78 – 16			**2 320,00**
HT 30/5 - PRO	43HT0305E	9.2	12.5		100 – **800**	98 – 20			**3 400,00**
HT 30/6 - PRO	43HT0306E	11	15		100 – **800**	117 – 24			**3 515,00**
HT 30/7 - PRO	43HT0307E	15	20		100 – **800**	134 – 27.5			**3 725,00**
HT 30/8 - PRO	43HT0308E	15	20		100 – **800**	154 – 31.5			**3 830,00**

▲ Three phase motor efficiency class (IEC 60034-30-1)

- Pump body: **AISI 304 stainless steel**
- Impellers and diffusers: **AISI 304 stainless steel**

OPTIONS AVAILABLE ON REQUEST
- WRAS certified electric waterpump





Робочі колеса з
Noryl

2-5CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
2CPm 80	43CPN277AA1	0,37	0,50	–	5 – **70**	26 – 5	**1"**	**1"**	**206,00**
3CPm 80	43CPN382A1	0,45	0,60		5 – **80**	38 – 5			**191,69**
4CPm 80	43CPN283A1	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**245,00**
3CPm 100	43CPN384A1	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**245,00**
4CPm 100	43CPN286A1	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**259,54**
Трифазний									
2CP 80	43CPN277AA	0,37	0,50	**IE2**	5 – **70**	26 – 5	**1"**	**1"**	**228,00**
3CP 80	43CPN382A	0,45	0,60		5 – **80**	38 – 5			**240,00**
4CP 80	43CPN283A	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**266,00**
3CP 100	43CPN384A	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**266,00**
4CP 100	43CPN286A	0,75	1	**IE3**	5 – **130**	50 – 5			**292,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса: Noryl
- Зареєстрована модель № 002073635-0001





Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ AISI 304

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
2CPm 80-I	43CP08I2A1	0,37	0,50	–	5 – **70**	26 – 5	**1"**	**1"**	**226,00**
3CPm 80-I	43CP08I3A1	0,45	0,60		5 – **80**	38 – 5			**246,00**
4CPm 80-I	43CP08I4A1	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**274,00**
5CPm 80-I	43CP08I5A1	0,75	1		5 – **80**	66 – 12			**322,00**
3CPm 100-I	43CP10I3A1	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**253,00**
4CPm 100-I	43CP10I4A1	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**312,00**
5CPm 100-I	43CP10I5A1	1,1	1,5		5 – **130**	62 – 8			**328,00**
Трифазний									
2CP 80-I	43CP08I2A	0,37	0,50	**IE2**	5 – **70**	26 – 5	**1"**	**1"**	**247,00**
3CP 80-I	43CP08I3A	0,45	0,60		5 – **80**	38 – 5			**266,00**
4CP 80-I	43CP08I4A	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**296,00**
5CP 80-I	43CP08I5A	0,75	1	**IE3**	5 – **80**	66 – 12			**332,00**
3CP 100-I	43CP10I3A	0,55	0,75	**IE2**	5 – **120**	37 – 5			**275,00**
4CP 100-I	43CP10I4A	0,75	1	**IE3**	5 – **130**	50 – 5			**321,00**
5CP 100-I	43CP10I5A	1,1	1,5		5 – **130**	62 – 8			**338,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Зареєстрована модель № 002073635-0001

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ



2CP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ДВОМА РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Модель			Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
2CPm 25/130	452CM130A1	1	0,75	1		20 – **100**	39 – 15			**298,00**
2CPm 25/14B	452CM2616BA1		1,1	1,5		20 – **100**	52 – 22			**472,00**
2CPm 25/14A	452CM2616AA1	2	1,5	2	–	20 – **100**	65 – 32	**1¼"**	**1"**	**542,00**
2CPm 25/16C	452CM2614CA1		1,1	1,5		20 – **120**	46 – 24			**472,00**
2CPm 25/16B	452CM2614BA1		1,5	2		20 – **140**	56 – 30			**542,00**
Трифазний										
2CP 25/130	452CT130A	1	0,75	1		20 – **100**	39 – 15			**309,00**
2CP 25/14B	452CT2616BA		1,1	1,5		20 – **100**	52 – 22			**484,00**
2CP 25/14A	452CT2616AA		1,5	2		20 – **100**	65 – 32			**542,00**
2CP 25/16C	452CT2614CA		1,1	1,5		20 – **120**	46 – 24	**1¼"**	**1"**	**484,00**
2CP 25/16B	452CT2614BA		1,5	2		20 – **140**	56 – 30			**542,00**
2CP 25/16A	452CT2614AA		2,2	3		20 – **160**	67 – 32			**574,00**
2CP 32/200C	452CT303CA		3	4		40 – **250**	67 – 36	**1½"**		**990,00**
2CP 32/200B	452CT313BA	2	4	5,5	**IE3**	40 – **250**	81 – 49		**1¼"**	**1 020,00**
2CP 32/210B	452CT343BE		5,5	7,5		40 – **250**	94 – 56	**2"**		**1 170,00**
2CP 32/210A	452CT353AE		7,5	10		40 – **250**	111 – 74			**1 244,00**
2CP 40/180C	452CT383CA		4	5,5		100 – **350**	63 – 35			**1 118,00**
2CP 40/180B	452CT393BE		5,5	7,5		100 – **400**	78 – 42			**1 180,00**
2CP 40/180A	452CT403AE		7,5	10		100 – **450**	90 – 48	**2"**	**1½"**	**1 266,00**
2CP 40/200B	452CT420BE		9,2	12,5		100 – **450**	95 – 61			**2 106,00**
2CP 40/200A	452CT420AE		11	15		100 – **450**	105 – 71			**2 140,00**

■ Робочі колеса: 1=нержавіюча сталь AISI 304; 2=латунь ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун

ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ



SPRINKLER ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ

Модель		Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
SKRm 1.5	46SKRA15A1	1,5	2	–	50 – **300**	25 – 15	**1½"**	**1½"**	**442,00**
Трифазний									
SKR 1.5	46SKRA15A	1,5	2	**IE3**	50 – **300**	25 – 15	**1½"**	**1½"**	**442,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: Noryl





Робоче колесо з
нержавіючої сталі AISI 304

JSW ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ "JET"

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
JSWm 1C	46JSN1CA1	0,37	0,50	–	5 – **60**	32 – 10	**1"**	**1"**	**198,00**
JSWm 1B	46JSN1BA1	0,48	0,65		5 – **60**	34 – 12			**200,00**
JSWm 1A	46JSN1AA1	0,55	0,75		5 – **60**	43 – 17			**208,00**
JSWm 2C	46JSN7A10A1	0,75	1	–	5 – **70**	47 – 20	**1"**	**1"**	**193,85**
JSWm 2B	46JSN7A12A1	0,90	1,25		5 – **70**	51 – 24			**237,00**
JSWm 2A	46JSN7A15A1	1,1	1,5		5 – **70**	55 – 28			**249,00**
JSWm 2AH	46JSN7AH15A1	1,1	1,5		5 – **45**	65 – 32			**260,00**
JSWm 3CH	46JS8AH05A1	1,1	1,5	–	10 – **80**	55 – 30	**1¼"**	**1"**	**466,00**
JSWm 3BH	46JS8AH10A1	1,5	2		10 – **80**	68 – 38			**480,00**
JSWm 3AH	46JS8AH15A1	2.2	3		10 – **80**	88 – 52			**532,00**
JSWm 3CM	46JS8AM05A1	1,1	1,5		20 – **120**	46 – 20			**432,00**
JSWm 3BM	46JS8AM10A1	1,5	2		20 – **120**	56 – 30			**454,00**
JSWm 3AM	46JS8AM15A1	2.2	3		20 – **120**	70 – 40			**532,00**
JSWm 3CL	46JS8AL05A1	1,1	1,5		30 – **160**	39 – 14			**432,00**
JSWm 3BL	46JS8AL10A1	1,5	2		30 – **160**	46 – 24			**454,00**
JSWm 3AL	46JS8AL15A1	2.2	3		30 – **160**	58 – 36			**532,00**
Трифазний									
JSW 1C	46JSN1CA	0,37	0,50	**IE2**	5 – **60**	32 – 10	**1"**	**1"**	**220,00**
JSW 1B	46JSN1BA	0,48	0,65		5 – **60**	34 – 12			**222,00**
JSW 1A	46JSN1AA	0,55	0,75	**IE3**	5 – **60**	43 – 17			**230,00**
JSW 2C	46JSN7A10A	0,75	1	**IE3**	5 – **70**	47 – 20	**1"**	**1"**	**234,00**
JSW 2B	46JSN7A12A	0,90	1,25		5 – **70**	51 – 24			**248,00**
JSW 2A	46JSN7A15A	1,1	1,5		5 – **70**	55 – 28			**260,00**
JSW 2AH	46JSN7AH15A	1,1	1,5		5 – **45**	65 – 32			**270,00**
JSW 3CH	46JS8AH05A	1,1	1,5	**IE3**	10 – **80**	55 – 30	**1¼"**	**1"**	**478,00**
JSW 3BH	46JS8AH10A	1,5	2		10 – **80**	68 – 38			**490,00**
JSW 3AH	46JS8AH15A	2,2	3		10 – **80**	88 – 52			**522,00**
JSW 3CM	46JS8AM05A	1,1	1,5		20 – **120**	46 – 20			**478,00**
JSW 3BM	46JS8AM10A	1,5	2		20 – **120**	56 – 30			**490,00**
JSW 3AM	46JS8AM15A	2,2	3		20 – **120**	70 – 40			**522,00**
JSW 3CL	46JS8AL05A	1,1	1,5		30 – **160**	39 – 14			**478,00**
JSW 3BL	46JS8AL10A	1,5	2		30 – **160**	46 – 24			**490,00**
JSW 3AL	46JS8AL15A	2,2	3		30 – **160**	58 – 36			**522,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ





Робоче колесо з
Noryl

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
JSWm 1CX	46JSNP1CA1	0,37	0,50	–	5 – **60**	32 – 10	**1"**	**1"**	**196,00**
JSWm 1BX	46JSNP1BA1	0,48	0,65		5 – **60**	34 – 12			**198,00**
JSWm 1AX	46JSNP1AA1	0,55	0,75		5 – **60**	43 – 17			**178,77**
JSWm 2CX	46JSNP7A10A1	0,75	1	–	5 – **70**	47 – 20	**1"**	**1"**	**187,38**
JSWm 2BX	46JSNP7A12A1	0,90	1,25		5 – **70**	51 – 24			**230,00**
JSWm 2AX	46JSNP7A15A1	1,1	1,5		5 – **70**	55 – 28			**208,92**
Трифазний									
JSW 1CX	46JSNP1CA	0,37	0,50	**IE2**	5 – **60**	32 – 10	**1"**	**1"**	**218,00**
JSW 1BX	46JSNP1BA	0,48	0,65		5 – **60**	34 – 12			**220,00**
JSW 1AX	46JSNP1AA	0,55	0,75	**IE3**	5 – **60**	43 – 17			**229,00**
JSW 2CX	46JSNP7A10A	0,75	1	**IE3**	5 – **70**	47 – 20	**1"**	**1"**	**230,00**
JSW 2BX	46JSNP7A12A	0,90	1,25		5 – **70**	51 – 24			**240,00**
JSW 2AX	46JSNP7A15A	1,1	1,5		5 – **70**	55 – 28			**251,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: Noryl
- Зареєстрована модель № 002218610
- Патент № 1 510 696 (JSW 1, JSW 2)
- JSW Зареєстрована торговельна марка №013073135





Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

JCR ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ "JET"

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
JCRm 1C	46JCN1C0A1	0,37	0,50	–	5 – **60**	32 – 10	**1"**	**1"**	**208,00**
JCRm 1B	46JCN1B0A1	0,48	0,65		5 – **60**	34 – 12			**210,00**
JCRm 1A	46JCN1A0A1	0,55	0,75		5 – **60**	43 – 17			**201,38**
JCRm 2C	46JCR2A10A1	0,75	1	–	5 – **70**	47 – 19			**235,85**
JCRm 2B	46JCR2A12A1	0,90	1,25		5 – **70**	52 – 23			**266,00**
JCRm 2A	46JCR2A15A1	1,1	1,5		5 – **70**	56 – 27			**255,23**
JCRm 2CL	46JCR2A16A1	0,75	1		5 – **85**	36 – 12			**258,00**
Трифазний									
JCR 1C	46JCN1C0A	0,37	0,50	IE2	5 – **60**	32 – 10	**1"**	**1"**	**230,00**
JCR 1B	46JCN1B0A	0,48	0,65		5 – **60**	34 – 12			**232,00**
JCR 1A	46JCN1A0A	0,55	0,75	IE3	5 – **60**	43 – 17			**241,00**
JCR 2C	46JCR2A10A	0,75	1	IE3	5 – **70**	47 – 19			**268,00**
JCR 2B	46JCR2A12A	0,90	1,25		5 – **70**	52 – 23			**277,00**
JCR 2A	46JCR2A15A	1,1	1,5		5 – **70**	56 – 27			**287,00**
JCR 2CL	46JCR2A16A	0,75	1		5 – **85**	36 – 12			**268,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Патент № 1 510 696





Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

PLURIJET ЕЛЕКТРОНАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PLURIJETm 3/80	43PJ08I3A1	0,48	0,65	–	5 – **80**	38 – 5	**1"**	**1"**	**264,00**
PLURIJETm 4/80	43PJ08I4A1	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**285,00**
PLURIJETm 3/100	43PJ10I3A1	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**285,00**
PLURIJETm 4/100	43PJ10I4A1	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**330,00**
Трифазний									
PLURIJET 3/80	43PJ08I3A	0,48	0,65	IE2	5 – **80**	38 – 5	**1"**	**1"**	**286,00**
PLURIJET 4/80	43PJ08I4A	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**306,00**
PLURIJET 3/100	43PJ10I3A	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**306,00**
PLURIJET 4/100	43PJ10I4A	0,75	1	IE3	5 – **130**	50 – 5			**340,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301







Робочі колеса з
Noryl

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PLURIJETm 3/80X	43PJA6063A1	0,48	0,65		5 – **80**	38 – 5	**1"**	**1"**	**250,00**
PLURIJETm 4/80X	43PJA6084A1	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**270,00**
PLURIJETm 3/100X	43PJA6083A1	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**270,00**
PLURIJETm 4/100X	43PJA5104A1	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**280,00**
Трифазний									
PLURIJET 3/80X	43PJA6063A	0,48	0,65	IE2	5 – **80**	38 – 5	**1"**	**1"**	**270,00**
PLURIJET 4/80X	43PJA6084A	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**292,00**
PLURIJET 3/100X	43PJA6083A	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**292,00**
PLURIJET 4/100X	43PJA5104A	0,75	1	IE3	5 – **130**	50 – 5			**318,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: Noryl
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301





Робочі колеса з
нерж. сталі AISI 304

PLURIJET НАСОСИ САМОВСМОКТУВАЛЬНІ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ З НЕРЖ.СТАЛІ

Модель		Потужність P_2			Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PLURIJETm 3/90	43PJAI06038A1	0,48	0,65	–	5 – **80**	38 – 5	1"	1"	**324,00**
PLURIJETm 4/90	43PJAI07048A1	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**356,00**
PLURIJETm 5/90	43PJBI25058A1	1,1	1,5		5 – **90**	78 – 38	1¼"		**745,00**
PLURIJETm 6/90	43PJBI30068A1	1,5	2		5 – **90**	94 – 45			**810,00**
PLURIJETm 3/120	43PJAI07038A1	0,55	0,75		5 – **120**	37 – 5			**356,00**
PLURIJETm 4/120	43PJAI10048A1	0,75	1		5 – **130**	50 – 5			**388,00**
PLURIJETm 3/130	43PJCI15038A1	1,1	1,5		5 – **130**	49 – 24			**745,00**
PLURIJETm 4/130	43PJCI20048A1	1,5	2		5 – **130**	65 – 31			**810,00**
PLURIJETm 5/130	43PJCI25058A1	1,8	2,5		5 – **130**	81 – 39			**830,00**
PLURIJETm 6/130	43PJCI30068A1	2.2	3		5 – **130**	97 – 46			**915,00**
PLURIJETm 3/200	43PJDI15038A1	1,1	1,5		20 – **200**	43 – 13			**745,00**
PLURIJETm 4/200	43PJDI20048A1	1,5	2		20 – **200**	57 – 17			**810,00**
PLURIJETm 5/200	43PJDI25058A1	1,8	2,5		20 – **200**	71 – 22			**830,00**
PLURIJETm 6/200	43PJDI30068A1	2.2	3		20 – **200**	85 – 26			**915,00**
Трифазний									
PLURIJET 3/90	43PJAI06038A	0,48	0,65	IE2	5 – **80**	38 – 5	1"	1"	**346,00**
PLURIJET 4/90	43PJAI07048A	0,55	0,75		5 – **80**	50 – 10			**378,00**
PLURIJET 5/90	43PJBI25058A	1.1	1.5	IE3	5 – **90**	78 – 38	1¼"		**788,00**
PLURIJET 6/90	43PJBI30068A	1.5	2		5 – **90**	94 – 45			**840,00**
PLURIJET 3/120	43PJAI07038A	0,55	0,75	IE2	5 – **120**	37 – 5	1"	1"	**378,00**
PLURIJET 4/120	43PJAI10048A	0,75	1	IE3	5 – **130**	50 – 5			**398,00**
PLURIJET 3/130	43PJCI15038A	1.1	1.5		5 – **130**	49 – 24	1¼"		**788,00**
PLURIJET 4/130	43PJCI20048A	1.5	2		5 – **130**	65 – 31			**840,00**
PLURIJET 5/130	43PJCI25058A	1.8	2.5		5 – **130**	81 – 39			**872,00**
PLURIJET 6/130	43PJCI30068A	2.2	3		5 – **130**	97 – 46			**915,00**
PLURIJET 3/200	43PJDI15038A	1.1	1.5	IE3	20 – **200**	43 – 13	1¼"	1"	**788,00**
PLURIJET 4/200	43PJDI20048A	1.5	2		20 – **200**	57 – 17			**840,00**
PLURIJET 5/200	43PJDI25058A	1.8	2.5		20 – **200**	71 – 22			**872,00**
PLURIJET 6/200	43PJDI30068A	2.2	3		20 – **200**	85 – 26			**915,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: **нержавіюча сталь AISI 304**
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301
- Патент № EP14755156.8

НА ЗАМОВЛЕННЯ
- Насоси сертифіковані WRAS





Робочі колеса з **Noryl**

ВЕРСІЇ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З ТЕХНОПОЛІМЕРУ

Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
PLURIJETm 5/90X	43PJB25058A1	1,1	1,5	–	5 – **80**	76 – 33	1¼"	1"	**755,00**
PLURIJETm 6/90X	43PJB30068A1	1,5	2		5 – **80**	93 – 43			**810,00**
PLURIJETm 3/130X	43PJC15038A1	1,1	1,5		5 – **130**	49 – 24			**755,00**
PLURIJETm 4/130X	43PJC20048A1	1,5	2		5 – **130**	65 – 31			**810,00**
PLURIJETm 5/130X	43PJC25058A1	1,8	2,5		5 – **130**	81 – 39			**830,00**
PLURIJETm 6/130X	43PJC30068A1	2,2	3,0		5 – **130**	97 – 46			**884,00**
PLURIJETm 3/200X	43PJD15038A1	1,1	1,5		20 – **200**	43 – 13			**755,00**
PLURIJETm 4/200X	43PJD20048A1	1,5	2		20 – **200**	57 – 17			**740,92**
PLURIJETm 5/200X	43PJD25058A1	1,8	2,5		20 – **200**	71 – 22			**830,00**
PLURIJETm 6/200X	43PJD30068A1	2,2	3,0		20 – **200**	85 – 26			**884,00**
Трифазний									
PLURIJET 5/90X	43PJB25058A	1,1	1,5	IE3	5 – **80**	76 – 33	1¼"	1"	**765,00**
PLURIJET 6/90X	43PJB30068A	1,5	2		5 – **80**	93 – 43			**810,00**
PLURIJET 3/130X	43PJC15038A	1,1	1,5		5 – **130**	49 – 24			**765,00**
PLURIJET 4/130X	43PJC20048A	1,5	2		5 – **130**	65 – 31			**810,00**
PLURIJET 5/130X	43PJC25058A	1,8	2,5		5 – **130**	81 – 39			**830,00**
PLURIJET 6/130X	43PJC30068A	2,2	3		5 – **130**	97 – 46			**884,00**
PLURIJET 3/200X	43PJD15038A	1,1	1,5		20 – **200**	43 – 13			**765,00**
PLURIJET 4/200X	43PJD20048A	1,5	2		20 – **200**	57 – 17			**810,00**
PLURIJET 5/200X	43PJD25058A	1,8	2,5		20 – **200**	71 – 22			**830,00**
PLURIJET 6/200X	43PJD30068A	2,2	3		20 – **200**	85 – 26			**884,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса та дифузори: **нержавіюча сталь AISI 304**
- Робочі колеса: Noryl
- PLURIJET® Зареєстрована торговельна марка №003974301
- Патент № EP14755156.8





NGA ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
NGAm 1B	44GEX51BA1	0,55	0,75	–	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**284,00**
NGAm 1A	44GEX51AA1	0,75	1		50 – **400**	20 – 5			**292,00**
NGAm 2B	44NG016BA1	0,55	0,75		50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**284,00**
NGAm 2A	44NG016AA1	0,75	1		50 – **550**	10,8 – 4			**292,00**
NGAm 3D	44NGA21DA1	1.1	1.5		100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**532,00**
NGAm 3C	44NGA21CA1	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**564,00**
NGAm 3B	44NGA21BA1	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**585,00**
NGAm 3A	44NGA21AA1	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**618,00**
Трифазний									
NGA 1B	44GEX51BA	0,55	0,75	IE3	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**304,00**
NGA 1A	44GEX51AA	0,75	1		50 – **400**	20 – 5			**315,00**
NGA 2B	44NG016BA	0,55	0,75	IE3	50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**304,00**
NGA 2A	44NG016AA	0,75	1		50 – **550**	10,8 – 4			**316,00**
NGA 3D	44NGA21DA	1.1	1.5	IE3	100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**542,00**
NGA 3C	44NGA21CA	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**564,00**
NGA 3B	44NGA21BA	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**585,00**
NGA 3A	44NGA21AA	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**618,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Робоче колесо: **нержавіюча сталь AISI 316**
- Зареєстрована модель № 002098434

Призначені для перекачування рідин із досить високим рівнем домішок.
Проходження завислих твердих частинок діаметром до 10 мм.

NGA-PRO НАСОСИ З НЕРЖ. СТАЛІ ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
NGAm 1B - PRO	44GEX32BA1	0,55	0,75	–	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**602,00**
NGAm 1A - PRO	44GEX32AA1	0,75	1		50 – **400**	20 – 5			**612,00**
NGAm 2B - PRO	44NG015BA1	0,55	0,75		50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**602,00**
NGAm 2A - PRO	44NG015AA1	0,75	1		50 – **550**	10,8 – 4			**612,00**
NGAm 3D - PRO	44NGA20DA1	1.1	1.5		100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**1 010,00**
NGAm 3C - PRO	44NGA20CA1	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**1 042,00**
NGAm 3B - PRO	44NGA20BA1	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**1 064,00**
NGAm 3A - PRO	44NGA20AA1	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**1 096,00**
Трифазний									
NGA 1B - PRO	44GEX32BA	0,55	0,75	IE3	50 – **350**	17.4 – 5	1½"	1½"	**625,00**
NGA 1A - PRO	44GEX32AA	0,75	1		50 – **400**	20 – 5			**634,00**
NGA 2B - PRO	44NG015BA	0,55	0,75	IE3	50 – **450**	9.4 – 4	1½"	1½"	**625,00**
NGA 2A - PRO	44NG015AA	0,75	1		50 – **550**	10,8 – 4			**634,00**
NGA 3D - PRO	44NGA20DA	1.1	1.5	IE3	100 – **700**	12 – 5	2"	2"	**1 020,00**
NGA 3C - PRO	44NGA20CA	1.5	2		100 – **770**	14.4 – 5.7			**1 042,00**
NGA 3B - PRO	44NGA20BA	1.8	2.5		100 – **840**	16.5 – 7			**1 064,00**
NGA 3A - PRO	44NGA20AA	2.2	3		100 – **900**	19 – 8.5			**1 096,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус та робоче колесо: **нержавіюча сталь прицезійного литва AISI 316**
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Зареєстрована модель № 002098434

Призначені для перекачування агресивних рідин із досить високим рівнем домішок.
Проходження завислих твердих частинок діаметром до 10 мм.



HF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ (СЕРЕДНЬОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ)

Модель			Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
HFm 50B	47HF50M6BA1	1	0,37	0,50	–	50 – **300**	10 – 4	**1½"**	**1½"**	**213,00**
HFm 50A	47HF50M6AA1		0,55	0,75		50 – **300**	12 – 6			**220,00**
HFm 51B	47HF5M1BA1		0,55	0,75		50 – **300**	17.2 – 5.4			**254,00**
HFm 51A	47HF5M1AA1		0,75	1		50 – **300**	20,2 – 8.4			**266,00**
HFm 70C	47HF61MC7A1		1.1	1.5		50 – **300**	28 – 15			**432,00**
HFm 70B	47HF61MB7A1		1.5	2		50 – **300**	32 – 19			**454,00**
HFm 5B	47HF5M0BA1	2	0,75	1		100 – **500**	13.2 – 5	**2"**	**2"**	**280,00**
HFm 5A	47HF5M0AA1		1.1	1.5		100 – **600**	15.4 – 4.3			**298,00**
HFm 5BM	47HF5M2B7A1	1	1.1	1.5		100 – **600**	18.5 – 6			**426,00**
HFm 5AM	47HF5M2A7A1		1.5	2		100 – **600**	21.5 – 10			**448,00**
HFm 5ARM	47HF5M2RA0A1		2.2	3		100 – **700**	23 – 10			**490,00**
Трифазний										
HF 50B	47HF50T6BA	1	0,37	0,50	IE2	50 – **300**	10 – 4	**1½"**	**1½"**	**234,00**
HF 50A	47HF50T6AA		0,55	0,75		50 – **300**	12 – 6			**245,00**
HF 51B	47HF5T1BA		0,55	0,75	IE3	50 – **300**	17.2 – 5.4			**266,00**
HF 51A	47HF5T1AA		0,75	1		50 – **300**	20,2 – 8.4			**278,00**
HF 70C	47HF61TC7A		1.1	1.5		50 – **300**	28 – 15			**458,00**
HF 70B	47HF61TB7A		1.5	2		50 – **300**	32 – 19			**470,00**
HF 70A	47HF61TA7A		2.2	3		50 – **300**	38 – 25			**500,00**
HF 5B	47HF5T0BA	2	0,75	1		100 – **500**	13.2 – 5	**2"**	**2"**	**292,00**
HF 5A	47HF5T0AA		1.1	1.5		100 – **600**	15.4 – 4.3			**308,00**
HF 5BM	47HF5T2B7A	1	1.1	1.5		100 – **600**	18.5 – 6			**436,00**
HF 5AM	47HF5T2A7A		1.5	2		100 – **600**	21.5 – 10			**458,00**
HF 5ARM	47HF5T2RA0A		2.2	3		100 – **700**	23 – 10			**490,00**

■ Робоче колесо: 1=латунь ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чавун



HF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ (ВЕЛИКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ)

Модель			Потужність P_2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
HFm 4	47HF5M0LA1	1	0,75	1	–	200 – **800**	9.5 – 4	**2½"**	**2½"**	**276,00**
HFm 6C	47HF6M0C7A1	2	1.1	1.5		200 – **1000**	12 – 4	**3"**	**3"**	**490,00**
HFm 6B	47HF6M0B7A1		1.5	2		200 – **1100**	14.8 – 5			**510,00**
HFm 6A	47HF6M0A7A1		2.2	3		200 – **1200**	18.1 – 6			**586,00**
Трифазний										
HF 4	47HF5T0LA	1	0,75	1	IE3	200 – **800**	9.5 – 4	**2½"**	**2½"**	**298,00**
HF 6C	47HF6T0C7A	2	1.1	1.5		200 – **1000**	12 – 4	**3"**	**3"**	**510,00**
HF 6B	47HF6T0B7A		1.5	2		200 – **1100**	14.8 – 5			**532,00**
HF 6A	47HF6T0A7A		2.2	3		200 – **1200**	18.1 – 6			**564,00**
HF 8B	47HF8T0B1A		3	4		200 – **1200**	21.5 – 9	**4"**	**4"**	**872,00**
HF 8A	47HF83T0AA		4	5.5		200 – **1200**	24.5 – 13			**916,00**
HF 20B	47HF826BA	3	3	4		400 – **1700**	19 – 7			**916,00**
HF 20A	47HF826AA		4	5.5		400 – **1700**	21.5 – 10			**948,00**
HF 30B	47HF93TBE		5.5	7.5		600 – **2400**	18 – 10			**1 064,00**
HF 30A	47HF93TAE		7.5	10		600 – **2400**	23 – 15			**1 128,00**

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун ▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

• Корпус насоса: чавун

F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Модель (n= 2900 хв-1)			Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Ціна Електронасоси	Контрфланці * DN	Контрфланці * Код	Ціна
Однофазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	€			€
Fm 32/160C	4FN32148C7A1	1	1,5	2	–	100 – **350**	24 – 14	**780,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**73,00**
Fm 32/160B	4FN32159B1A1		2,2	3		100 – **400**	30 – 17	**940,00**			
Fm 40/125C	4FN40125CA1	1	1,1	1,5	–	100 – **550**	16 – 6	**745,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**80,00**
Fm 40/125B	4FN40125BA1		1,5	2		100 – **600**	20,5 – 9	**780,00**			
Fm 40/160C	4FN40158C1A1	1	2,2	3		100 – **600**	27 – 14	**940,00**			
Fm 50/125C	4FN50162C1A1	1	2,2	3	–	300 – **1200**	17,5 – 6	**940,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**82,00**
Трифазний											
F 32/160C	4FN32148C7A	1	1,5	2	IE3	100 – **350**	24 – 14	**755,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**73,00**
F 32/160B	4FN32149B7A		2,2	3		100 – **400**	30 – 17	**790,00**			
F 32/160A	4FN32160A1A		3	4		100 – **450**	37 – 24	**905,00**			
F 32/200C	4FN32203CA	1	4	5,5		100 – **450**	44 – 31,5	**1 010,00**			
F 32/200B	4FN32203BE		5,5	7,5		100 – **500**	51 – 36	**1 065,00**			
F 32/200A	4FN32203AE		7,5	10		100 – **500**	57 – 44	**1 120,00**			
F 32/200BH	4FN3220HBA		3	4		100 – **300**	45 – 37	**980,00**			
F 32/200AH	4FN3220HAA		4	5,5		100 – **320**	55 – 44	**1 010,00**			
F 32/250C	4FN32250CE	2	9,2	12,5		100 – **450**	75 – 60	**2 190,00**			
F 32/250B	4FN32250BE		11	15		100 – **500**	87 – 70	**2 224,00**			
F 32/250A	4FN32250AE		15	20		100 – **500**	97 – 80	**2 320,00**			
F 40/125C	4FN40125CA	1	1,1	1,5	IE3	100 – **550**	16 – 6	**745,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**80,00**
F 40/125B	4FN40125BA		1,5	2		100 – **600**	20,5 – 9	**776,00**			
F 40/125A	4FN40125AA		2,2	3		100 – **700**	26 – 10	**810,00**			
F 40/160C	4FN40158C7A	1	2,2	3		100 – **600**	27 – 14	**790,00**			
F 40/160B	4FN40159B1A		3	4		100 – **600**	32 – 20	**895,00**			
F 40/160A	4FN40163AA		4	5,5		100 – **700**	38 – 20	**925,00**			
F 40/200B	4FN40203BE	1	5,5	7,5		100 – **700**	47 – 28	**1 106,00**			
F 40/200A	4FN40203AE		7,5	10		100 – **700**	55 – 41	**1 160,00**			
F 40/250C	4FN40250CE	2	9,2	12,5		100 – **700**	64 – 47	**2 160,00**			
F 40/250B	4FN40250BE		11	15		100 – **700**	71 – 55	**2 200,00**			
F 40/250A	4FN40250AE		15	20		100 – **700**	88 – 72	**2 245,00**			
F 50/125C	4FN50162C7A	1	2,2	3	IE3	300 – **1200**	17,5 – 6	**800,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**82,00**
F 50/125B	4FN50162B1A		3	4		300 – **1200**	20,7 – 9	**895,00**			
F 50/125A	4FN50161AA		4	5,5		300 – **1200**	23,5 – 13	**936,00**			
F 50/160C	4FN50163CA	1	4	5,5		300 – **1000**	27 – 16	**1 010,00**			
F 50/160B	4FN50163BE		5,5	7,5		300 – **1100**	32 – 21	**1 065,00**			
F 50/160A	4FN50163AE		7,5	10		300 – **1100**	37 – 27	**1 120,00**			
F 50/200C	4FN50165CE	2	11	15		400 – **1700**	44 – 30	**2 200,00**			
F 50/200B	4FN50165BE		15	20		400 – **1700**	52 – 38	**2 300,00**			
F 50/200A	4FN50165AE		18,5	25		400 – **1800**	61 – 45	**2 410,00**			
F 50/200AR	4FN50166AE		22	30		400 – **1800**	69 – 53	**2 510,00**			
F 50/250D	4FN50167E	2	9,2	12,5		300 – **900**	50,5 – 37	**2 150,00**			
F 50/250C	4FN50168E		11	15		300 – **1000**	59 – 43	**2 210,00**			
F 50/250B	4FN50169E		15	20		300 – **1000**	72 – 59	**2 320,00**			
F 50/250A	4FN50170E		18,5	25		300 – **1000**	85 – 73	**2 450,00**			
F 50/250AR	4FN50172AE		22	30		300 – **1000**	95 – 83	**2 550,00**			
F 65/125C	4FN65125CA	2	4	5,5	IE3	600 – **1800**	16 – 11	**1 100,00**	**DN 80** x **65** (3" x 2½")	ASS14FL0650	**94,00**
F 65/125B	4FN65125BE		5,5	7,5		600 – **2000**	18 – 13	**1 150,00**			
F 65/125A	4FN65125AE		7,5	10		600 – **2200**	23 – 18	**1 200,00**			
F 65/160C	4FN65158E	2	9,2	12,5		600 – **2200**	32 – 22	**2 150,00**			
F 65/160B	4FN65159E		11	15		600 – **2400**	36,5 – 23	**2 210,00**			
F 65/160A	4FN65160E		15	20		600 – **2400**	40,5 – 28	**2 320,00**			
F 65/200B	4FN65165BE	2	15	20		200 – **2400**	44 – 30,5	**2 320,00**			
F 65/200A	4FN65165AE		18,5	25		200 – **2500**	50 – 36,5	**2 450,00**			
F 65/200AR	4FN65170AE		22	30		200 – **2600**	57 – 42	**2 550,00**			
F 65/250C	4FN65250CE	2	30	40		400 – **2350**	76 – 53	**5 640,00**			
F 65/250B	4FN65250BE		37	50	IE3	400 – **2500**	87 – 62	**6 010,00**			
F 65/250A	4FN65250AE		45	60		400 – **2600**	95 – 68	**6 170,00**			

F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Модель (n= 2900 хв-1)			Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Ціна Електронасоси	Контрфланці *		
Трифазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	€	DN	Код	Ціна €
F 80/160D	4FN80160DE	2	11	15	IE3	500 – **4000**	25 – 10	**2 180,00**	**DN 100** x **80** (4" x 3")	ASS14FL0800	**118,00**
F 80/160C	4FN80160CE		15	20		500 – **4000**	30 – 15	**2 300,00**			
F 80/160B	4FN80160BE		18,5	25		500 – **4000**	35 – 20	**2 480,00**			
F 80/160A	4FN80160AE		22	30		500 – **4000**	40 – 25	**2 620,00**			
F 80/200B	4FN80200BE	2	30	40		500 – **3650**	56 – 34,5	**5 750,00**			
F 80/200A	4FN80200AE		37	50		500 – **3900**	62 – 40	**6 140,00**			
F 80/250B	4FN80250BE	2	45	60		600 – **3600**	77 – 54	**6 330,00**			
F 80/250A	4FN80250AE		55	75		600 – **3900**	88,5 – 60	**14 420,00**			
F 100/160C	4FNA10160CNE	2	15	20	IE3	1000 – **5000**	30 – 12	**2 650,00**	**DN 125** x **100** (5" x 4")	ASS14FL1000	**146,00**
F 100/160B	4FNA10160BNE		18,5	25		1000 – **5200**	34 – 14,5	**2 830,00**			
F 100/160A	4FNA10160ANE		22	30		1000 – **5500**	38 – 17,5	**2 960,00**			
F 100/200C	4FNA10200CE	2	30	40		833 – **4650**	51 – 28	**5 910,00**			
F 100/200B	4FNA10200BE		37	50		833 – **4900**	57 – 33	**6 330,00**			
F 100/200A	4FNA10200AE		45	60		833 – **5250**	63 – 38	**6 440,00**			
F 100/250B	4FNA10250BE	2	55	75		800 – **5150**	75 – 48	**14 480,00**			
F 100/250A	4FNA10250AE		75	100		800 – **5750**	89 – 58	**14 900,00**			

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5

∗ До комплекту контрфланців, що замовляються окремо, входять болти, гайки та прокладки





F-INOX ЕЛЕКТРОНАСОСИ МОНОБЛОЧНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (EN 733)

Модель (n= 2900 хв-1)		Потужність P2			Характеристики Q л/хв	Характеристики H м	Ціна €
Трифазний	Код	кВт	к.с.	▲			
F 50/160C-I	4F50163XCA	4	5,5	IE3	300 – **1000**	27 – 16	**3 435,00**
F 50/160B-I	4F50163XBE	5,5	7,5		300 – **1100**	32 – 21	**3 510,00**
F 50/160A-I	4F50163XAE	7,5	10		300 – **1100**	37 – 27	**3 575,00**
F 65/125C-I	4F65125XCA	4	5,5	IE3	600 – **1800**	16 – 11	**4 100,00**
F 65/125B-I	4F65125XBE	5,5	7,5		600 – **2000**	18 – 13	**4 150,00**
F 65/125A-I	4F65125XAE	7,5	10		600 – **2200**	23 – 18	**4 210,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- Корпус насоса: нержавіюча сталь прицезійного литва AISI 316 (без контрфланців)
- Робоче колесо: нержавіюча сталь прицезійного литва AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Ступінь захисту: IP X5



F4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Модель (n= 1450 хв-1)			Потужність P2			Характеристики		Ціна	Контрфланці *		
						Q	H	Електронасоси			Ціна
Трифазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	€	DN	Код	€
F4-32/160B	4FP32160BA	1	0,37	0,5	IE2	50 – **200**	7,5 – 4,5	**725,00**	**DN 50** x **32** (2" x 1¼")	ASS14FL0320	**73,00**
F4-32/160A	4FP32160AA		0,37	0,5		50 – **225**	9 – 5	**735,00**			
F4-32/200B	4FP32203BA	1	0,75	1		50 – **250**	12,5 – 9	**1 120,00**			
F4-32/200A	4FP32203AA		1,1	1,5		50 – **250**	14 – 10,5	**1 140,00**			
F4-32/200BH	4FP3220HBA	1	0,75	1		50 – **150**	11,3 – 9,2	**1 120,00**			
F4-32/200AH	4FP3220HAA		0,75	1	IE3	50 – **160**	13,8 – 11	**1 120,00**			
F4-32/250C	4FP32250CA	2	1,1	1,5		50 – **220**	18,4 – 15	**1 470,00**			
F4-32/250B	4FP32250BA		1,5	2		50 – **250**	21,7 – 17,4	**1 555,00**			
F4-32/250A	4FP32250AA		2,2	3		50 – **270**	23,8 – 18,7	**1 600,00**			
F4-40/160B	4FP40160BA	1	0,37	0,5	IE2	50 – **320**	7,5 – 3,5	**725,00**	**DN 65** x **40** (2½" x 1½")	ASS14FL0400	**80,00**
F4-40/160A	4FP40160AA		0,55	0,75		50 – **350**	9 – 4,5	**735,00**			
F4-40/200B	4FP40203BA	1	0,75	1		50 – **350**	11,5 – 7	**1 170,00**			
F4-40/200A	4FP40203AA		1,1	1,5		50 – **350**	13,8 – 10	**1 190,00**			
F4-40/250C	4FP40250CA	2	1,1	1,5	IE3	50 – **400**	15,5 – 10	**1 405,00**			
F4-40/250B	4FP40250BA		1,5	2		50 – **400**	17,5 – 12	**1 490,00**			
F4-40/250A	4FP40250AA		2,2	3		50 – **400**	22 – 17	**1 535,00**			
F4-50/125B	4FP50160BA	1	0,55	0,75	IE2	150 – **600**	5 – 2	**745,00**	**DN 65** x **50** (2½" x 2")	ASS14FL0500	**82,00**
F4-50/125A	4FP50160AA		0,55	0,75		150 – **600**	6 – 3	**745,00**			
F4-50/160B (I)	4FP50163BA	1	0,75	1		150 – **650**	8 – 3,8	**1 125,00**			
F4-50/160A (I)	4FP50163AA		1,1	1,5		150 – **700**	9,3 – 4,5	**1 145,00**			
F4-50/200C	4FP50165CA	2	1,5	2		200 – **850**	11 – 7,5	**1 535,00**			
F4-50/200B	4FP50165BA		2,2	3		200 – **850**	13 – 9,5	**1 575,00**			
F4-50/200A	4FP50165AA		2,2	3		200 – **900**	15 – 11,2	**1 575,00**			
F4-50/200AR	4FP50166AA		3	4	IE3	200 – **900**	17 – 13,2	**1 610,00**			
F4-50/250D	4FP50167A	2	1,1	1,5		150 – **650**	12,5 – 5	**1 440,00**			
F4-50/250C	4FP50168A		1,5	2		150 – **700**	14 – 5	**1 510,00**			
F4-50/250B	4FP50169A		2,2	3		150 – **700**	18 – 10,5	**1 560,00**			
F4-50/250A	4FP50170A		2,2	3		150 – **700**	20 – 13	**1 560,00**			
F4-50/250AR	4FP50172AA		3	4		150 – **700**	23,5 – 17	**1 600,00**			
F4-65/125B (I)	4FP65125BA	2	0,75	1		300 – **1100**	4,7 – 3	**1 200,00**	**DN 80** x **65** (3" x 2½")	ASS14FL0650	**94,00**
F4-65/125A (I)	4FP65125AA		1,1	1,5		300 – **1200**	5,7 – 4	**1 220,00**			
F4-65/160C	4FP65158A	2	1,1	1,5		300 – **1100**	8 – 5,5	**1 440,00**			
F4-65/160B	4FP65159A		1,5	2		300 – **1200**	9,1 – 5,7	**1 510,00**			
F4-65/160A	4FP65160A		2,2	3	IE3	300 – **1200**	10,1 – 7	**1 560,00**			
F4-65/200A	4FP65165AA	2	2,2	3		300 – **1250**	12 – 8,5	**1 630,00**			
F4-65/200AR	4FP65170AA		3	4		300 – **1300**	14 – 10	**1 670,00**			
F4-65/250B	4FP65250BA	2	4	5,5		200 – **1250**	21,8 – 15,5	**2 360,00**			
F4-65/250A	4FP65250AA		5,5	7,5		200 – **1300**	23,5 – 17	**2 420,00**			

F4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ МОНОБЛОЧНІ (EN 733)

Модель (n= 1450 хв-1)			Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Ціна Електронасоси	Контрфланці * DN	Контрфланці * Код	Контрфланці * Ціна
Трифазний	Код	■	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	€			€
F4-80/160D	4FP80160DA	2	1,5	2	IE3	300 – **2000**	6,3 – 2,5	**1 565,00**	**DN 100** x **80** (4" x 3")	ASS14FL0800	**118,00**
F4-80/160C	4FP80160CA	2	2,2	3	IE3	300 – **2000**	7,5 – 3,8	**1 610,00**			
F4-80/160B	4FP80160BA	2	2,2	3	IE3	300 – **2000**	8,8 – 5	**1 610,00**			
F4-80/160A	4FP80160AA	2	3	4	IE3	300 – **2000**	10 – 6,2	**1 650,00**			
F4-80/200B	4FP80200BA	2	4	5,5	IE3	300 – **1800**	14 – 9	**2 535,00**			
F4-80/200A	4FP80200AA	2	5,5	7,5	IE3	300 – **1900**	15,5 – 10,5	**2 650,00**			
F4-80/250B	4FP80250BA	2	5,5	7,5	IE3	300 – **1800**	19,5 – 13,5	**3 090,00**			
F4-80/250A	4FP80250AA	2	7,5	10	IE3	300 – **1950**	22 – 15	**3 225,00**			
F4-100/160B	4FPA10160BNA	2	2,2	3	IE3	400 – **2600**	8,3 – 3,5	**1 980,00**	**DN 125** x **100** (5" x 4")	ASS14FL1000	**146,00**
F4-100/160A	4FPA10160ANA	2	3	4	IE3	400 – **2800**	10 – 4,7	**2 020,00**			
F4-100/200C	4FPA10200CA	2	4	5,5	IE3	400 – **2300**	12,7 – 7	**2 725,00**			
F4-100/200B	4FPA10200BA	2	5,5	7,5	IE3	400 – **2400**	14,2 – 8,5	**2 770,00**			
F4-100/200A	4FPA10200AA	2	5,5	7,5	IE3	400 – **2600**	15,8 – 9,5	**2 770,00**			
F4-100/250B	4FPA10250BA	2	7,5	10	IE3	400 – **2600**	18,5 – 11,5	**3 215,00**			
F4-100/250A	4FPA10250AA	2	9,2	12,5	IE3	400 – **2900**	22 – 13,5	**3 440,00**			

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

(I) **На замовлення електронасоси з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 316**

- Корпус насоса: чавун
- Ступінь захисту: IP X5

∗ До комплекту контрфланців, що замовляються окремо, входять болти, гайки та прокладки







JDW НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВИНОСНИМ ЕЖЕКТОРОМ

Модель		Потужність P2		HS	Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	м	л/хв	м	DN1	DN2	€
JDWm 1AX/30-4"	46JDNP7A30A1	0,75	1	30	120 – **1440**	50 – 20	**1¼"**	**1"**	**252,00**
JDWm 2/30-4"	46JDW71A8A1	1,1	1,5		120 – **1680**	75 – 30			**450,00**

HS - глибина всмоктування

- Корпус насоса: чавун
- Корпус ежектора: чавун
- Форсунка, трубка Вентурі та напрямний вінець: технополімер
- Робоче колесо: латунь або технополімер

- Діаметр виносного ежектора 96 мм

FG НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІЛЬНИМ КІНЦЕМ ВАЛУ (EN 733)

Модель			2 полюси n= 2900 хв-1				4 полюси n= 1450 хв-1				Ціна	Ціна
			Двигун до під'єднання P2		Характеристики		Двигун до під'єднання P2		Характеристики		Насоси	Контрфланці *
Насос	Код	■	кВт	к.с.	Q м³/год	H м	кВт	к.с.	Q м³/год	H м	€	€
FG 32/160C	4FG3216C010	1	1,5	2	6 – **21**	24 – 14	0,25	0,33	3 – **10,5**	6 – 3,5	**910,00**	
FG 32/160B	4FG3216B010		2,2	3	6 – **24**	30 – 17	0,37	0,5	3 – **12**	7,5 – 4	**910,00**	
FG 32/160A	4FG3216A010		3	4	6 – **27**	37 – 24	0,37	0,5	3 – **13,5**	9 – 6	**910,00**	
FG 32/200C	4FG3220C010	1	4	5,5	6 – **27**	44 – 31,5	0,55	0,75	3 – **13,5**	11 – 8	**1 010,00**	
FG 32/200B	4FG3220B010		5,5	7,5	6 – **30**	51 – 36	0,75	1	3 – **15**	12,5 – 9	**1 010,00**	**73,00**
FG 32/200A	4FG3220A010		7,5	10	6 – **30**	57 – 44	1,1	1,5	3 – **15**	14 – 11	**1 010,00**	
FG 32/200BH	4FG3221BH010	1	3	4	6 – **18**	45 – 37	0,55	0,75	3 – **9**	11 – 9	**1 010,00**	
FG 32/200AH	4FG3221AH010		4	5,5	6 – **19,2**	55 – 44	0,55	0,75	3 – **9,6**	13,8 – 11	**1 010,00**	
FG 32/250C	4FG3225C010	2	9,2	12,5	6 – **27**	75 – 60	1,1	1,5	3 – **13,2**	18,4 – 15	**1 330,00**	**DN 50 x 32**
FG 32/250B	4FG3225B010		11	15	6 – **30**	87 – 70	1,5	2	3 – **15**	21,7 – 17,4	**1 330,00**	(2" x 1¼")
FG 32/250A	4FG3225A010		15	20	6 – **30**	97 – 80	2,2	3	3 – **16,2**	23,8 – 18,7	**1 330,00**	код ASS14FL0320
FG 40/125C	4FG4012C010	1	1,1	1,5	6 – **33**	16 – 6	–	–	–	–	**930,00**	
FG 40/125B	4FG4012B010		1,5	2	6 – **36**	20,5 – 9	–	–	–	–	**930,00**	
FG 40/125A	4FG4012A010		2,2	3	6 – **42**	26 – 10	–	–	–	–	**930,00**	
FG 40/160C	4FG4016C010	1	2,2	3	6 – **36**	27 – 14	0,37	0,5	3 – **18**	6,5 – 3,5	**910,00**	
FG 40/160B	4FG4016B010		3	4	6 – **36**	32 – 20	0,37	0,5	3 – **18**	8 – 5	**910,00**	**80,00**
FG 40/160A	4FG4016A010		4	5,5	6 – **42**	38 – 20	0,55	0,75	3 – **21**	9,5 – 5	**910,00**	
FG 40/200B	4FG4020B010	1	5,5	7,5	6 – **42**	47 – 28	0,75	1	3 – **21**	11,5 – 7	**1 060,00**	
FG 40/200A	4FG4020A010		7,5	10	6 – **42**	55 – 41	1,1	1,5	3 – **21**	13,5 – 10	**1 060,00**	
FG 40/250C	4FG4025C010	2	9,2	12,5	6 – **42**	64 – 47	1,1	1,5	3 – **21**	16 – 11,5	**1 280,00**	**DN 65 x 40**
FG 40/250B	4FG4025B010		11	15	6 – **42**	71 – 55	1,5	2	3 – **21**	17,5 – 13,5	**1 280,00**	(2½" x 1½")
FG 40/250A	4FG4025A010		15	20	6 – **42**	88 – 72	2,2	3	3 – **21**	22 – 18	**1 280,00**	код ASS14FL0400
FG 50/125C	4FG5012C010	1	2,2	3	18 – **72**	17,5 – 6	0,37	0,5	9 – **36**	4,3 – 1,5	**930,00**	
FG 50/125B	4FG5012B010		3	4	18 – **72**	20,7 – 9	0,55	0,75	9 – **36**	5,1 – 2,3	**930,00**	
FG 50/125A	4FG5012A010		4	5,5	18 – **72**	23,5 – 13	0,55	0,75	9 – **36**	5,8 – 3,2	**930,00**	
FG 50/160C	4FG5016C010	1	4	5,5	18 – **60**	27 – 16	0,55	0,75	9 – **30**	7 – 4	**1 010,00**	
FG 50/160B	4FG5016B010		5,5	7,5	18 – **66**	32 – 21	0,75	1	9 – **33**	8 – 5	**1 010,00**	
FG 50/160A	4FG5016A010		7,5	10	18 – **66**	37 – 27	1,1	1,5	9 – **33**	9 – 7	**1 010,00**	
FG 50/200C	4FG5020C010	2	11	15	24 – **102**	44 – 30	1,5	2	12 – **51**	11 – 7,5	**1 280,00**	**82,00**
FG 50/200B	4FG5020B010		15	20	24 – **102**	52 – 38	2,2	3	12 – **51**	13 – 9,5	**1 280,00**	
FG 50/200A	4FG5020A010		18,5	25	24 – **108**	61 – 45	2,2	3	12 – **54**	15 – 11	**1 280,00**	
FG 50/200AR	4FG5021AR010		22	30	24 – **108**	69 – 53	3	4	12 – **54**	17 – 13	**1 280,00**	
FG 50/250D	4FG5025D010	2	9,2	12,5	18 – **54**	50,5 – 37	1,1	1,5	9 – **27**	12,5 – 8	**1 280,00**	
FG 50/250C	4FG5025C010		11	15	18 – **60**	59 – 43	1,5	2	9 – **27**	14,5 – 10,5	**1 280,00**	
FG 50/250B	4FG5025B010		15	20	18 – **60**	72 – 59	2,2	3	9 – **30**	18 – 14,5	**1 280,00**	**DN 65 x 50**
FG 50/250A	4FG5025A010		18,5	25	18 – **60**	85 – 73	2,2	3	9 – **30**	21 – 18	**1 280,00**	(2½" x 2")
FG 50/250AR	4FG5026AR010		22	30	18 – **60**	95 – 83	3	4	9 – **30**	24 – 21	**1 280,00**	код ASS14FL0500
FG 65/125C	4FG6512C010	2	4	5,5	36 – **108**	16 – 11	0,55	0,75	18 – **54**	4 – 2,7	**1 110,00**	
FG 65/125B	4FG6512B010		5,5	7,5	36 – **120**	18 – 13	0,75	1	18 – **60**	4,5 – 3,2	**1 110,00**	**94,00**
FG 65/125A	4FG6512A010		7,5	10	36 – **132**	23 – 18	1,1	1,5	18 – **66**	5,8 – 4,5	**1 110,00**	
FG 65/160C	4FG6516C010	2	9,2	12,5	36 – **132**	32 – 22	1,1	1,5	18 – **66**	8 – 5,5	**1 280,00**	**DN 80 x 65**
FG 65/160B	4FG6516B010		11	15	36 – **144**	36,5 – 23	1,5	2	18 – **72**	9 – 5,5	**1 280,00**	(3" x 2½")
FG 65/160A	4FG6516A010		15	20	36 – **144**	40,5 – 28	2,2	3	18 – **72**	10 – 7	**1 280,00**	код ASS14FL0650

FG НАСОСИ ВІДЦЕНТРОВІ З ВІЛЬНИМ КІНЦЕМ ВАЛУ (EN 733)

Модель			2 полюси n= 2900 хв-1				4 полюси n= 1450 хв-1				Ціна	Ціна
			Двигун до під'єднання P_2		Характеристики		Двигун до під'єднання P_2		Характеристики		Насоси	Контрфланці *
Насос	Код	■	кВт	к.с.	**Q** м³/год	**H** м	кВт	к.с.	**Q** м³/год	**H** м	€	€
FG 65/200B	4FG6520B010	2	15	20	12 – **144**	44 – 30,5	2,2	3	6 – **72**	10,5 – 7,3	**1 330,00**	
FG 65/200A	4FG6520A010		18,5	25	12 – **150**	50 – 36,5	2,2	3	6 – **75**	12 – 8,5	**1 330,00**	**94,00**
FG 65/200AR	4FG6521AR010		22	30	12 – **156**	57 – 42	3	4	6 – **78**	14 – 10	**1 330,00**	
FG 65/250C	4FG6525C010	2	30	40	24 – **141**	76 – 53	3	4	12 – **70,5**	19 – 13	**1 915,00**	**DN 80 x 65**
FG 65/250B	4FG6525B010		37	50	24 – **150**	87 – 62	4	5,5	12 – **75**	21,5 – 15,5	**1 915,00**	(3" x 2½")
FG 65/250A	4FG6525A010		45	60	24 – **156**	95 – 68	5,5	7,5	12 – **78**	23,5 – 17	**1 915,00**	код ASS14FL0650
FG 80/160D	4FG8016D010	2	11	15	30 – **240**	25 – 10	1,5	2	15 – **120**	6 – 2,5	**1 280,00**	
FG 80/160C	4FG8016C010		15	20	30 – **240**	30 – 15	2,2	3	15 – **120**	7,5 – 3,5	**1 280,00**	
FG 80/160B	4FG8016B010		18,5	25	30 – **240**	35 – 20	2,2	3	15 – **120**	8,5 – 5	**1 280,00**	**118,00**
FG 80/160A	4FG8016A010		22	30	30 – **240**	40 – 25	3	4	15 – **120**	10 – 6	**1 280,00**	
FG 80/200B	4FG8020B010	2	30	40	30 – **219**	56 – 34,5	4	5,5	15 – **109,5**	14 – 8,5	**1 620,00**	
FG 80/200A	4FG8020A010		37	50	30 – **234**	62 – 40	5,5	7,5	15 – **117**	15,5 – 10	**1 620,00**	**DN 100 x 80**
FG 80/250B	4FG8025B010	2	45	60	36 – **216**	77 – 54	5,5	7,5	18 – **108**	19 – 13,5	**2 090,00**	(4" x 3")
FG 80/250A	4FG8025A010		55	75	36 – **234**	88,5 – 60	7,5	10	18 – **117**	22 – 15	**2 090,00**	код ASS14FL0800
FG 100/160C	4FG9116CN010	2	15	20	60 – **300**	30 – 12	2,2	3	24 – **144**	7,5 – 3	**1 620,00**	
FG 100/160B	4FG9116BN010		18,5	25	60 – **312**	34 – 14,5	2,2	3	24 – **156**	8,3 – 3,5	**1 620,00**	
FG 100/160A	4FG9116AN010		22	30	60 – **330**	38 – 17,5	3	4	24 – **168**	9,5 – 3,8	**1 620,00**	**146,00**
FG 100/200C	4FG9120C010	2	30	40	48 – **279**	51 – 28	4	5,5	24 – **139,5**	12,5 – 7	**1 850,00**	
FG 100/200B	4FG9120B010		37	50	48 – **294**	57 – 33	5,5	7,5	24 – **147**	14 – 8	**1 850,00**	
FG 100/200A	4FG9120A010		45	60	48 – **315**	63 – 38	5,5	7,5	24 – **157,5**	15,5 – 9,5	**1 850,00**	**DN 125 x 100**
FG 100/250B	4FG9125B010	2	55	75	48 – **309**	75 – 48	7,5	10	24 – **154,5**	18,5 – 12	**2 180,00**	(5" x 4")
FG 100/250A	4FG9125A010		75	100	48 – **345**	89 – 58	9,2	12,5	24 – **172,5**	22 – 14,5	**2 180,00**	код ASS14FL1000

■ Робоче колесо: 1=латунь; 2=чавун

• Корпус насоса: чавун

*** До комплекту контрфланців, що замовляються окремо, входять болти, гайки та прокладки**





• За замовленням насоси FG можуть бути випробувані відповідно до EN 12845 для використання в протипожежних установках.



4BLOCK ЕЛЕКТРОНАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ МОНОБЛОЧНІ 4"

	Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
	Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
4BLOCK 2	**4BLOCKm 2/6**	49M42206LA1	0,37	0,50	10 – **60**	45 – 18	1¼"	**456,00**
	4BLOCKm 2/9	49M42209LA1	0,55	0,75	10 – **60**	67,5 – 26,5		**432,92**
	4BLOCKm 2/12	49M42212LA1	0,75	1	10 – **60**	90 – 35,5		**463,08**
	4BLOCKm 2/18	49M42218LA1	1,1	1,5	10 – **60**	135 – 53,5		**536,31**
4BLOCK 4	**Однофазний**							
	4BLOCKm 4/4	49M42404LA1	0,37	0,50	20 – **100**	30 – 10	1¼"	**456,00**
	4BLOCKm 4/6	49M42406LA1	0,55	0,75	20 – **100**	44,5 – 15		**432,92**
	4BLOCKm 4/8	49M42408LA1	0,75	1	20 – **100**	59,5 – 20		**463,08**
	4BLOCKm 4/13	49M42413LA1	1,1	1,5	20 – **100**	97 – 32,5		**536,31**
4BLOCK 6	**Однофазний**							
	4BLOCKm 6/3	49M42603LA1	0,37	0,50	25 – **150**	19 – 6	1¼"	**456,00**
	4BLOCKm 6/5	49M42605LA1	0,55	0,75	25 – **150**	31,5 – 10		**432,92**
	4BLOCKm 6/7	49M42607LA1	0,75	1	25 – **150**	44 – 14,5		**463,08**
	4BLOCKm 6/10	49M42610LA1	1,1	1,5	25 – **150**	63 – 20,5		**536,31**
4BLOCK 8	**Однофазний**							
	4BLOCKm 8/3	49M42803LA1	0,55	0,75	40 – **200**	20 – 4	1¼"	**432,92**
	4BLOCKm 8/5	49M42805LA1	0,75	1	40 – **200**	33,5 – 7		**463,08**
	4BLOCKm 8/8	49M42808LA1	1,1	1,5	40 – **200**	53,5 – 11,5		**536,31**

- Кабель живлення: **20 м у типовій комплектації**
- Кондесатор та термозахист умонтовані в двигун
- Патент № EP3123031, EP2419642

- **4BLOCK: Електронасос свердловинний з нержавіючої сталі підготовлений до монтажу. Конденсатор та термозахист умонтовано в двигун. Увага! Рекомендований до застосування в свердловинах з чистою водою з максимальним вмістом піску до 200 г/м³.**

Для версій із кабелем живлення 30 метрів надбавка до ціни складає **€ 30,00**

НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ– ПАТЕНТ

3SR-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 3PD



	Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна
	Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
3SR1	**3SRm 1/14**	4931114PLA1	0,25	0,33 [1]	5 – **30**	57 – 16	1"	**494,00**
	3SRm 1/21	4931121PLA1	0,37	0,50	5 – **30**	85 – 24		**538,00**
	3SRm 1/31	4931131PLA1	0,55	0,75	5 – **30**	126 – 35		**624,00**
	3SRm 1/42	4931142PLA1	0,75	1	5 – **30**	170 – 47,5		**764,00**
	3SRm 1/62	4931162PLA1	1,1	1,5	5 – **30**	252 – 70		**942,00**
	Трифазний							
	3SR 1/14	4931114PLA	0,25	0,33 [1]	5 – **30**	57 – 16	1"	**504,00**
	3SR 1/21	4931121PLA	0,37	0,50	5 – **30**	85 – 24		**548,00**
	3SR 1/31	4931131PLA	0,55	0,75	5 – **30**	126 – 35		**634,00**
	3SR 1/42	4931142PLA	0,75	1	5 – **30**	170 – 47,5		**774,00**
	3SR 1/62	4931162PLA	1,1	1,5	5 – **30**	252 – 70		**942,00**
3SR2	**Однофазний**							
	3SRm 2/10	4931210PLA1	0,25	0,33 [1]	10 – **50**	39,5 – 11	1"	**468,00**
	3SRm 2/14	4931214PLA1	0,37	0,50	10 – **50**	55,5 – 15,5		**500,00**
	3SRm 2/21	4931221PLA1	0,55	0,75	10 – **50**	83 – 23		**564,00**
	3SRm 2/28	4931228PLA1	0,75	1	10 – **50**	111 – 30,5		**684,00**
	3SRm 2/41	4931241PLA1	1,1	1,5	10 – **50**	162 – 45		**824,00**
	Трифазний							
	3SR 2/10	4931210PLA	0,25	0,33 [1]	10 – **50**	39,5 – 11	1"	**478,00**
	3SR 2/14	4931214PLA	0,37	0,50	10 – **50**	55,5 – 15,5		**510,00**
	3SR 2/21	4931221PLA	0,55	0,75	10 – **50**	83 – 23		**574,00**
	3SR 2/28	4931228PLA	0,75	1	10 – **50**	111 – 30,5		**694,00**
	3SR 2/41	4931241PLA	1.1	1.5	10 – **50**	162 – 45		**824,00**
3SR4	**Однофазний**							
	3SRm 4/5	4931405PLA1	0,25	0,33 [1]	15 – **90**	18 – 4,5	1"	**440,00**
	3SRm 4/8	4931408PLA1	0,37	0,50	15 – **90**	29 – 7		**462,00**
	3SRm 4/12	4931412PLA1	0,55	0,75	15 – **90**	43,5 – 11		**512,00**
	3SRm 4/16	4931416PLA1	0,75	1	15 – **90**	58 – 14,5		**596,00**
	3SRm 4/23	4931423PLA1	1,1	1,5	15 – **90**	83 – 20,5		**692,00**
	Трифазний							
	3SR 4/5	4931405PLA	0,25	0,33 [1]	15 – **90**	18 – 4,5	1"	**450,00**
	3SR 4/8	4931408PLA	0,37	0,50	15 – **90**	29 – 7		**472,00**
	3SR 4/12	4931412PLA	0,55	0,75	15 – **90**	43,5 – 11		**522,00**
	3SR 4/16	4931416PLA	0,75	1	15 – **90**	58 – 14,5		**606,00**
	3SR 4/23	4931423PLA	1,1	1,5	15 – **90**	83 – 20,5		**692,00**

[1] Електронасос обладнано двигуном 0,50 к.с.

3PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун

- Кабель електроживлення 1,5 метра
- Патент № EP3123031, EP2419642
- Увага! Пульти керування для однофазних (QEM/3) та трифазних (QET) насосів серії 3SR замовляються окремо!

3SR: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 150 г/м³

НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ– ПАТЕНТ

4SR F-HYD ГІДРАВЛІЧНІ ЧАСТИНИ 4"



	Модель		P2 Двигуни до під'єднання		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна
	Гідравлічна частина	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
4SR1 F - HYD	**4SR1/10 F - HYD**	49480010WI5	0,37	0,50	5 – **30**	71 – 30	1¼"	**248,00**
	4SR1/15 F - HYD	49480015WI5	0,55	0,75	5 – **30**	100 – 42,5		**302,00**
	4SR1/20 F - HYD	49480020WI5	0,75	1	5 – **30**	130 – 55		**358,00**
	4SR1/29 F - HYD	49480029WI5	1,1	1,5	5 – **30**	188 – 80		**458,00**
	4SR1/39 F - HYD	49480039WI5	1,5	2	5 – **30**	247 – 105		**596,00**
4SR1.5 F - HYD	**4SR1,5/7 F - HYD**	49480107WI5	0,37	0,50	5 – **45**	50 – 17	1¼"	**206,00**
	4SR1,5/11 F - HYD	49480111WI5	0,55	0,75	5 – **45**	78 – 26,5		**244,00**
	4SR1,5/15 F - HYD	49480115WI5	0,75	1	5 – **45**	106 – 36		**286,00**
	4SR1,5/22 F - HYD	49480122WI5	1,1	1,5	5 – **45**	154 – 52,5		**358,00**
	4SR1,5/30 F - HYD	49480130WI5	1,5	2	5 – **45**	206 – 70		**430,00**
	4SR1,5/44 F - HYD	49480144WI5	2,2	3	5 – **45**	295 – 100		**800,00**
4SR2 F - HYD	**4SR 2/6 - F - HYD**	49480206WI5	0,37	0,50	10 – **65**	45 – 13	1¼"	**202,00**
	4SR 2/9 - F - HYD	49480209WI5	0,55	0,75	10 – **65**	67 – 19.5		**230,00**
	4SR 2/12 - F - HYD	49480212WI5	0,75	1	10 – **65**	90 – 25.5		**250,00**
	4SR 2/17 - F - HYD	49480217WI5	1.1	1.5	10 – **65**	127 – 36.5		**302,00**
	4SR 2/23 - F - HYD	49480223WI5	1.5	2	10 – **65**	172 – 49		**368,00**
	4SR 2/33 - F - HYD	49480233WI5	2.2	3	10 – **65**	246 – 71		**468,00**
	4SR 2/44 - F - HYD	49480244WI5	3	4	10 – **65**	328 – 94		**810,00**
4SR4 F - HYD	**4SR4/6 F - HYD**	49480406WI5	0,55	0,75	20 – **100**	45,5 – 17	1¼"	**204,00**
	4SR4/8 F - HYD	49480408WI5	0,75	1	20 – **100**	60,5 – 22,5		**224,00**
	4SR4/12 F - HYD	49480412WI5	1,1	1,5	20 – **100**	91 – 33,5		**254,00**
	4SR4/15 F - HYD	49480415WI5	1,5	2	20 – **100**	114 – 42		**298,00**
	4SR4/22 F - HYD	49480422WI5	2,2	3	20 – **100**	167 – 61,5		**376,00**
	4SR4/30 F - HYD	49480430WI5	3	4	20 – **100**	228 – 84		**482,00**
	4SR4/40 F - HYD	49480440WI5	4	5,5	20 – **100**	304 – 112		**798,00**
	4SR4/54 F - HYD	49480454WI5	5,5	7,5	20 – **100**	410 – 151		**962,00**
4SR6 F - HYD	**4SR6/4 F - HYD**	49480604WI5	0,55	0,75	25 – **150**	25,5 – 9,5	2"	**196,00**
	4SR6/6 F - HYD	49480606WI5	0,75	1	25 – **150**	38 – 14,5		**208,00**
	4SR6/9 F - HYD	49480609WI5	1,1	1,5	25 – **150**	57 – 21,5		**238,00**
	4SR6/13 F - HYD	49480613WI5	1,5	2	25 – **150**	83 – 31,5		**290,00**
	4SR6/17 F - HYD	49480617WI5	2,2	3	25 – **150**	108 – 41		**348,00**
	4SR6/24 F - HYD	49480624WI5	3	4	25 – **150**	152 – 58		**450,00**
	4SR6/32 F - HYD	49480632WI5	4	5,5	25 – **150**	203 – 77		**558,00**
	4SR6/43 F - HYD	49480643WI5	5,5	7,5	25 – **150**	273 – 104		**756,00**
	4SR6/58 F - HYD	49480658WI5	7,5	10	25 – **150**	368 – 140		**1 080,00**
4SR8 F - HYD	**4SR8/4 F - HYD**	49480804WI5	0,75	1	40 – **200**	27 – 8	2"	**202,00**
	4SR8/7 F - HYD	49480807WI5	1,1	1,5	40 – **200**	47 – 14,5		**230,00**
	4SR8/9 F - HYD	49480809WI5	1,5	2	40 – **200**	60,5 – 18,5		**250,00**
	4SR8/13 F - HYD	49480813WI5	2,2	3	40 – **200**	87 – 26,5		**302,00**
	4SR8/17 F - HYD	49480817WI5	3	4	40 – **200**	114 – 35		**358,00**
	4SR8/24 F - HYD	49480824WI5	4	5,5	40 – **200**	161 – 49		**460,00**
	4SR8/32 F - HYD	49480832WI5	5,5	7,5	40 – **200**	214 – 65,5		**574,00**
	4SR8/43 F - HYD	49480843WI5	7,5	10	40 – **200**	288 – 88		**758,00**

• Патент № EP3123031, EP2419642

● **4SR F-HYD: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³**



НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ– ПАТЕНТ

4SR F-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD

Модель	Код Електронасос із двигуном	Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна € Електронасос із двигуном
Однофазний	**4PD**	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	**4PD**
4SR1 F							
4SRm1/10 F - PD	49480010WLA1	0,37	0,50	5 – **30**	71 – 30	**1¼"**	**480,00**
4SRm1/15 F - PD	49480015WLA1	0,55	0,75	5 – **30**	100 – 42,5		**540,00**
4SRm1/20 F - PD	49480020WLA1	0,75	1	5 – **30**	130 – 55		**612,00**
4SRm1/29 F - PD	49480029WLA1	1,1	1,5	5 – **30**	188 – 80		**733,00**
4SRm1/39 F - PD	49480039WLA1	1,5	2	5 – **30**	247 – 105		**911,00**
Трифазний							
4SR1/10 F - PD	49480010WLA	0,37	0,50	5 – **30**	71 – 30	**1¼"**	**480,00**
4SR1/15 F - PD	49480015WLA	0,55	0,75	5 – **30**	100 – 42,5		**540,00**
4SR1/20 F - PD	49480020WLA	0,75	1	5 – **30**	130 – 55		**612,00**
4SR1/29 F - PD	49480029WLA	1,1	1,5	5 – **30**	188 – 80		**733,00**
4SR1/39 F - PD	49480039WLA	1,5	2	5 – **30**	247 – 105		**878,00**
Однофазний							**4PD**
4SR1.5 F							
4SRm1.5/7 F - PD	49480107WLA1	0,37	0,50	5 – **45**	50 – 17	**1¼"**	**438,00**
4SRm1.5/11 F - PD	49480111WLA1	0,55	0,75	5 – **45**	78 – 26,5		**482,00**
4SRm1.5/15 F - PD	49480115WLA1	0,75	1	5 – **45**	106 – 36		**540,00**
4SRm1.5/22 F - PD	49480122WLA1	1,1	1,5	5 – **45**	154 – 52,5		**633,00**
4SRm1.5/30 F - PD	49480130WLA1	1,5	2	5 – **45**	206 – 70		**745,00**
4SRm1.5/44 F - PD	49480144WLA1	2,2	3	5 – **45**	295 – 100		**1 172,00**
Трифазний							
4SR1.5/7 F - PD	49480107WLA	0,37	0,50	5 – **45**	50 – 17	**1¼"**	**438,00**
4SR1.5/11 F - PD	49480111WLA	0,55	0,75	5 – **45**	78 – 26,5		**482,00**
4SR1.5/15 F - PD	49480115WLA	0,75	1	5 – **45**	106 – 36		**540,00**
4SR1.5/22 F - PD	49480122WLA	1,1	1,5	5 – **45**	154 – 52,5		**633,00**
4SR1.5/30 F - PD	49480130WLA	1,5	2	5 – **45**	206 – 70		**712,00**
4SR1,5/44 F - PD	49480144WLA	2,2	3	5 – **45**	295 – 100		**1 130,00**
Однофазний							**4PD**
4SR2 F							
4SRm2/6 F - PD	49480206WLA1	0,37	0,50	10 – **65**	45 – 13	**1¼"**	**434,00**
4SRm2/9 F - PD	49480209WLA1	0,55	0,75	10 – **65**	67 – 19,5		**415,69**
4SRm2/12 F - PD	49480212WLA1	0,75	1	10 – **65**	90 – 25,5		**443,69**
4SRm2/17 F - PD	49480217WLA1	1,1	1,5	10 – **65**	127 – 36,5		**512,62**
4SRm2/23 F - PD	49480223WLA1	1,5	2	10 – **65**	172 – 49		**600,92**
4SRm2/33 F - PD	49480233WLA1	2,2	3	10 – **65**	246 – 71		**738,77**
Трифазний							
4SR2/6 F - PD	49480206WLA	0,37	0,50	10 – **65**	45 – 13	**1¼"**	**434,00**
4SR2/9 F - PD	49480209WLA	0,55	0,75	10 – **65**	67 – 19,5		**415,69**
4SR2/12 F - PD	49480212WLA	0,75	1	10 – **65**	90 – 25,5		**441,54**
4SR2/17 F - PD	49480217WLA	1,1	1,5	10 – **65**	127 – 36,5		**512,62**
4SR2/23 F - PD	49480223WLA	1,5	2	10 – **65**	172 – 49		**572,92**
4SR2/33 F - PD	49480233WLA	2,2	3	10 – **65**	246 – 71		**700,00**
4SR2/44 F - PD	49480244WLA	3	4	10 – **65**	328 – 94		**1 242,00**

4PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун

● Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

- Кабель електроживлення 2 метри
- Патент № EP3123031, EP2419642
- Увага! Пульти керування для однофазних (QEM) та трифазних (QET) насосів серії 4SR замовляються окремо!

● 4SR F: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³



НАСОСИ СВЕРДЛОВИННІ З ПЛАВАЮЧИМИ РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ– ПАТЕНТ

4SR F-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD

	Модель	Код Електронасос із двигуном	Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна € Електронасос із двигуном
	Однофазний	**4PD**	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	**4PD**
4SR4 F	**4SRm4/6 F - PD**	49480406WLA1	0,55	0,75	20 – **100**	45,5 – 17	**1¼"**	**442,00**
	4SRm4/8 F - PD	49480408WLA1	0,75	1	20 – **100**	60,5 – 22,5		**417,85**
	4SRm4/12 F - PD	49480412WLA1	1,1	1,5	20 – **100**	91 – 33,5		**467,38**
	4SRm4/15 F - PD	49480415WLA1	1,5	2	20 – **100**	114 – 42		**538,46**
	4SRm4/22 F - PD	49480422WLA1	2,2	3	20 – **100**	167 – 61,5		**659,08**
	Трифазний							
	4SR4/6 F - PD	49480406WLA	0,55	0,75	20 – **100**	45,5 – 17	**1¼"**	**442,00**
	4SR4/8 F - PD	49480408WLA	0,75	1	20 – **100**	60,5 – 22,5		**415,69**
	4SR4/12 F - PD	49480412WLA	1,1	1,5	20 – **100**	91 – 33,5		**467,38**
	4SR4/15 F - PD	49480415WLA	1,5	2	20 – **100**	114 – 42		**510,46**
	4SR4/22 F - PD	49480422WLA	2,2	3	20 – **100**	167 – 61,5		**620,31**
	4SR4/30 F - PD	49480430WLA	3	4	20 – **100**	228 – 84		**803,38**
	4SR4/40 F - PD	49480440WLA	4	5,5	20 – **100**	304 – 112		**1 210,46**
	4SR4/54 F - PD	49480454WLA	5,5	7,5	20 – **100**	410 – 151		**1 449,54**
4SR6 F	**Однофазний**							**4PD**
	4SRm6/4 F - PD	49480604WLA1	0,55	0,75	25 – **150**	25,5 – 9,5	**2"**	**434,00**
	4SRm6/6 F - PD	49480606WLA1	0,75	1	25 – **150**	38 – 14,5		**407,08**
	4SRm6/9 F - PD	49480609WLA1	1,1	1,5	25 – **150**	57 – 21,5		**452,31**
	4SRm6/13 F - PD	49480613WLA1	1,5	2	25 – **150**	83 – 31,5		**529,85**
	4SRm6/17 F - PD	49480617WLA1	2,2	3	25 – **150**	108 – 41		**633,23**
	Трифазний							
	4SR6/4 F - PD	49480604WLA	0,55	0,75	25 – **150**	25,5 – 9,5	**2"**	**434,00**
	4SR6/6 F - PD	49480606WLA	0,75	1	25 – **150**	38 – 14,5		**404,92**
	4SR6/9 F - PD	49480609WLA	1,1	1,5	25 – **150**	57 – 21,5		**452,31**
	4SR6/13 F - PD	49480613WLA	1,5	2	25 – **150**	83 – 31,5		**501,85**
	4SR6/17 F - PD	49480617WLA	2,2	3	25 – **150**	108 – 41		**594,46**
	4SR6/24 F - PD	49480624WLA	3	4	25 – **150**	152 – 58		**775,38**
	4SR6/32 F - PD	49480632WLA	4	5,5	25 – **150**	203 – 77		**992,92**
	4SR6/43 F - PD	49480643WLA	5,5	7,5	25 – **150**	273 – 104		**1 270,77**
	4SR6/58 F - PD	49480658WLA	7,5	10	25 – **150**	368 – 140		**1 669,23**
4SR8 F	**Однофазний**							**4PD**
	4SRm8/4 F - PD	49480804WLA1	0,75	1	40 – **200**	27 – 8	**2"**	**456,00**
	4SRm8/7 F - PD	49480807WLA1	1,1	1,5	40 – **200**	47 – 14,5		**435,08**
	4SRm8/9 F - PD	49480809WLA1	1,5	2	40 – **200**	60,5 – 18,5		**488,92**
	4SRm8/13 F - PD	49480813WLA1	2,2	3	40 – **200**	87 – 26,5		**583,69**
	Трифазний							
	4SR8/4 F - PD	49480804WLA	0,75	1	40 – **200**	27 – 8	**2"**	**456,00**
	4SR8/7 F - PD	49480807WLA	1,1	1,5	40 – **200**	47 – 14,5		**435,08**
	4SR8/9 F - PD	49480809WLA	1,5	2	40 – **200**	60,5 – 18,5		**460,92**
	4SR8/13 F - PD	49480813WLA	2,2	3	40 – **200**	87 – 26,5		**544,92**
	4SR8/17 F - PD	49480817WLA	3	4	40 – **200**	114 – 35		**682,77**
	4SR8/24 F - PD	49480824WLA	4	5,5	40 – **200**	161 – 49		**900,31**
	4SR8/32 F - PD	49480832WLA	5,5	7,5	40 – **200**	214 – 65,5		**1 100,62**
	4SR8/43 F - PD	49480843WLA	7,5	10	40 – **200**	288 – 88		**1 384,92**

4PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун

- **Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну**
- **Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,55 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт**
- Патент № EP3123031, EP2419642
- Увага! Пульти керування для однофазних (QEM) та трифазних (QET) насосів серії 4SR замовляються окремо!

- **4SR F: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 200 г/м³**



4SR N-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD

	Модель	Код Електронасос із двигуном 4PD	Потужність P2 кВт	к.с.	Характеристики Q л/хв	H м	Патрубок DN	Ціна Електронасос із двигуном 4PD
4SR10 N	**Однофазний**							
	4SRm 10/5 N	49481005WLA1	0,75	1	50 – **250**	29,5 – 6	**2"**	**504,00**
	4SRm 10/7 N	49481007WLA1	1,1	1,5	50 – **250**	41,5 – 8,5		**555,00**
	4SRm 10/9 N	49481009WLA1	1,5	2	50 – **250**	53 – 10,5		**639,00**
	4SRm 10/13 N	49481013WLA1	2,2	3	50 – **250**	77 – 15,5		**766,00**
	Трифазний							
	4SR 10/5 N	49481005WLA	0,75	1	50 – **250**	29,5 – 6	**2"**	**504,00**
	4SR 10/7 N	49481007WLA	1,1	1,5	50 – **250**	41,5 – 8,5		**555,00**
	4SR 10/9 N	49481009WLA	1,5	2	50 – **250**	53 – 10,5		**606,00**
	4SR 10/13 N	49481013WLA	2,2	3	50 – **250**	77 – 15,5		**724,00**
	4SR 10/18 N	49481018WLA	3	4	50 – **250**	106 – 21		**918,00**
	4SR 10/24 N	49481024WLA	4	5,5	50 – **250**	141 – 28,5		**1 213,00**
	4SR 10/32 N	49481032WLA	5,5	7,5	50 – **250**	189 – 38		**1 467,00**
	4SR 10/43 N	49481043WLA	7,5	10	50 – **250**	254 – 51		**1 804,00**
4SR12 N	**Однофазний**							**4PD**
	4SRm 12/5 N	49481205WLA1	0,75	1	50 – **300**	26 – 6	**2"**	**512,00**
	4SRm 12/7 N	49481207WLA1	1,1	1,5	50 – **300**	36,5 – 8,5		**563,00**
	4SRm 12/9 N	49481209WLA1	1,5	2	50 – **300**	47 – 11		**655,00**
	4SRm 12/13 N	49481213WLA1	2,2	3	50 – **300**	68 – 15,5		**794,00**
	Трифазний							
	4SR 12/5 N	49481205WLA	0,75	1	50 – **300**	26 – 6	**2"**	**512,00**
	4SR 12/7 N	49481207WLA	1,1	1,5	50 – **300**	36,5 – 8,5		**563,00**
	4SR 12/9 N	49481209WLA	1,5	2	50 – **300**	47 – 11		**622,00**
	4SR 12/13 N	49481213WLA	2,2	3	50 – **300**	68 – 15,5		**752,00**
	4SR 12/18 N	49481218WLA	3	4	50 – **300**	94 – 21,5		**968,00**
	4SR 12/24 N	49481224WLA	4	5,5	50 – **300**	126 – 29		**1 277,00**
	4SR 12/32 N	49481232WLA	5,5	7,5	50 – **300**	168 – 38,5		**1 555,00**
	4SR 12/40 N	49481240WLA	7,5	10	50 – **300**	210 – 48		**1 838,00**
4SR15 N	**Однофазний**							**4PD**
	4SRm 15/6 N	49481506WLA1	1,1	1,5	50 – **350**	31,5 – 6	**2"**	**547,00**
	4SRm 15/8 N	49481508WLA1	1,5	2	50 – **350**	41,5 – 7,5		**639,00**
	4SRm 15/12 N	49481512WLA1	2,2	3	50 – **350**	62,5 – 11,5		**772,00**
	Трифазний							
	4SR 15/6 N	49481506WLA	1,1	1,5	50 – **350**	31,5 – 6	**2"**	**547,00**
	4SR 15/8 N	49481508WLA	1,5	2	50 – **350**	41,5 – 7,5		**606,00**
	4SR 15/12 N	49481512WLA	2,2	3	50 – **350**	62,5 – 11,5		**730,00**
	4SR 15/16 N	49481516WLA	3	4	50 – **350**	83 – 15,5		**924,00**
	4SR 15/21 N	49481521WLA	4	5,5	50 – **350**	110 – 20		**1 209,00**
	4SR 15/29 N	49481529WLA	5,5	7,5	50 – **350**	151 – 28		**1 477,00**
	4SR 15/39 N	49481539WLA	7,5	10	50 – **350**	203 – 37,5		**1 820,00**

4PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун

● Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

● Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,75 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт

- Патент № EP2419642
- Увага! Пульти керування для однофазних (QEM) та трифазних (QET) насосів серії 4SR замовляються окремо!

4SR N: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 150 г/м³

● Усі насоси 4SR N відповідають вимогам UE N. 547/2012 щодо індекса мінімальної ефективності MEI≥0,40

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ СТАРИХ ТА НОВИХ СВЕРДЛОВИННИХ НАСОСІВ 4”



			4SR СТАРА ВЕРСІЯ			4SR F НОВА ВЕРСІЯ			
СЕРІЯ	**Потужність P2**		**Модель**	**Характеристики**		**Модель**	**Характеристики**		**Патрубок**
				Q	**H**		**Q**	**H**	випускний
	кВт	**к.с.**		л/хв	м		л/хв	м	
4SR1 - HYD **4SR1 - PD** **4SR1 - PS** Оптимальна подача: **1 м³/год**	0,37	0,50	**4SR 1/13**	5 – **30**	73 – 26	**4SR 1/12 F**	5 – **30**	71 – 30	**1¼”**
	0,55	0,75	**4SR 1/18**	5 – **30**	101 – 36	**4SR 1/17 F**	5 – **30**	100 – 42,5	
	0,75	1	**4SR 1/25**	5 – **30**	140 – 50	**4SR 1/22 F**	5 – **30**	130 – 55	
	1,1	1,5	**4SR 1/35**	5 – **30**	197 – 70	**4SR 1/32 F**	5 – **30**	188 – 80	
	1,5	2	**4SR 1/45**	5 – **30**	254 – 90	**4SR 1/42 F**	5 – **30**	247 – 105	
4SR1.5 - HYD **4SR1.5 - PD** **4SR1.5 - PS** Оптимальна подача: **1,5 м³/год**	0,37	0,50	**4SR 1,5/8**	5 – **45**	48 – 14	**4SR 1,5/7 F**	5 – **45**	50 – 18	**1¼”**
	0,55	0,75	**4SR 1,5/13**	5 – **45**	78 – 23	**4SR 1,5/11 F**	5 – **45**	78 – 28	
	0,75	1	**4SR 1,5/17**	5 – **45**	102 – 30	**4SR 1,5/15 F**	5 – **45**	105 – 37	
	1,1	1,5	**4SR 1,5/25**	5 – **45**	151 – 45	**4SR 1,5/22 F**	5 – **45**	151 – 46	
	1,5	2	**4SR 1,5/32**	5 – **45**	193 – 58	**4SR 1,5/30 F**	5 – **45**	202 – 63	
	2,2	3	**4SR 1,5/46**	5 – **45**	277 – 83	**4SR 1,5/44 F**	5 – **45**	296 – 92	
4SR2 - HYD **4SR2 - PD** **4SR2 - PS** Оптимальна подача: **2 м³/год**	0,37	0,50	**4SR 2/7**	10 – **60**	46 – 14	**4SR 2/6 F**	10 – **65**	45 – 13	**1¼”**
	0,55	0,75	**4SR 2/10**	10 – **60**	68 – 20	**4SR 2/9 F**	10 – **65**	67 – 19,5	
	0,75	1	**4SR 2/13**	10 – **60**	88 – 26	**4SR 2/12 F**	10 – **65**	90 – 25,7	
	1,1	1,5	**4SR 2/20**	10 – **60**	130 – 39	**4SR 2/17 F**	10 – **65**	127 – 36,4	
	1,5	2	**4SR 2/27**	10 – **60**	173 – 52	**4SR 2/23 F**	10 – **65**	172 – 49	
	2,2	3	**4SR 2/39**	10 – **60**	250 – 75	**4SR 2/33 F**	10 – **65**	246 – 71	
4SR4 - HYD **4SR4 - PD** **4SR4 - PS** Оптимальна подача: **4 м³/год**	0,55	0,75	**4SR 4/7**	20 – **100**	44 – 17	**4SR 4/6 F**	20 – **100**	45,5 – 17	**1¼”**
	0,75	1	**4SR 4/9**	20 – **100**	56 – 23	**4SR 4/8 F**	20 – **100**	60,5 – 22,5	
	1,1	1,5	**4SR 4/14**	20 – **100**	88 – 35	**4SR 4/12 F**	20 – **100**	91 – 33,5	
	1,5	2	**4SR 4/18**	20 – **100**	112 – 45	**4SR 4/15 F**	20 – **100**	114 – 42	
	2,2	3	**4SR 4/26**	20 – **100**	162 – 63	**4SR 4/22 F**	20 – **100**	167 – 61,5	
	3	4	**4SR 4/35**	20 – **100**	220 – 85	**4SR 4/30 F**	20 – **100**	228 – 84	
	4	5,5	**4SR 4/46**	20 – **100**	293 – 117	**4SR 4/40 F**	20 – **100**	304 – 112	
	5,5	7,5	**4SR 4/60**	20 – **100**	385 – 155	**4SR 4/54 F**	20 – **100**	410 – 151	
4SR6 - HYD **4SR6 - PD** **4SR6 - PS** Оптимальна подача: **6 м³/год**	0,55	0,75	**4SR 6/4**	25 – **150**	26 – 11	**4SR 6/4 F**	25 – **150**	25,5 – 9,5	**2”**
	0,75	1	**4SR 6/6**	25 – **150**	38 – 17	**4SR 6/6 F**	25 – **150**	38 – 14,5	
	1,1	1,5	**4SR 6/9**	25 – **150**	58 – 26	**4SR 6/9 F**	25 – **150**	57 – 21,5	
	1,5	2	**4SR 6/13**	25 – **150**	83 – 35	**4SR 6/13 F**	25 – **150**	83 – 31,5	
	2,2	3	**4SR 6/17**	25 – **150**	107 – 45	**4SR 6/17 F**	25 – **150**	108 – 41	
	3	4	**4SR 6/23**	25 – **150**	148 – 67	**4SR 6/24 F**	25 – **150**	152 – 58	
	4	5,5	**4SR 6/31**	25 – **150**	200 – 86	**4SR 6/32 F**	25 – **150**	203 – 77	
	5,5	7,5	**4SR 6/42**	25 – **150**	276 – 124	**4SR 6/43 F**	25 – **150**	273 – 104	
	7,5	10	**4SR 6/56**	25 – **150**	365 – 173	**4SR 6/58 F**	25 – **150**	368 – 140	
4SR8 - HYD **4SR8 - PD** **4SR8 - PS** Оптимальна подача: **8 м³/год**	0,75	1	**4SR 8/4**	40 – **200**	26 – 10	**4SR 8/4 F**	40 – **200**	27 – 8	**2”**
	1,1	1,5	**4SR 8/7**	40 – **200**	46 – 16	**4SR 8/7 F**	40 – **200**	47 – 14,5	
	1,5	2	**4SR 8/9**	40 – **200**	58 – 21	**4SR 8/9 F**	40 – **200**	60,5 – 18,5	
	2,2	3	**4SR 8/13**	40 – **200**	85 – 30	**4SR 8/13 F**	40 – **200**	87 – 26,5	
	3	4	**4SR 8/17**	40 – **200**	110 – 40	**4SR 8/17 F**	40 – **200**	114 – 35	
	4	5,5	**4SR 8/23**	40 – **200**	150 – 53	**4SR 8/24 F**	40 – **200**	161 – 49	
	5,5	7,5	**4SR 8/31**	40 – **200**	200 – 72	**4SR 8/32 F**	40 – **200**	214 – 65,5	
	7,5	10	**4SR 8/42**	40 – **200**	272 – 98	**4SR 8/43 F**	40 – **200**	288 – 88	



4SR-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ДВИГУНАМИ 4PD*

	Модель	Код	Потужність P2		Подача Q	Подача H	Патрубок	Ціна €
	Однофазний	4PD	кВт	л.с.	л/хв	м	DN	4PD
4SR10	4SR10m/5	4941005WLA1	1,1	1,5	50 – **300**	24 – 8	2"	527,00
	4SR10m/7	4941007WLA1	1,5	2	50 – **300**	37 – 14		595,00
	4SR10m/10	4941010WLA1	2,2	3	50 – **300**	55 – 22		732,00
	Трифазний							
	4SR10/5	4941005WLA	1,1	1,5	50 – **250**	31 - 10	2"	527,00
	4SR10/7	4941007WLA	1,5	2	50 – **250**	43 - 15		562,00
	4SR10/10	4941010WLA	2,2	3	50 – **250**	62 - 20		690,00
	4SR10/15	4941015WLA	3	4	50 – **250**	92 - 30		900,00
	4SR10/20	4941020WLA	4	5,5	50 – **250**	123 - 40		1 139,00
	4SR10/26	494L9126AX	5,5	7,5	50 – **250**	160 - 52		1 411,00
	4SR10/35	494L9135AX	7,5	10	50 – **250**	216 - 70		1 694,00
4SR12	Однофазний							4PD
	4SRm 12/4	4941204WLA1	1,1	1,5	50 – **300**	24 – 8	2"	519,00
	4SRm 12/6	4941206WLA1	1,5	2	50 – **300**	37 – 14		585,00
	4SRm 12/9	4941209WLA1	2,2	3	50 – **300**	55 – 22		724,00
	Трифазний							
	4SR 12/4	4941204WLA	1,1	1,5	50 – **300**	24 – 8	2"	519,00
	4SR 12/6	4941206WLA	1,5	2	50 – **300**	37 – 14		552,00
	4SR 12/9	4941209WLA	2,2	3	50 – **300**	55 – 22		682,00
	4SR 12/12	4941212WLA	3	4	50 – **300**	73 – 29		842,00
	4SR 12/16	4941216WLA	4	5,5	50 – **300**	97 – 38		1 081,00
	4SR 12/22	4941222WLA	5,5	7,5	50 – **300**	135 – 53		1 305,00
	4SR 12/29	494L9229AX	7,5	10	50 – **300**	176 – 71		1 600,00
4SR15	Однофазний							4PD
	4SRm 15/5	4941505WLA1	1,5	2	50 – **375**	30 – 7.5	2"	581,00
	4SRm 15/7	4941507WLA1	2,2	3	50 – **375**	42 – 10		674,00
	Трифазний							
	4SR 15/5	4941505WLA	1,5	2	50 – **375**	30 – 7.5	2"	548,00
	4SR 15/7	4941507WLA	2,2	3	50 – **375**	42 – 10		632,00
	4SR 15/10	4941510WLA	3	4	50 – **375**	60 – 15		836,00
	4SR 15/13	4941513WLA	4	5,5	50 – **375**	77 – 19		1 037,00
	4SR 15/18	4941518WLA	5,5	7,5	50 – **375**	108 – 27		1 283,00
	4SR 15/24	494L9324AX	7,5	10	50 – **375**	145 – 36		1 574,00

*** 4PD = оливонаповнені насоси**

- Кабель живлення: **2 м** для потужності від 0,37 до 2,2 кВт, **3,6 м** для потужності від 3 до 7,5 кВт
- Патент № EP2419642
- Увага! Пульти керування для однофазних (QEM) та трифазних (QET) насосів серії 4SR замовляються окремо!

Насоси 4SR рекомендовані для помпування води з вмістом піску не більше 150 г/м³



6SR-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 6PD

	Модель	Код Електронасос із двигуном	Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна € Електронасос із двигуном
	Трифазний	6PD	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	6PD
6SR 12	6SR 12/8	496B1208A	4	5,5	50 – **330**	106 – 32	3"	1 908,00
	6SR 12/11	496B1211A	5,5	7,5	50 – **330**	146 – 44		2 034,00
	6SR 12/15	496B1215A	7,5	10	50 – **330**	199 – 60		2 232,00
	6SR 12/18	496B1218A	9,2	12,5	50 – **330**	239 – 72		2 400,00
	6SR 12/21	496B1221A	11	15	50 – **330**	279 – 84		2 549,00
	6SR 12/25	496B1225A	13	17,5	50 – **330**	331 – 100		2 895,00
	6SR 12/28	496B1228A	15	20	50 – **330**	371 – 112		2 971,00
6SR 18	6SR 18/4	496B1804A	4	5,5	50 – **450**	53,8 – 22	3"	1 848,00
	6SR 18/6	496B1806A	5,5	7,5	50 – **450**	80,5 – 32		1 930,00
	6SR 18/9	496B1809A	7,5	10	50 – **450**	121 – 48		2 034,00
	6SR 18/11	496B1811A	9,2	12,5	50 – **450**	148 – 59		2 164,00
	6SR 18/13	496B1813A	11	15	50 – **450**	175 – 70		2 305,00
	6SR 18/15	496B1815A	13	17,5	50 – **450**	202 – 80		2 587,00
	6SR 18/18	496B1818A	15	20	50 – **450**	242 – 96		2 675,00
	6SR 18/22	496B1822A	18,5	25	50 – **450**	296 – 118		3 196,00
	6SR 18/26	496B1826A	22	30	50 – **450**	350 – 139		3 700,00
6SR 27	6SR 27/4	496B2704A	4	5,5	100 – **600**	53 – 18	3"	1 848,00
	6SR 27/5	496B2705A	5,5	7,5	100 – **600**	66 – 22		1 930,00
	6SR 27/7	496B2707A	7,5	10	100 – **600**	92 – 31		2 010,00
	6SR 27/8	496B2708A	9,2	12,5	100 – **600**	106 – 35		2 114,00
	6SR 27/10	496B2710A	11	15	100 – **600**	132 – 44		2 209,00
	6SR 27/12	496B2712A	13	17,5	100 – **600**	159 – 53		2 545,00
	6SR 27/14	496B2714A	15	20	100 – **600**	185 – 62		2 615,00
	6SR 27/17	496B2717A	18,5	25	100 – **600**	224 – 75		3 076,00
	6SR 27/20	496B2720A	22	30	100 – **600**	264 – 88		3 534,00
	6SR 27/27	496B2727A	30	40	100 – **600**	356 – 119		4 184,00
6SR 36	6SR 36/4	496B3604A	4	5,5	100 – **800**	45 – 14	3"	2 352,00
	6SR 36/6	496B3606A	5,5	7,5	100 – **800**	67 – 20		2 630,00
	6SR 36/8	496B3608A	7,5	10	100 – **800**	89 – 27		2 870,00
	6SR 36/10	496B3610A	9,2	12,5	100 – **800**	111 – 34		3 210,00
	6SR 36/11	496B3611A	11	15	100 – **800**	123 – 37		3 275,00
	6SR 36/13	496B3613A	13	17,5	100 – **800**	145 – 44		3 735,00
	6SR 36/15	496B3615A	15	20	100 – **800**	167 – 51		3 929,00
	6SR 36/19	496B3619A	18,5	25	100 – **800**	212 – 65		4 706,00
	6SR 36/23	496B3623A	22	30	100 – **800**	256 – 78		5 470,00
6SR 44	6SR 44/3	496B4403A	4	5,5	200 – **1000**	33 – 13	3"	2 268,00
	6SR 44/4	496B4404A	5,5	7,5	200 – **1000**	44 – 18		2 384,00
	6SR 44/5	496B4405A	7,5	10	200 – **1000**	54 – 22		2 580,00
	6SR 44/6	496B4406A	9,2	12,5	200 – **1000**	65 – 26		2 760,00
	6SR 44/8	496B4408A	11	15	200 – **1000**	87 – 35		3 007,00
	6SR 44/9	496B4409A	13	17,5	200 – **1000**	98 – 39		3 355,00
	6SR 44/11	496B4411A	15	20	200 – **1000**	120 – 48		3 515,00
	6SR 44/13	496B4413A	18,5	25	200 – **1000**	141 – 57		4 106,00
	6SR 44/16	496B4416A	22	30	200 – **1000**	174 – 70		4 790,00
	6SR 44/21	496B4421A	30	40	200 – **1000**	228 – 92		5 620,00

●6PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун

- Кабель живлення: 4 метри в типовій комплектації
- Увага! Пульти керування для трифазних (QET) насосів серії 6SR замовляються окремо!

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Електронасоси з двигунами під напругу 400/690 В (зірка-трикутник) від 11 кВт до 30 кВт

6SR: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³



4HR-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 4PD

	Модель	Код Електронасос із двигуном	Потужність P2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна € Електронасос із двигуном
	Однофазний	**4PD**	кВт	к.с.	л/хв	m	DN	**4PD**
4HR 10	**4HRm 10/5**	494H1005WLA1	0,75	1	50 – **250**	25,5 – 7	**2"**	**1 064,00**
	4HRm 10/7	494H1007WLA1	1,1	1,5	50 – **250**	36 – 10		**1 325,00**
	4HRm 10/10	494H1010WLA1	1,5	2	50 – **250**	51,5 – 14		**1 735,00**
	4HRm 10/15	494H1015WLA1	2,2	3	50 – **250**	77 – 21		**2 392,00**
	Трифазний							
	4HR 10/5	494H1005WLA	0,75	1	50 – **250**	25,5 – 7	**2"**	**1 064,00**
	4HR 10/7	494H1007WLA	1,1	1,5	50 – **250**	36 – 10		**1 325,00**
	4HR 10/10	494H1010WLA	1,5	2	50 – **250**	51,5 – 14		**1 702,00**
	4HR 10/15	494H1015WLA	2,2	3	50 – **250**	77 – 21		**2 350,00**
	4HR 10/20	494H1020WLA	3	4	50 – **250**	103 – 28		**3 082,00**
	4HR 10/28	494H1028WLA	4	5,5	50 – **250**	144 – 39		**4 205,00**
4HR 14	**Однофазний**							**4PD**
	4HRm 14/6	494H1406WLA1	1,1	1,5	50 – **340**	28,5 – 7,5	**2"**	**1 235,00**
	4HRm 14/8	494H1408WLA1	1,5	2	50 – **340**	38,5 – 10		**1 525,00**
	4HRm 14/12	494H1412WLA1	2,2	3	50 – **340**	57,5 – 15		**2 102,00**
	Трифазний							
	4HR 14/6	494H1406WLA	1,1	1,5	50 – **340**	28,5 – 7,5	**2"**	**1 235,00**
	4HR 14/8	494H1408WLA	1,5	2	50 – **340**	38,5 – 10		**1 492,00**
	4HR 14/12	494H1412WLA	2,2	3	50 – **340**	57,5 – 15		**2 060,00**
	4HR 14/16	494H1416WLA	3	4	50 – **340**	77 – 20		**2 672,00**
	4HR 14/21	494H1421WLA	4	5,5	50 – **340**	100 – 26,5		**3 459,00**
	4HR 14/29	494H1429WLA	5,5	7,5	50 – **340**	139 – 36,5		**4 615,00**
4HR 18	**Однофазний**							**4PD**
	4HRm 18/4	494H1804WLA1	1,1	1,5	50 – **420**	22 – 5	**2"**	**965,00**
	4HRm 18/6	494H1806WLA1	1,5	2	50 – **420**	33,5 – 7		**1 255,00**
	4HRm 18/9	494H1809WLA1	2,2	3	50 – **420**	50 – 11		**1 682,00**
	Трифазний							
	4HR 18/4	494H1804WLA	1,1	1,5	50 – **420**	22 – 5	**2"**	**965,00**
	4HR 18/6	494H1806WLA	1,5	2	50 – **420**	33,5 – 7		**1 222,00**
	4HR 18/9	494H1809WLA	2,2	3	50 – **420**	50 – 11		**1 640,00**
	4HR 18/12	494H1812WLA	3	4	50 – **420**	66,5 – 14,5		**2 132,00**
	4HR 18/16	494H1816WLA	4	5,5	50 – **420**	89 – 19		**2 775,00**
	4HR 18/22	494H1822WLA	5,5	7,5	50 – **420**	122 – 26,5		**3 645,00**
	4HR 18/30	494H1830WLA	7,5	10	50 – **420**	167 – 36		**4 780,00**

- **4PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун**
- **Електронасоси, що мають однофазні двигуни, постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну**
- **Гідравлічні частини виготовлені з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304**
- Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,75 до 2,2 кВт, 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт
- Зареєстрована модель № 004128619
- Патент № EP2419642
- Увага! Пульти керування для однофазних (QEM) та трифазних (QET) насосів серії 4HR замовляються окремо!

4HR: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³



6HR-PD ЕЛЕКТРОНАСОСИ З ЗАНУРЮВАЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ 6PD

Модель	Код Електронасос із двигуном	Потужність P2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна € Електронасос із двигуном
Трифазний	6PD	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	6PD
6HR 34/3	496H3403WLA	4	5,5	100 – **800**	40 – 19		**2 398,00**
6HR 34/4	496H3404WLA	5,5	7,5	100 – **800**	53 – 25,5		**2 620,00**
6HR 34/5	496H3405WLA	7,5	10	100 – **800**	66,5 – 32		**2 900,00**
6HR 34/6	496H3406WLA	9,2	12,5	100 – **800**	80 – 38		**3 200,00**
6HR 34/7	496H3407WLA	11	15	100 – **800**	93 – 45		**3 465,00**
6HR 34/8	496H3408WLA	11	15	100 – **800**	106 – 51		**3 655,00**
6HR 34/9	496H3409WLA	13	17,5	100 – **800**	120 – 58		**4 085,00**
6HR 34/11	496H3411WLA	15	20	100 – **800**	146 – 70		**4 535,00**
6HR 34/13	496H3413WLA	18,5	25	100 – **800**	173 – 83		**5 306,00**
6HR 34/16	496H3416WLA	22	30	100 – **800**	213 – 102		**6 320,00**
6HR 34/19	496H3419WLA	30	40	100 – **800**	253 – 122		**7 240,00**
6HR 34/22	496H3422WLA	30	40	100 – **800**	293 – 141		**7 870,00**
6HR 34/27	496H3427WLA	37	50	100 – **800**	359 – 173		**9 280,00**
6HR 44/3	496H4403WLA	5,5	7,5	200 – **1000**	38 – 17		**2 430,00**
6HR 44/4	496H4404WLA	7,5	10	200 – **1000**	51 – 23		**2 670,00**
6HR 44/5	496H4405WLA	7,5	10	200 – **1000**	63,5 – 29		**2 900,00**
6HR 44/6	496H4406WLA	9,2	12,5	200 – **1000**	76 – 35		**3 200,00**
6HR 44/7	496H4407WLA	11	15	200 – **1000**	89 – 40,5		**3 465,00**
6HR 44/9	496H4409WLA	13	17,5	200 – **1000**	114,5 – 52		**4 085,00**
6HR 44/10	496H4410WLA	15	20	200 – **1000**	127 – 58		**4 345,00**
6HR 44/12	496H4412WLA	18,5	25	200 – **1000**	152 – 70		**5 116,00**
6HR 44/15	496H4415WLA	22	30	200 – **1000**	191 – 87		**6 130,00**
6HR 44/18	496H4418WLA	30	40	200 – **1000**	229 – 104		**7 100,00**
6HR 44/20	496H4420WLA	30	40	200 – **1000**	254 – 116		**7 530,00**
6HR 44/25	496H4425WLA	37	50	200 – **1000**	318 – 145		**8 870,00**
6HR 54/3	496H5403WLA	5,5	7,5	300 – **1200**	34 – 16		**2 530,00**
6HR 54/4	496H5404WLA	7,5	10	300 – **1200**	45,5 – 21		**2 796,00**
6HR 54/5	496H5405WLA	9,2	12,5	300 – **1200**	57 – 26,5		**3 120,00**
6HR 54/6	496H5406WLA	11	15	300 – **1200**	68,5 – 31,5		**3 401,00**
6HR 54/8	496H5408WLA	13	17,5	300 – **1200**	91 – 42		**4 105,00**
6HR 54/9	496H5409WLA	15	20	300 – **1200**	103 – 47		**4 345,00**
6HR 54/11	496H5411WLA	18,5	25	300 – **1200**	125 – 58		**5 206,00**
6HR 54/13	496H5413WLA	22	30	300 – **1200**	148 – 68		**6 050,00**
6HR 54/16	496H5416WLA	30	40	300 – **1200**	182 – 84		**7 100,00**
6HR 54/18	496H5418WLA	30	40	300 – **1200**	205 – 95		**7 550,00**
6HR 54/22	496H5422WLA	37	50	300 – **1200**	251 – 116		**8 870,00**
6HR 64/3	496H6403WLA	7,5	10	400 – **1500**	33 – 15		**2 580,00**
6HR 64/4	496H6404WLA	9,2	12,5	400 – **1500**	43,5 – 20		**2 900,00**
6HR 64/5	496H6405WLA	11	15	400 – **1500**	54,5 – 25		**3 155,00**
6HR 64/6	496H6406WLA	13	17,5	400 – **1500**	65,5 – 30		**3 641,00**
6HR 64/7	496H6407WLA	15	20	400 – **1500**	76 – 35		**3 875,00**
6HR 64/8	496H6408WLA	18,5	25	400 – **1500**	87 – 40		**4 476,00**
6HR 64/10	496H6410WLA	22	30	400 – **1500**	109 – 50		**5 330,00**
6HR 64/12	496H6412WLA	30	40	400 – **1500**	131 – 60		**6 140,00**
6HR 64/14	496H6414WLA	30	40	400 – **1500**	153 – 70		**6 650,00**
6HR 64/17	496H6417WLA	37	50	400 – **1500**	186 – 85		**7 700,00**

6HR 34 — Патрубок: **3"**

6HR 44 — Патрубок: **3"**

6HR 54 — Патрубок: **3"**

6HR 64 — Патрубок: **3"**

●6PD = оливонаповнений перемотуваний електродвигун

- **Гідравлічні частини виготовлені з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304**
- Кабель живлення: 4 метри в типовій комплектації
- Зареєстрована модель № 004675106-0001, 004675106-0002
- Увага! Пульти керування для трифазних (QET) насосів серії 6HR замовляються окремо!

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Електронасоси з двигунами під напругу 400/690 В (зірка-трикутник) від 11 кВт до 37 кВт

6HR: рекомендовані для помпування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/м³

ДВИГУНИ ЕЛЕКТРИЧНІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ



3PD ДВИГУНИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 3"

Однофазний 230 В / 50 Гц	Код	P2 кВт	P2 к.с.	€
3PDm / 0,5	3ZPC305A1	0,37	0,50	**258,00**
3PDm / 0,75	3ZPC307A1	0,55	0,75	**280,00**
3PDm / 1	3ZPC310A1	0,75	1	**292,00**
3PDm / 1.5	3ZPC315A1	1,1	1,5	**320,00**

Трифазний 400 В / 50 Гц	Код	P2 кВт	P2 к.с.	€
3PD / 0,5	3ZPC305A	0,37	0,50	**268,00**
3PD / 0,75	3ZPC307A	0,55	0,75	**290,00**
3PD / 1	3ZPC310A	0,75	1	**302,00**
3PD / 1.5	3ZPC315A	1,1	1,5	**320,00**

- **Двигуни занурювальні оливонаповнені перемотувані** (олива з харчовим допуском)
- Кабель живлення: 2,2 м для потужності від 0,37 до 0,55 кВт
  2,4 м для потужності 0,75 кВт
  2,8 м для потужності 1,1 кВт



4PD ДВИГУНИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4"

Однофазний 230 В / 50 Гц	Код	P2 кВт	P2 к.с.	€
4PDm / 0,50	4ZPC05A1	0,37	0,50	**232,00**
4PDm / 0,75	4ZPC07A1	0,55	0,75	**238,00**
4PDm / 1	4ZPC10A1	0,75	1	**254,00**
4PDm / 1.5	4ZPC15A1	1,1	1,5	**275,00**
4PDm / 2	4ZPC20A1	1,5	2	**315,00**
4PDm / 3	4ZPC30A1	2,2	3	**372,00**

Трифазний 400 В / 50 Гц	Код	P2 кВт	P2 к.с.	€
4PD / 0,50	4ZPC05A	0,37	0,50	**232,00**
4PD / 0,75	4ZPC07A	0,55	0,75	**238,00**
4PD / 1	4ZPC10A	0,75	1	**254,00**
4PD / 1.5	4ZPC15A	1,1	1,5	**275,00**
4PD / 2	4ZPC20A	1,5	2	**282,00**
4PD / 3	4ZPC30A	2,2	3	**330,00**
4PD / 4	4ZPC40A	3	4	**432,00**
4PD / 5.5	4ZPC55A	4	5,5	**585,00**
4PD / 7.5	4ZPC75A	5,5	7,5	**705,00**
4PD / 10	4ZPC100A	7,5	10	**840,00**

- **Двигуни занурювальні оливонаповнені перемотув**ані (олива з харчовим допуском)
- **Оболонка: нержавіюча сталь AISI 316**
- **Вал: нержавіюча сталь "DUPLEX"**
- Кабель живлення: 2 м для потужності від 0,37 до 2,2 кВт
  3,6 м для потужності від 3 до 7.5 кВт

Однофазні двигуни постачаються з конденсаторами, вартість яких включено в ціну

Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає **5%**



ЗАХИСНИЙ АНОД ДО ЗАНУРЮВАЛЬНИХ ДВИГУНІВ 4PD

ANODO 4PD	ASS4PDA01	**€ 55,00**

- Захисний анод виготовлено з спеціального цинко-алюмінієвого сплаву, що не містить кадмію, придатного до контакту з питною водою. Він легко приєднується до нижнього боку двигунів 4PD та захищає їх від корозії, спричиненої блукаючими струмами або дуже агресивною водою, значно збільшуючи термін служби компонентів двигуна.



КАБЕЛІ З КОНЕКТОРАМИ

Модель	Артикул	Довжина	Кабель	Потужність насосів	Ціна €
4G1.5 - 10 м	4ZC4C03100F	**10 м**	4x1,5 мм²	**Від 0,37 до 1,1 кВт**	**71,00**
4G1.5 - 20 м	4ZC4C03200F	**20 м**	4x1,5 мм²		**122,00**
4G1.5 - 30 м	4ZC4C03300F	**30 м**	4x1,5 мм²		**164,00**
4G1.5 - 40 м	4ZC4C03400F	**40 м**	4x1,5 мм²		**210,00**
4G2 - 10 м	4ZC4C04100F	**10 м**	4x2 мм²	**Від 1,5 до 5,5 кВт**	**80,00**
4G2 - 20 м	4ZC4C04200F	**20 м**	4x2 мм²		**154,00**
4G2 - 30 м	4ZC4C04300F	**30 м**	4x2 мм²		**226,00**
4G2 - 40 м	4ZC4C04400F	**40 м**	4x2 мм²		**296,00**



6PD ДВИГУНИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6"

ДВИГУНИ для прямого пуску

Трифазний 400 В / 50 Гц	Код	P2 кВт	P2 к.с.	€
6PD / 5.5	6ZPC6055A	4	5,5	**1 118,00**
6PD / 7.5	6ZPC6075A	5,5	7,5	**1 150,00**
6PD / 10	6ZPC6100A	7,5	10	**1 200,00**
6PD / 12.5	6ZPC6125A	9,2	12,5	**1 280,00**
6PD / 15	6ZPC6150A	11	15	**1 315,00**
6PD / 20	6ZPC6200A	15	20	**1 555,00**
6PD / 25	6ZPC6250A	18,5	25	**1 926,00**
6PD / 30	6ZPC6300A	22	30	**2 300,00**
6PD / 40	6ZPC6400A	30	40	**2 630,00**
6PD / 50	6ZPC6500A	37	50	**3 000,00**

ДВИГУНИ для пуску за схемою зірка/трикутник (Y/Δ)

Трифазний 380/415 В / 50 Гц		Код	P2 кВт	P2 к.с.	€
6PD / 15	**Y/Δ**	6ZPC6150E	11	15	**1 394,00**
6PD / 20	**Y/Δ**	6ZPC6200E	15	20	**1 640,00**
6PD / 25	**Y/Δ**	6ZPC6250E	18,5	25	**2 020,00**
6PD / 30	**Y/Δ**	6ZPC6300E	22	30	**2 384,00**
6PD / 40	**Y/Δ**	6ZPC6400E	30	40	**2 714,00**
6PD / 50	**Y/Δ**	6ZPC6500E	37	50	**3 076,00**


- **Двигуни занурювальні оливонаповнені перемотувані** (олива з харчовим допуском)
- **Оболонка: нержавіюча сталь AISI 316**
- **Вал: нержавіюча сталь "DUPLEX"**
- **Кабель живлення:** 4 метри

КОЖУХИ ОХОЛОДЖЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ 4SR



Із занурювальними двигунами 4PD

кВт	к.с.	Код	КОЖУХ	€
0,37	0,50	ASSKIT4SRCR1	535 мм	**200,00**
0,55	0,75			
0,75	1	ASSKIT4SRCR2	650 мм	**205,00**
1,1	1,5			
1,5	2			
2,2	3	ASSKIT4SRCR3	820 мм	**220,00**
3	4			
4	5,5			
5,5	7,5			
7,5	10	ASSKIT4SRCR4	1000 мм	**228,00**





Артикул	L
ASSKIT4SRCR1	535
ASSKIT4SRCR2	650
ASSKIT4SRCR3	820
ASSKIT4SRCR4	1000



КОЖУХИ ОХОЛОДЖЕННЯ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ 6SR-PD



Із занурювальними двигунами 6PD

кВт	к.с.	Код	КОЖУХ	€
4	5,5	ASSKIT6SRCR1	995 мм	**510,00**
5,5	7,5			
7,5	10			
9,2	12,5			
11	15	ASSKIT6SRCR2	1155 мм	**532,00**
15	20			

Із занурювальними двигунами 6PD

кВт	к.с.	Код	КОЖУХ	€
18,5	25	ASSKIT6SRCR3	1505 мм	**576,00**
22	30			
30	40			
37	50			



UP-GE ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ПОПЛАВКОМ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
UPm 2/2-GE	48SP2110A1U	0,37	0,5	10 – **80**	32 – 16,4		**468,00**
UPm 2/3-GE	48SP2115A1U	0,55	0,75	10 – **80**	47 – 24		**486,00**
UPm 2/4-GE	48SP2120A1U	0,75	1	10 – **80**	62,5 – 32		**510,00**
UPm 2/5-GE	48SP2125A1U	1,1	1,5	10 – **80**	78 – 40		**540,00**
UPm 2/6-GE	48SP2130A1U	1,5	2	10 – **80**	94 – 48		**570,00**
UPm 4/3-GE	48SP2140A1U	0,55	0,75	20 – **120**	39 – 12	**1¼"**	**486,00**
UPm 4/4-GE	48SP2145A1U	0,75	1	20 – **120**	52 – 16		**510,00**
UPm 4/5-GE	48SP2150A1U	1,1	1,5	20 – **120**	65 – 20		**540,00**
UPm 4/6-GE	48SP2155A1U	1,5	2	20 – **120**	78 – 24		**570,00**
UPm 8/3-GE	48SP2170A1U	1,1	1,5	40 – **180**	39 – 9		**540,00**
UPm 8/4-GE	48SP2175A1U	1,5	2	40 – **180**	52 – 12		**570,00**

- **Кабель живлення 10 метрів**
(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)



UP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БЕЗ ПОПЛАВКА

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
UPm 2/2	48SP0110A1U	0,37	0,5	10 – **80**	32 – 16,4		**458,00**
UPm 2/3	48SP0115A1U	0,55	0,75	10 – **80**	47 – 24		**476,00**
UPm 2/4	48SP0120A1U	0,75	1	10 – **80**	62,5 – 32		**500,00**
UPm 2/5	48SP0125A1U	1,1	1,5	10 – **80**	78 – 40		**530,00**
UPm 2/6	48SP0130A1U	1,5	2	10 – **80**	94 – 48		**560,00**
UPm 4/3	48SP0140A1U	0,55	0,75	20 – **120**	39 – 12	**1¼"**	**476,00**
UPm 4/4	48SP0145A1U	0,75	1	20 – **120**	52 – 16		**500,00**
UPm 4/5	48SP0150A1U	1,1	1,5	20 – **120**	65 – 20		**530,00**
UPm 4/6	48SP0155A1U	1,5	2	20 – **120**	78 – 24		**560,00**
UPm 8/3	48SP0170A1U	1,1	1,5	40 – **180**	39 – 9		**530,00**
UPm 8/4	48SP0175A1U	1,5	2	40 – **180**	52 – 12		**560,00**
Трифазний							
UP 2/2	48SP0110AU	0,37	0,5	10 – **80**	32 – 16,4		**478,00**
UP 2/3	48SP0115AU	0,55	0,75	10 – **80**	47 – 24		**496,00**
UP 2/4	48SP0120AU	0,75	1	10 – **80**	62,5 – 32		**520,00**
UP 2/5	48SP0125AU	1,1	1,5	10 – **80**	78 – 40		**550,00**
UP 2/6	48SP0130AU	1,5	2	10 – **80**	94 – 48		**570,00**
UP 4/3	48SP0140AU	0,55	0,75	20 – **120**	39 – 12	**1¼"**	**496,00**
UP 4/4	48SP0145AU	0,75	1	20 – **120**	52 – 16		**520,00**
UP 4/5	48SP0150AU	1,1	1,5	20 – **120**	65 – 20		**550,00**
UP 4/6	48SP0155AU	1,5	2	20 – **120**	78 – 24		**570,00**
UP 8/3	48SP0170AU	1,1	1,5	40 – **180**	39 – 9		**550,00**
UP 8/4	48SP0175AU	1,5	2	40 – **180**	52 – 12		**570,00**

- **Кабель живлення 10 метрів**
(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

- Робочі колеса: Noryl
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Термозахист умонтований в обмотку двигуна
- Патент № EP14755156.8
- Заявлений патент №BO2015A000116
- Патент № EP2419642


- **Для версій з кабелем живлення 20 метрів надбавка до ціни складає** **€ 34,00**

Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає **5%**



ОПОРНИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ

Код ASSKITUPFO2	**€ 60,00**





NK-GE ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ПОПЛАВКОМ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
NKm 2/2-GE	48SN2110A1U	0,37	0,5	10 – **80**	32 – 16,4		**490,00**
NKm 2/3-GE	48SN2115A1U	0,55	0,75	10 – **80**	47 – 24		**508,00**
NKm 2/4-GE	48SN2120A1U	0,75	1	10 – **80**	62,5 – 32		**534,00**
NKm 2/5-GE	48SN2125A1U	1,1	1,5	10 – **80**	78 – 40		**560,00**
NKm 2/6-GE	48SN2130A1U	1,5	2	10 – **80**	94 – 48		**606,00**
NKm 4/3-GE	48SN2140A1U	0,55	0,75	20 – **120**	39 – 12	**1¼"**	**508,00**
NKm 4/4-GE	48SN2145A1U	0,75	1	20 – **120**	52 – 16		**534,00**
NKm 4/5-GE	48SN2150A1U	1,1	1,5	20 – **120**	65 – 20		**560,00**
NKm 4/6-GE	48SN2155A1U	1,5	2	20 – **120**	78 – 24		**606,00**
NKm 8/3-GE	48SN2170A1U	1,1	1,5	40 – **160**	39 – 16,2		**560,00**
NKm 8/4-GE	48SN2175A1U	1,5	2	40 – **160**	52 – 21,6		**606,00**

- **Кабель живлення 10 метрів**
(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)



NK ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ БЕЗ ПОПЛАВКА

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
NKm 2/2	48SN0110A1U	0,37	0,5	10 – **80**	32 – 16,4		**480,00**
NKm 2/3	48SN0115A1U	0,55	0,75	10 – **80**	47 – 24		**498,00**
NKm 2/4	48SN0120A1U	0,75	1	10 – **80**	62,5 – 32		**524,00**
NKm 2/5	48SN0125A1U	1,1	1,5	10 – **80**	78 – 40		**550,00**
NKm 2/6	48SN0130A1U	1,5	2	10 – **80**	94 – 48		**596,00**
NKm 4/3	48SN0140A1U	0,55	0,75	20 – **120**	39 – 12	**1¼"**	**498,00**
NKm 4/4	48SN0145A1U	0,75	1	20 – **120**	52 – 16		**524,00**
NKm 4/5	48SN0150A1U	1,1	1,5	20 – **120**	65 – 20		**550,00**
NKm 4/6	48SN0155A1U	1,5	2	20 – **120**	78 – 24		**596,00**
NKm 8/3	48SN0170A1U	1,1	1,5	40 – **160**	39 – 16,2		**550,00**
NKm 8/4	48SN0175A1U	1,5	2	40 – **160**	52 – 21,6		**596,00**
Трифазний							
NK 2/2	48SN0110AU	0,37	0,5	10 – **80**	32 – 16,4		**500,00**
NK 2/3	48SN0115AU	0,55	0,75	10 – **80**	47 – 24		**518,00**
NK 2/4	48SN0120AU	0,75	1	10 – **80**	62,5 – 32		**544,00**
NK 2/5	48SN0125AU	1,1	1,5	10 – **80**	78 – 40		**560,00**
NK 2/6	48SN0130AU	1,5	2	10 – **80**	94 – 48		**606,00**
NK 4/3	48SN0140AU	0,55	0,75	20 – **120**	39 – 12	**1¼"**	**518,00**
NK 4/4	48SN0145AU	0,75	1	20 – **120**	52 – 16		**544,00**
NK 4/5	48SN0150AU	1,1	1,5	20 – **120**	65 – 20		**560,00**
NK 4/6	48SN0155AU	1,5	2	20 – **120**	78 – 24		**606,00**
NK 8/3	48SN0170AU	1,1	1,5	40 – **160**	39 – 16,2		**560,00**
NK 8/4	48SN0175AU	1,5	2	40 – **160**	52 – 21,6		**606,00**

- **Кабель живлення 10 метрів**
(тип DRINCABLE® схвалений до застосування в питній воді організацією WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл №7513)

- Робочі колеса: Noryl
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Термозахист умонтований в обмотку двигуна
- Патент № EP14755156.8
- Патент № EP2313658

Для версій з кабелем живлення 20 метрів надбавка до ціни складає **€ 34,00**

Для трифазних двигунів на 230 В - 50 Гц надбавка до ціни складає **5%**



TOP ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДРЕНАЖНІ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	**кВт**	**к.с.**	л/хв	м	DN	мм	€
TOP 1 - 5 м	48TOP11A1	0,25	0,33	20 – **160**	6 – 1	**1¼"**	**Ø 25**	**144,31**
TOP 2 - 5 м	48TOP12A1	0,37	0,50	20 – **220**	8 – 1		**Ø 35**	**148,62**
TOP 3 - 5 м	48TOP13A1	0,55	0,75	20 – **260**	10 – 2			**168,00**
TOP 4 - 10 м	48TOP142A1U	0,75	1	20 – **320**	12,5 – 3	**1½"**	**Ø 41**	**324,00**
TOP 5 - 10 м	48TOP152A1U	0,92	1,25	20 – **360**	15 – 2,5			**338,00**

- Кабель живлення: з вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до TOP 4-5
- Зовнішній поплавок входить до серійної комплектації
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 342159-0011



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

TOP 1 - GM - 10 м	48TOP11A1USJR	0,25	0,33	20 – **160**	6 – 1	**1¼"**	**Ø 25**	**206,00**
TOP 2 - GM - 10 м	48TOP12A1USJR	0,37	0,50	20 – **220**	8 – 1		**Ø 35**	**211,00**
TOP 3 - GM - 10 м	48TOP13A1USJR	0,55	0,75	20 – **260**	10 – 2			**239,00**
TOP 4 - GM - 10 м	48TOP142A1USJR	0,75	1	20 – **320**	12,5 – 3	**1½"**	**Ø 41**	**346,00**
TOP 5 - GM - 10 м	48TOP152A1USJR	0,92	1,25	20 – **360**	15 – 2,5			**360,00**

- Кабель живлення:
  – 10 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)



ВЕРСІЇ ДЛЯ АГРЕСИВНИХ РІДИН

TOP 2 - LA - 10 м	48TOPX12A1U	0,37	0,50	20 – **220**	8 – 1	**1¼"**	**Ø 35**	**242,00**
TOP 3 - LA - 10 м	48TOPX13A1U	0,55	0,75	20 – **260**	10 – 2			**270,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko

Версія TOP-LA: металеві компоненти, що контактують із рідиною, виготовлено з нержавіючої сталі AISI 316

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



TOP-FLOOR НАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ (З МІНІМАЛЬНИМ ЗАЛИШКОВИМ РІВНЕМ)

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	**кВт**	**к.с.**	л/хв	м	DN	мм	€
TOP 1 - FLOOR	48TOPF11A1	0,25	0,33	20 – **120**	6 – 2	**1¼"**	**Ø 25**	**165,00**
TOP 2 - FLOOR	48TOPF12A1	0,37	0,50	20 – **150**	8 – 2.4		**Ø 35**	**170,00**
TOP 3 - FLOOR	48TOPF13A1	0,55	0,75	20 – **170**	9.8 – 2.6			**198,00**

- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko
- Зареєстрована модель № 342159-0011

Електронасоси забезпечують осушення до рівня 2 мм від підлоги

ВЕРСІЇ ДЛЯ АГРЕСИВНИХ РІДИН

TOP 1 - FLOOR/LA	48TOPFX11A1U	0,25	0,33	20 – **120**	6 – 2	**1¼"**	**Ø 25**	**236,00**
TOP 2 - FLOOR/LA	48TOPFX12A1U	0,37	0,50	20 – **150**	8 – 2.4		**Ø 35**	**242,00**
TOP 3 - FLOOR/LA	48TOPFX13A1U	0,55	0,75	20 – **170**	9.8 – 2.6			**270,00**

- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko

● **Версії TOP-FLOOR/LA: металеві компоненти, що контактують із рідиною, виготовлено з нержавіючої сталі AISI 316**



TOP-VORTEX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	мм	€
TOP 1 - VORTEX - 5 м	48TOPV11A1	0,25	0,33	20 – **140**	6,3 – 1,6	**1¼"**	**Ø 25**	**Ø 35**	**176,00**
TOP 2 - VORTEX - 5 м	48TOPV12A1	0,37	0,50	20 – **180**	6,5 – 1,5				**180,00**
TOP 3 - VORTEX - 10 м	48TOPV13A1U	0,55	0,75	20 – **180**	8 – 2,5				**227,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 5 метрів із вилкою Schuko
- Зовнішній поплавок входить до серійної комплектації
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 342159-0011



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

TOP 1 - VORTEX / GM - 5 м	48TOPV11A1SJR	0,25	0,33	20 – **140**	6,3 – 1,6	**1¼"**	**Ø 25**	**Ø 35**	**200,00**
TOP 2 - VORTEX / GM - 5 м	48TOPV12A1SJR	0,37	0,50	20 – **180**	6,5 – 1,5				**204,00**
TOP 3 - VORTEX / GM - 10 м	48TOPV13A1USJR	0,55	0,75	20 – **180**	8 – 2,5				**251,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 5 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)

● **НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ СЕРІЇ TOP**

Муфта з наріззю 1¼" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном
| Код ASR5023118W |



€ 7,00

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41




TEX НАСОСИ VORTEX ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Штуцер шланга	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	мм	€
TEX 2 - 5 м	48TEX02A1	0,37	0,50	20 – **220**	8,3 – 2	**1¼"**	**Ø 30**	**Ø 40**	**224,00**
TEX 3 - 10 м	48TEX03A1U	0,55	0,75	20 – **240**	9,8 – 3				**259,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 5 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру посиленого скловолокном
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації
- Зареєстрована модель № 005205556
- TEX® Зареєстрована марка № 017884160

- **Перемикач для вибору автоматичного чи ручного режиму роботи**



Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41

ЕЛЕКТРОНАСОС ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ДЛЯ РІДИНИ ADBLUE®



TOP MULTI-AD ЕЛЕКТРОНАСОС ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ ДЛЯ РІДИНИ ADBLUE®

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TOP MULTI 1-AD	48TPM050A1ADB	0,37	0,50	10 – **70**	25 – 5	**1¼"**	**266,00**

- **Електронасоси занурювальні TOP MULTI-AD спроектовано для перекачування чистої рідини згідно з стандартом ISO 22241 визначеної як AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%).**
- Ця рідина має інші комерційні назви, а саме:
  - **AdBlue®** (зареєстрована торгова марка, з правами власності Verband der Automobilindustrie VDA)
  - **DEF** (Diesel Exhaust Fluid)
  - **Arla 32** (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)



TOP MULTI ЕЛЕКТРОНАСОСИ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TOP MULTI 1	48TPM050A1U	0,37	0,50	10 – **75**	25 – 6		**232,00**
TOP MULTI 2	48TPM070A1U	0,55	0,75	10 – **80**	38,5 – 6		**280,00**
TOP MULTI 3	48TPM170A1U	0,55	0,75	10 – **120**	30 – 4,5	**1¼"**	**330,00**
TOP MULTI 4	48TPM270A1U	0,75	1	10 – **80**	50 – 8		**392,00**
TOP MULTI 5	48TPM370A1U	0,75	1	10 – **120**	40 – 6		**414,00**

для чистої води

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до TOP MULTI 2-3-4-5
- Робочі колеса: Noryl
- Зовнішній поплавок входить до серійної комплектації
- Зареєстрована модель № 000885587 для TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477



TOP MULTI-EVO ЕЛЕКТРОНАСОСИ БАГАТОСТУПІНЧАСТІ

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	€
TOP MULTI 1-EVO	48TPM060A1U	0,37	0,50	10 – **75**	25 – 6			**254,00**
TOP MULTI 2-EVO	48TPM080A1U	0,55	0,75	10 – **80**	38.5 – 6			**332,00**
TOP MULTI 3-EVO	48TPM180A1U	0,55	0,75	10 – **120**	30 – 4.5	**1¼"**	**1¼"**	**342,00**
TOP MULTI 4-EVO	48TPM280A1U	0,75	1	10 – **80**	50 – 8			**418,00**
TOP MULTI 5-EVO	48TPM380A1U	0,75	1	10 – **120**	40 – 6			**438,00**

для чистої води

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до TOP MULTI 2-3 EVO
- Робочі колеса: Noryl
- Зовнішній поплавок входить до серійної комплектації
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477

ВЕРСІЇ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ПОПЛАВКА

TOP MULTI 1-EVO **€ 254,00**	**TOP MULTI 2-EVO** **€ 332,00**	**TOP MULTI 3-EVO** **€ 344,00**
Код 48TPM06MA1U	Код 48TPM08MA1U	Код 48TPM18MA1U

СЕРІЙНЕ ПРИЛАДДЯ

Штуцер для шлангу Ø 35 мм




Муфта з наріззю 1¼" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном




KGE - Комплект всмоктування поплавковий для TOP MULTI-EVO

Модель	Код	З'єднання	Ціна €
KGE	ASSKITKGE	**1¼"**	**69,00**





Типова схема монтажу TOP MULTI-EVO



- Комплект всмоктування поплавковий KGE складається з спірального ПВХ шланга (Ø 30 мм) довжиною 1,5 метра, фільтра всмоктування з нержавіючої сталі, поліетиленового сферичного поплавка та штуцера Ø 30 мм.
- Із комплектом KGE насос TOP MULTI-EVO всмоктує приблизно на глибині 10 см від поверхні води, уникаючи всмоктування залишків, що плавають, або осаду з дна резервуара, тим самим запобігає пошкодженню електронасоса.

TOP MULTI®: Рекомендовані для подачі чистої води з баків, резервуарів та відносно глибоких колодязів, для відбору дощової води з резервуарів, для ручного поливання або живлення систем зрошення та т.і.



TOP MULTI-TECH ЕЛЕКТРОНАСОСИ АВТОМАТИЧНІ

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TOP MULTI-TECH 2	48TPMA070A1U	0,55	0,75	10 – **80**	38,5 – 6	1¼"	**398,00**
TOP MULTI-TECH 3	48TPMA170A1U	0,55	0,75	10 – **120**	30 – 4,5		**408,00**
TOP MULTI-TECH 4	48TPMA270A1U	0,75	1	10 – **80**	50 – 8		**466,00**
TOP MULTI-TECH 5	48TPMA370A1U	0,75	1	10 – **120**	40 – 6		**488,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Робочі колеса: Noryl
- Вмонтований зворотний клапан
- Патент № EP2990653
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477

➠ **для чистої води**



TOP MULTI-EVOTECH ЕЛЕКТРОНАСОСИ АВТОМАТИЧНІ

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN1	DN2	€
TOP MULTI-EVOTECH 2	48TPMA080A1U	0,55	0,75	10 – **80**	38.5 – 6	1¼"	1¼"	**416,00**
TOP MULTI-EVOTECH 3	48TPMA180A1U	0,55	0,75	10 – **120**	30 – 4.5			**426,00**
TOP MULTI-EVOTECH 4	48TPMA280A1U	0,75	1	10 – **80**	50 – 8			**478,00**
TOP MULTI-EVOTECH 5	48TPMA380A1U	0,75	1	10 – **120**	40 – 6			**500,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Робочі колеса: Noryl
- Вмонтований зворотний клапан
- Патент № EP2990653
- TOP MULTI® Зареєстрована марка № 0001334477

➠ **для чистої води**

Змінна електронна плата (код 1145A001) **€ 60,00**

● СЕРІЙНЕ ПРИЛАДДЯ

Штуцер із наріззю 1¼"



Штуцер для шлангу Ø 35 мм





1 SF




NT 1.25

1 SF - Бак – NT - Муфта на 3 виходи

Модель	Код	З'ЄДНАННЯ	ЄМНІСТЬ	Тиск повітря	Максимальний робочий тиск	Ціна €
1 SF	500667	**½"** (зовнішня)	1 літр	**1,2 бар**	**10 бар**	**49,00**
NT 1.25	500160001	1¼"- 1¼" - ½" трубна	–	–	–	**10,00**

Типова схема монтажу



Для запобігання частим запускам та задля економії електроенергії необхідно встановити гідроакумулятор 1 SF (або подібний гідроакумулятор з мінімальною ємністю 1 л) з тиском в повітряній камері 1,2 бар

Застосування з накопичувальними ємностями див. SAR 100-TOP MULTI на стор. 67

● **Насоси TOP MULTI-TECH обладнані вмонтованим електронним пристроєм, який запускає насос при падінні тиску в системі нижче 1,5 бар (наприклад, при відкриванні крана) та зупиняє насос при витраті менше 3 л/хв.**
Захищає насос від роботи насухо та від блокування робочого колеса після тривалого простою; електронний пристрій запускає електронасос на 10 секунд кожні 48 годин.



RX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
RXm 1 - 10 м	48TXP11A1U	0,25	0,33	20 – **160**	6,5 – 1	**1¼"**	**261,00**
RXm 2 - 10 м	48TXP12A1U	0,37	0,50	20 – **220**	9,5 – 2		**271,00**
RXm 3 - 10 м	48TXP13A1U	0,55	0,75	20 – **220**	11,5 – 3		**299,00**
RXm 4 - 10 м	48TXP24A1U	0,75	1	20 – **260**	15 – 4	**1½"**	**686,00**
RXm 5 - 10 м	48TXP25A1U	1,1	1,5	20 – **300**	19,5 – 5		**712,00**
Трифазний							
RX 1 - 10 м	48TXP11AU	0,25	0,33	20 – **160**	6,5 – 1	**1¼"**	**279,00**
RX 2 - 10 м	48TXP12AU	0,37	0,50	20 – **220**	9,5 – 2		**287,00**
RX 3 - 10 м	48TXP13AU	0,55	0,75	20 – **220**	11,5 – 3		**317,00**
RX 4 - 10 м	48TXP24AU	0,75	1	20 – **260**	15 – 4	**1½"**	**696,00**
RX 5 - 10 м	48TXP25AU	1,1	1,5	20 – **300**	19,5 – 5		**712,00**

- Кабель живлення:
  – 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658
- Заявлений патент № BO2015A000116 (RX 1-2-3)



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

Однофазний							
RXm 1 - GM - 10 м	48TXPG11A1U	0,25	0,33	20 – **160**	6,5 – 1	**1¼"**	**287,00**
RXm 2 - GM - 10 м	48TXPG12A1U	0,37	0,50	20 – **220**	9,5 – 2		**297,00**
RXm 3 - GM - 10 м	48TXPG13A1U	0,55	0,75	20 – **220**	11,5 – 3		**327,00**
RXm 4 - GM - 10 м	48TXPG24A1U	0,75	1	20 – **260**	15 – 4	**1½"**	**710,00**
RXm 5 - GM - 10 м	48TXPG25A1U	1,1	1,5	20 – **300**	19,5 – 5		**740,00**

- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Кабель живлення:
  – 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5 GM
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658
- Заявлений патент № BO2015A000116 (RX 1-2-3 GM)

● ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ СЕРІЇ RX

Муфта з наріззю 1¼" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном
| Код ASR5023218W |



€ 8,00

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



RX-VORTEX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
RXm 2/20 - 10 м	48TXV12A1U	0,37	0,50	20 – **190**	7,5 – 2	**1¼"**	**Ø 20**	**283,00**
RXm 3/20 - 10 м	48TXV13A1U	0,55	0,75	20 – **240**	9,5 – 2			**301,00**
RXm 4/40 - 10 м	48TXV24A1U	0,75	1	20 – **340**	11 – 2	**1½"**	**Ø 40**	**698,00**
RXm 5/40 - 10 м	48TXV25A1U	1,1	1,5	20 – **380**	12,5 – 2			**728,00**
Трифазний								
RX 2/20 - 10 м	48TXV12AU	0,37	0,50	20 – **190**	7,5 – 2	**1¼"**	**Ø 20**	**295,00**
RX 3/20 - 10 м	48TXV13AU	0,55	0,75	20 – **240**	9,5 – 2			**321,00**
RX 4/40 - 10 м	48TXV24AU	0,75	1	20 – **340**	11 – 2	**1½"**	**Ø 40**	**714,00**
RX 5/40 - 10 м	48TXV25AU	1,1	1,5	20 – **380**	12,5 – 2			**728,00**

- Кабель живлення:
  – 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5/40
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

Однофазний								
RXm 2/20 - GM	48TXVG12A1U	0,37	0,50	20 – **190**	7,5 – 2	**1¼"**	**Ø 20**	**307,00**
RXm 3/20 - GM	48TXVG13A1U	0,55	0,75	20 – **240**	9,5 – 2			**325,00**
RXm 4/40 - GM	48TXVG24A1U	0,75	1	20 – **340**	11 – 2	**1½"**	**Ø 40**	**722,00**
RXm 5/40 - GM	48TXVG25A1U	1,1	1,5	20 – **380**	12,5 – 2			**752,00**

- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Кабель живлення:
  – 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою до RX 4-5/40 GM
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658

● ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ СЕРІЇ RX

Муфта з наріззю 1¼" та вмонтованим відкидним зворотним клапаном
| Код ASR5023218W |



€ 8,00

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



VX-ST ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VXm 8/35	48SGV90A0A1	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**360,00**
VXm 10/35	48SGV91A0A1	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**374,00**
VXm 15/35	48SGV91B0A1U	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**462,00**
VXm 20/35	48SGV91B2A1U	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**546,00**
VXm 8/50	48SGV91C0A1	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**370,00**
VXm 10/50	48SGV91D0A1	0,75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**384,00**
VXm 15/50	48SGV91E0A1U	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**472,00**
VXm 20/50	48SGV91E2A1U	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**556,00**
Трифазний								
VX 8/35	48SGV90A0A	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**370,00**
VX 10/35	48SGV91A0A	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**384,00**
VX 15/35	48SGV91B0AU	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**462,00**
VX 20/35	48SGV91B2AU	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**546,00**
VX 8/50	48SGV91C0A	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**380,00**
VX 10/50	48SGV91D0A	0,75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**394,00**
VX 15/50	48SGV91E0AU	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**472,00**
VX 20/50	48SGV91E2AU	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**556,00**

- Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304

● **За замовленням вал з нержавіючої сталі AISI 316L** **+ 8%**




BC-ST ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ ДВОКАНАЛЬНІ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
BCm 10/50 - ST	48SGM88A0A1U	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**500,00**
BCm 15/50 - ST	48SGM88B0A1U	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**564,00**
BCm 20/50 - ST	48SGM88B2A1U	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**650,00**
Трифазний								
BC 10/50 - ST	48SGM88A0AU	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**516,00**
BC 15/50 - ST	48SGM88B0AU	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**564,00**
BC 20/50 - ST	48SGM88B2AU	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**650,00**

- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304

● **За замовленням вал з нержавіючої сталі AISI 316L** **+ 8%**

- Корпус насоса: штампована нержавіюча сталь AISI 304
- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116





1 - Коліно з опорою
2 - Ковзний фланець (може замовлятися окремо)
3 - Проміжний кронштейн (за замовленням)
4 - Кронштейн для кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для **VX /35-ST**	Код ASSPVX35ST	DN **2"**	**€ 100,00**
Для **VX /50-ST**, **BC /50-ST**	Код ASSPVX50ST	DN **2"**	**€ 104,00**

- До складу комплекту входять:
  - коліно з опорою
  - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням
  - кронштейн для кріплення напрямних труб

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для **VX /35-ST**	Код ASSPVX35STV	DN **2½"**	**€ 172,00**
Для **VX /50-ST**, **BC /50-ST**	Код ASSPVX50STV	DN **2½"**	**€ 178,00**

- До складу комплекту входять:
  - коліно з опорою та контрфланцем
  - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням
  - кронштейн для кріплення напрямних труб

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (може замовлятися окремо)

Для **VX /35-ST**	Код ASSFL005	**€ 39,00**
Для **VX /50-ST**, **BC /50-ST**	Код ASSFL006	**€ 44,00**

- Укомплектовано кільцевою гайкою та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø **¾"**	Код 859SV340INTFA	**€ 18,00**

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø **¾"**	Код 54SARTG005	**€ 20,00** за метр

- **Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри напрямних труб**
- **Максимальна довжина секції напрямної труби: 6 метрів**



Версія з горизонтальною подачею



Версія з вертикальною подачею

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ





VX-MF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VXm 8/35 - MF	48SGV92A0A1U	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**670,00**
VXm 10/35 - MF	48SGV92B0A1U	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**678,00**
VXm 15/35 - MF	48SGV92C0A1U	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**766,00**
VXm 20/35 - MF	48SGV92C2A1U	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**850,00**
VXm 8/50 - MF	48SGV92D0A1U	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**680,00**
VXm 10/50 - MF	48SGV92E0A1U	0,75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**690,00**
VXm 15/50 - MF	48SGV92F0A1U	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**766,00**
VXm 20/50 - MF	48SGV92F2A1U	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**850,00**
Трифазний								
VX 8/35 - MF	48SGV92A0AU	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**686,00**
VX 10/35 - MF	48SGV92B0AU	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**698,00**
VX 15/35 - MF	48SGV92C0AU	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**766,00**
VX 20/35 - MF	48SGV92C2AU	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**850,00**
VX 8/50 - MF	48SGV92D0AU	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**696,00**
VX 10/50 - MF	48SGV92E0AU	0,75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**708,00**
VX 15/50 - MF	48SGV92F0AU	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**766,00**
VX 20/50 - MF	48SGV92F2AU	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**850,00**

• Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304




BC-MF ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ ДВОКАНАЛЬНІ

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
BCm 10/50 - MF	48SGM85A0A1U	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**745,00**
BCm 15/50 - MF	48SGM86A0A1U	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**820,00**
BCm 20/50 - MF	48SGM86A2A1U	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**900,00**
Трифазний								
BC 10/50 - MF	48SGM85A0AU	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**762,00**
BC 15/50 - MF	48SGM86A0AU	1.1	1.5	50 – **750**	14 – 2			**820,00**
BC 20/50 - MF	48SGM86A2AU	1.5	2	50 – **850**	16 – 3			**900,00**

• Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304

- **Корпус насоса: нержавіюча сталь прицезійного литва AISI 316L**
- Кабель живлення: 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316L
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ VX-MF, BC-MF





1 - Коліно з опорою

2 - Ковзний фланець (може замовлятися окремо)

3 - Проміжний кронштейн (за замовленням)

4 - Кронштейн для кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для **VX /35-MF**	Код ASSPVX35ST	DN **2"**	**€ 100,00**
Для **VX /50-MF**, **BC /50-MF**	Код ASSPVX50ST	DN **2"**	**€ 104,00**

- До складу комплекту входять:
  - коліно з опорою;
  - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
  - кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для **VX /35-MF**	Код ASSPVX35STV	DN **2½"**	**€ 172,00**
Для **VX /50-MF**, **BC /50-MF**	Код ASSPVX50STV	DN **2½"**	**€ 178,00**

- До складу комплекту входять:
  - коліно з опорою та контрфланцем;
  - ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
  - кронштейн для кріплення напрямних труб.

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (може замовлятися окремо)

Для **VX /35-MF**	Код ASSFL005	**€ 39,00**
Для **VX /50-MF**, **BC /50-MF**	Код ASSFL006	**€ 44,00**

- Укомплектовано кільцевою гайкою та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø **¾"**	Код 859SV340INTFA	**€ 18,00**

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø **¾"**	Код 54SARTG005	**€ 20,00** за метр

- **Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри напрямних труб**
- **Максимальна довжина секції напрямної труби: 6 метрів**




Версія з горизонтальною подачею



Версія з вертикальною подачею

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ





D ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
Dm 8 - 10 м	48SGD908A1U	0,55	0,75	25 – **250**	12,5 – 3	**1½"**	**363,00**
Dm 10 - 10 м	48SGD910A1U	0,75	1	25 – **300**	15,5 – 3		**377,00**
Dm 20 - 10 м	48SGD920A1U	0,75	1	25 – **250**	19 – 8		**383,00**
Dm 30 - 10 м	48SGD930A1U	1,1	1,5	25 – **275**	26 – 9		**440,00**
Трифазний							
D 8 - 10 м	48SGD908AU	0,55	0,75	25 – **250**	12,5 – 3	**1½"**	**355,00**
D 10 - 10 м	48SGD910AU	0,75	1	25 – **300**	15,5 – 3		**388,00**
D 20 - 10 м	48SGD920AU	0,75	1	25 – **250**	19 – 8		**394,00**
D 30 - 10 м	48SGD930AU	1,1	1,5	25 – **275**	26 – 9		**440,00**

- Кабель живлення:
  – 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Робоче колесо: технополімер
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою (для DC30 подвійне ущільнення на валу з ущільнювальним кільцем)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116



ZX2 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ "VORTEX"

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
ZXm 2/30 - 5 м	48SDZX230A1	0,55	0,75	25 – **320**	12,5 – 2	**1½"**	**Ø 30**	**330,00**
ZXm 2/40 - 5 м	48SDZX240A1	0,55	0,75	25 – **400**	11 – 2		**Ø 40**	**336,00**

- Кабель живлення: 5 метрів із вилкою Schuko
- Корпус насоса з технополімеру
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116



ВЕРСІЇ З МАГНІТНИМ ПОПЛАВКОМ (призначені для колодязів із обмеженим простором)

ZXm 2/30-GM - 5 м	48SDZX230A1SJR	0,55	0,75	25 – **320**	12,5 – 2	**1½"**	**Ø 30**	**345,00**
ZXm 2/40-GM - 5 м	48SDZX240A1SJR	0,55	0,75	25 – **400**	11 – 2		**Ø 40**	**351,00**

- Кабель живлення: 5 метрів із вилкою Schuko
- Поплавковий магнітний вимикач, що пересувається вертикально (регульований)
- Корпус насоса з технополімеру
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації

- **Перемикач для вибору автоматичного чи ручного режиму роботи**



Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



ZX1 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ "VORTEX"

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
ZXm 1A/40 - 5 м	48SDZE4AA1	0,60	0,85	25 – **400**	10,5 – 1,5	**1½"**	**Ø 40**	**280,00**

- Кабель живлення: 5 метрів із вилкою Schuko
- Робоче колесо: VORTEX із технополімеру
- Штуцер для шлангу входить до серійної комплектації



VX ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"



Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VXm 8/35	48SGV90A0A1	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**360,00**
VXm 10/35	48SGV91A0A1	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**374,00**
VXm 15/35	48SGV91B0A1U	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**462,00**
VXm 20/35	48SGV91B2A1U	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**546,00**
VXm 8/50	48SGV91C0A1	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**370,00**
VXm 10/50	48SGV91D0A1	0,75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**384,00**
VXm 15/50	48SGV91E0A1U	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**472,00**
VXm 20/50	48SGV91E2A1U	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**556,00**
Трифазний								
VX 8/35	48SGV90A0A	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**370,00**
VX 10/35	48SGV91A0A	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**384,00**
VX 15/35	48SGV91B0AU	1.1	1.5	50 – **500**	13.5 – 2			**462,00**
VX 20/35	48SGV91B2AU	1.5	2	50 – **600**	15 – 1.5			**546,00**
VX 8/50	48SGV91C0A	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1.5	**2"**	**Ø 50**	**380,00**
VX 10/50	48SGV91D0A	0,75	1	50 – **550**	8.5 – 1.5			**394,00**
VX 15/50	48SGV91E0AU	1.1	1.5	50 – **650**	11 – 2			**472,00**
VX 20/50	48SGV91E2AU	1.5	2	50 – **750**	13 – 2.5			**556,00**

- Кабель живлення:
  – 10 метрів для з вилкою Schuko для однофазних версій
- Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 –Заявлений патент № BO2015A000116

BC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"



Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
BCm 10/50 - 5 м	48SGM81A0A1	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**420,00**
BCm 10/50 - 10 м	48SGM81A0A1U	0,75	1	50 – **600**	11 – 2			**426,46**
BCm 15/50 - 10 м	48SGM82A0A1U	1,1	1,5	50 – **750**	14 – 2			**481,38**
Трифазний								
BC 10/50 - 10 м	48SGM81A0AU	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**459,00**
BC 15/50 - 10 м	48SGM82A0AU	1,1	1,5	50 – **750**	14 – 2			**509,00**

- Кабель живлення:
  – 10 метрів для BC15/50, з вилкою Schuko для однофазних версій
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304 – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



VXC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VXCm 8/35	48SGV95A0A1U	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**448,00**
VXCm 10/35	48SGV95B0A1U	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**458,00**
VXCm 15/35	48SGV95C0A1U	1,1	1,5	50 – **500**	13,5 – 2			**532,00**
VXCm 8/45	48SGV95D0A1U	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1,5	**2"**	**Ø 50**	**458,00**
VXCm 10/45	48SGV95E0A1U	0,75	1	50 – **550**	8,5 – 1,5			**468,00**
VXCm 15/45	48SGV95F0A1U	1,1	1,5	50 – **650**	11 – 2			**542,00**
Трифазний								
VXC 8/35	48SGV95A0AU	0,55	0,75	50 – **350**	8 – 1	**1½"**	**Ø 40**	**458,00**
VXC 10/35	48SGV95B0AU	0,75	1	50 – **400**	10 – 2			**468,00**
VXC 15/35	48SGV95C0AU	1,1	1,5	50 – **500**	13,5 – 2			**542,00**
VXC 8/45	48SGV95D0AU	0,55	0,75	50 – **450**	6 – 1,5	**2"**	**Ø 50**	**468,00**
VXC 10/45	48SGV95E0AU	0,75	1	50 – **550**	8,5 – 1,5			**478,00**
VXC 15/45	48SGV95F0AU	1,1	1,5	50 – **650**	11 – 2			**552,00**

- Кабель живлення: 10 метрів з вилкою Schuko для однофазних версій
- Зовнішній поплавок: серійна комплектація для однофазних версій
- Робоче колесо: VORTEX з нержавіючої сталі AISI 304 – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0003



MC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
MCm 10/45	48SGM91A0A1U	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**532,00**
MCm 15/45	48SGM92A0A1U	1,1	1,5	50 – **750**	14 – 2			**585,00**
Трифазний								
MC 10/45	48SGM91A0AU	0,75	1	50 – **600**	11 – 2	**2"**	**Ø 50**	**542,00**
MC 15/45	48SGM92A0AU	1,1	1,5	50 – **750**	14 – 2			**585,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Зовнішній поплавок: серійна комплектація для однофазних версій
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304 – Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0003



DC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДРЕНАЖНІ З ЧАВУНУ ДЛЯ ЧИСТОЇ ВОДИ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
DCm 8	48SGDC908A1U	0,55	0,75	25 – **250**	12,5 – 3	**1½"**	**415,00**
DCm 10	48SGDC910A1U	0,75	1	25 – **300**	15,5 – 3		**426,00**
DCm 20	48SGDC920A1U	0,75	1	25 – **250**	19 – 8		**436,00**
DCm 30	48SGDC930A1U	1,1	1,5	25 – **275**	26 – 9		**490,00**
Трифазний							
DC 8	48SGDC908AU	0,55	0,75	25 – **250**	12,5 – 3	**1½"**	**426,00**
DC 10	48SGDC910AU	0,75	1	25 – **300**	15,5 – 3		**436,00**
DC 20	48SGDC920AU	0,75	1	25 – **250**	19 – 8		**447,00**
DC 30	48SGDC930AU	1,1	1,5	25 – **275**	26 – 9		**490,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів із вилкою Schuko для однофазних версій
- Зовнішній поплавок: серійна комплектація для однофазних версій
- Робоче колесо: технополімер
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою (для DC30 подвійне ущільнення на валу з ущільнювальним кільцем)
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0001

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ





TRITUS ЕЛЕКТРОНАСОСИ ЗАНУРЮВАЛЬНІ З ПОДРІБНЮВАЧЕМ

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TIGm 0,55	48SHTG055A1	0,55	0,75	20 – **130**	14.5 – 2	**1½"**	**680,00**
TIGm 0,75	48SHTG075A1	0,75	1	20 – **140**	17.5 – 2		**700,00**



Однофазний							
TRm 0,75	48SHT00A1	0,75	1	20 – **125**	15 – 2	**1¼"**	**895,00**
TRm 0,9	48SHT04A1	0,9	1.25	20 – **170**	15 – 2		**915,00**
TRm 1.1	48SHT01A1	1.1	1.5	20 – **140**	21.5 – 2		**960,00**
TRm 1.3	48SHT05A1	1.3	1.75	20 – **220**	22.5 – 2		**980,00**
Трифазний							
TR 0,75	48SHT00A	0,75	1	20 – **125**	15 – 2	**1¼"**	**820,00**
TR 0,9	48SHT04A	0,9	1,25	20 – **170**	15 – 2		**840,00**
TR 1.1	48SHT01A	1,1	1,5	20 – **140**	21,5 – 2		**872,00**
TR 1.3	48SHT05A	1,3		20 – **220**	22,5 – 2		**894,00**




Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	€
TRm 1.5	48SHT02A1	1.5	2	20 – **270**	25 – **2**	**DN 40** (PN6) - **1½"**	**1 600,00**
TRm 2.2 AP	48SHT9803A1	2.2	3	20 – **270**	35 – **11**	**DN 40** (PN10) - **½"**	**2 075,00**
Трифазний							
TR 1.5	48SHT02A	1.5	2	20 – **270**	25 – 2	**DN 40** (PN6) - **1½"**	**1 385,00**
TR 2.2	48SHT03A	2.2	3	20 – **280**	30 – 2		**1 480,00**
TR 2.2 AP	48SHT9803A	2.2	3	20 – **270**	35 – 11	**DN 40** (PN10) - **1½"**	**1 600,00**
TR 3 AP	48SHT9804A	3	4	20 – **300**	42.5 – 11		**1 665,00**

• **Патрубок випускний фланцевий (DN40) та з різьбою (1½")**

- **Подрібнювач з високоміцної загартованої нержавіючої сталі**
- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо:
  – із технополімеру для TR 0,75, TR 0,9, TR 1.1, TR 1.3
  – **із нержавіючої сталі AISI 304 для TR 1.5, TR 2.2**
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- **Серійна комплектація однофазних версій**:
  – електричний пульт
  – термозахист, умонтований в обмотку
  – зовнішній поплавок
- Патент № EP2313658 – Заявлений патент № BO2015A000116
- Зареєстрована модель № 002501486-0002 (TR 0,75, TR 0,9, TR 1.1, TR 1.3)
- TRITUS® Зареєстрована марка № 013017181

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ TRITUS





1 - Коліно з опорою
2 - Ковзний фланець (може замовлятися окремо)
3 - Проміжний кронштейн (за замовленням)
4 - Кронштейн для кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для **TR 0,75, TR 0,9, TR 1.1, TR 1.3**	Код ASSPTRITUS11	**2"**	**€ 104,00**
Для **TR 1.5, TR 2.2**	Код ASSPTRITUS22		**€ 104,00**
Для **TR 2.2. AP, TR 3 AP**	Код ASSPTRITUS61		**€ 124,00**

- До складу комплекту входять:
  – коліно з опорою;
  – ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням (болти та ущільнення для TR 1.5 та TR 2.2);
  – кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾"

Для **TR 0,75, TR 0,9, TR 1.1, TR 1.3**	Код ASSPTRITUS11V	**2½"**	**€ 180,00**
Для **TR 1.5, TR 2.2**	Код ASSPTRITUS22V		**€ 180,00**
Для **TR 2.2. AP, TR 3 AP**	Код ASSPTRITUS61V		**€ 200,00**

- До складу комплекту входять:
  – коліно з опорою та контрфланцем;
  – ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням (болти та ущільнення для TR 1.5 та TR 2.2);
  – кронштейн для кріплення напрямних труб.

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (може замовлятися окремо)

Для **TR 0,75, TR 0,9, TR 1.1, TR 1.3**	Код ASSFL003	**€ 37,00**
Для **TR 1.5, TR 2.2**	Код ASSFL004	**€ 37,00**
Для **TR 2.2 AP, TR 3 AP**	Код ASSFL014	**€ 62,00**

- Укомплектовано кільцевою гайкою та ущільненням (болти та ущільнення для TR 1.5 та TR 2.2)

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)


Для напрямних труб Ø **¾"**	Код 859SV340INTFA	**€ 18,00**

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø **¾"**	Код 54SARTG005	**€ 20,00** за метр

- **Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 2 метри напрямних труб**
- **Максимальна довжина секції напрямної труби: 6 метрів**

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ





Версія з горизонтальною подачею



Версія з вертикальною подачею



VXC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VXCm 15/50	48SGV9851A1	1,1	1,5	100 – **600**	10,5 – 2	**2½"**	**Ø 50**	**980,00**
VXCm 20/50	48SGV9852A1	1,5	2	100 – **700**	12 – 2			**1 030,00**
VXCm 30/50	48SGV9853A1	2,2	3	100 – **850**	15 – 2			**1 320,00**
VXCm 15/65	48SGV9861A1	1,1	1,5	200 – **850**	5,5 – 1	**3"**	**Ø 65**	**1 022,00**
VXCm 20/65	48SGV9862A1	1,5	2	200 – **1000**	7,4 – 1			**1 095,00**
VXCm 30/65	48SGV9863A1	2,2	3	200 – **1200**	9,7 – 1,5			**1 362,00**
Трифазний								
VXC 15/50	48SGV9851A	1,1	1,5	100 – **600**	10,5 – 2	**2½"**	**Ø 50**	**958,00**
VXC 20/50	48SGV9852A	1,5	2	100 – **700**	12 – 2			**980,00**
VXC 30/50	48SGV9853A	2,2	3	100 – **850**	15 – 2			**1 000,00**
VXC 40/50	48SGV9854A	3	4	100 – **1100**	15 – 4			**1 192,00**
VXC 15/65	48SGV9861A	1,1	1,5	200 – **850**	5,5 – 1	**3”**	**Ø 65**	**1 000,00**
VXC 20/65	48SGV9862A	1,5	2	200 – **1000**	7,4 – 1			**1 020,00**
VXC 30/65	48SGV9863A	2,2	3	200 – **1200**	9,7 – 1,5			**1 043,00**
VXC 40/65	48SGV9864A	3	4	200 – **1600**	9,7 – 1,5			**1 234,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: VORTEX із чавуну
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431

- **Серійна комплектація однофазних версій**:
  – Зовнішній поплавок
  – Електричний пульт
  – Конденсатор (в електричному пульті)
  – Термозахист, умонтований в обмотку

- **Для однофазних електродвигунів потужністю 2,2 кВт термозахист, вмонтований в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**

- **Серійна комплектація трифазних версій:**
- **Для трифазних електродвигунів три термозахисти, послідовно вмонтовані в обвитку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**

- Заявлений патент № BO2015A000116 – Зареєстрована модель № 342159-0017



MC ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
MCm 15/50	48SGM9851A1	1,1	1,5	100 – **800**	14 – 1	**2½"**	**Ø 50**	**1 042,00**
MCm 20/50	48SGM9852A1	1,5	2	100 – **900**	16 – 1			**1 096,00**
MCm 30/50	48SGM9853A1	2,2	3	100 – **1100**	22 – 2			**1 362,00**
MCm 30/65	48SGM9863A1	2,2	3	200 – **1500**	12 – 2	**3"**	**Ø 65**	**1 460,00**
Трифазний								
MC 15/50	48SGM9851A	1,1	1,5	100 – **800**	14 – 1	**2½"**	**Ø 50**	**1 020,00**
MC 20/50	48SGM9852A	1,5	2	100 – **900**	16 – 1			**1 042,00**
MC 30/50	48SGM9853A	2,2	3	100 – **1100**	22 – 2			**978,92**
MC 40/50	48SGM9854A	3	4	100 – **1100**	24 – 4			**1 234,00**
MC 30/65	48SGM9863A	2,2	3	200 – **1500**	12 – 2	**3"**	**Ø 65**	**1 120,00**
MC 40/65	48SGM9864A	3	4	200 – **1600**	15 – 4			**1 290,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: **двоканальне з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304**
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431

- **Серійна комплектація однофазних версій**:
  – Зовнішній поплавок
  – Електричний пульт
  – Конденсатор (в електричному пульті)
  – Термозахист, умонтований в обмотку

- **Для однофазних електродвигунів потужністю 2,2 кВт термозахист, умонтований в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**

- **Серійна комплектація трифазних версій**:
- **Для трифазних електродвигунів три термозахисти, послідовно вмонтовані в обвитку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**

- Заявлений патент № BO2015A000116 – Зареєстрована модель № 342159-0017



VXC-F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	мм	€
VXCm 15/50-F	48SGY9851A1	1,1	1,5	100 – **600**	10,5 – 2	**Ø 50**	**1 030,00**
VXCm 20/50-F	48SGY9852A1	1,5	2	100 – **700**	12 – 2		**1 080,00**
VXCm 30/50-F	48SGY9853A1	2,2	3	100 – **850**	15 – 2		**1 370,00**
VXCm 15/65-F	48SGY9861A1	1,1	1,5	200 – **850**	5,5 – 1	**Ø 65**	**1 072,00**
VXCm 20/65-F	48SGY9862A1	1,5	2	200 – **1000**	7,4 – 1		**1 145,00**
VXCm 30/65-F	48SGY9863A1	2,2	3	200 – **1200**	9,7 – 1,5		**1 412,00**
Трифазний							
VXC 15/50-F	48SGY9851A	1,1	1,5	100 – **600**	10,5 – 2	**Ø 50**	**1 008,00**
VXC 20/50-F	48SGY9852A	1,5	2	100 – **700**	12 – 2		**1 030,00**
VXC 30/50-F	48SGY9853A	2,2	3	100 – **850**	15 – 2		**1 050,00**
VXC 40/50-F	48SGY9854A	3	4	100 – **1100**	24 – 4		**1 242,00**
VXC 15/65-F	48SGY9861A	1,1	1,5	200 – **850**	5,5 – 1	**Ø 65**	**1 050,00**
VXC 20/65-F	48SGY9862A	1,5	2	200 – **1000**	7,4 – 1		**1 070,00**
VXC 30/65-F	48SGY9863A	2,2	3	200 – **1200**	9,7 – 1,5		**1 093,00**
VXC 40/65-F	48SGY9864A	3	4	200 – **1600**	15 – 4		**1 284,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: VORTEX із чавуну
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431



MC-F ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність P2		Характеристики Q	H	Прохід тв. частинок	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	мм	€
MCm 15/50-F	48SGQ9851A1	1,1	1,5	100 – **800**	14 – 1	**Ø 50**	**1 092,00**
MCm 20/50-F	48SGQ9852A1	1,5	2	100 – **900**	16 – 1		**1 146,00**
MCm 30/50-F	48SGQ9853A1	2,2	3	100 – **1100**	22 – 2		**1 412,00**
MCm 30/65-F	48SGQ9863A1	2,2	3	200 – **1500**	12 – 2	**Ø 65**	**1 510,00**
Трифазний							
MC 15/50-F	48SGQ9851A	1,1	1,5	100 – **800**	14 – 1	**Ø 50**	**1 070,00**
MC 20/50-F	48SGQ9852A	1,5	2	100 – **900**	16 – 1		**1 092,00**
MC 30/50-F	48SGQ9853A	2,2	3	100 – **1100**	22 – 2		**1 114,00**
MC 40/50-F	48SGQ9854A	3	4	100 – **1100**	24 – 4		**1 284,00**
MC 30/65-F	48SGQ9863A	2,2	3	200 – **1500**	12 – 2	**Ø 65**	**1 170,00**
MC 40/65-F	48SGQ9864A	3	4	200 – **1600**	15 – 4		**1 340,00**

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Робоче колесо: двоканальне з нержавіючої сталі прицезійного литва AISI 304
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431

- **Серійна комплектація однофазних версій**:
  – Зовнішній поплавок
  – Електричний пульт
  – Конденсатор (в електричному пульті)
  – Термозахист, умонтований в обмотку

- **Для однофазних електродвигунів потужністю 2,2 кВт термозахист, умонтований в обмотку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**

- **Серійна комплектація трифазних версій**:
- **Для трифазних електродвигунів три термозахисти, послідовно вмонтовані в обвитку електродвигуна, необхідно приєднати до зовнішнього електричного пульта**



(A)



(B)



(C)

1 - Коліно з опорою

2 - Ковзний фланець (може замовлятися окремо)

3 - Проміжний кронштейн (за замовленням)

4 - Кронштейн для кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾" (A)

Для **VXC /50-F, MC /50-F**	Код ASSVXCF051	DN **2"**	**€ 120,00**

- До складу комплекту входять:
  – коліно з опорою;
  – ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
  – кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾" (B)

Для **VXC /50-F, MC /50-F**	Код ASSVXCF051V	DN **2½"**	**€ 202,00**
Для **VXC /65-F, MC /65-F**	Код ASSVXCF071V	DN **3"**	**€ 308,00**

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2" (C)

Для **VXC /50-F, MC /50-F**	Код ASSVXCF0704V	DN **3"**	**€ 622,00**
Для **VXC /65-F, MC /65-F**	Код ASSVXCF0705V	DN **3"**	**€ 744,00**

- До складу комплекту входять:
  – коліно з опорою та контрфланцем;
  – ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
  – кронштейн для кріплення напрямних труб.

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (може замовлятися окремо)

Для **VXC /50-F, MC /50-F** з трубами Ø **¾"**	Код ASSFL0017	**€ 60,00**
Для **VXC /65-F, MC /65-F** з трубами Ø **¾"**	Код ASSFL0018	**€ 90,00**
Для **VXC /50-F, MC /50-F** з трубами Ø **2"**	Код ASSFL071	**€ 114,00**
Для **VXC /65-F, MC /65-F** з трубами Ø **2"**	Код ASSFL072	**€ 174,00**

- Укомплектовано болтами та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø **¾"**	Код 859SV340INTFA	**€ 18,00**
Для напрямних труб Ø **2"**	Код 859SV349INTFA	**€ 92,00**

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø **¾"**	Код 54SARTG005	**€ 20,00** за метр
Напрямна труба Ø **2"**	Код 54SARTG006	**€ 81,00** за метр

- **Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн:**
  – через кожні 2 метри з трубами ¾" (обов'язково);
  – через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- **Максимальна довжина секції напрямної труби: 6 метрів**




Версія з горизонтальною подачею



Версія з вертикальною подачею

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ





VX 50 - VX 65 - VX 80 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VX 40/50	48SGV970GA	3	4	100 – **900**	22 – 5.5	**DN 50** (PN10) **2"**	**Ø 50**	**1 620,00**
VX 55/50	48SGV970HA	4	5.5	100 – **1000**	25 – 6.5			**1 745,00**
VX 40/65	48SGV970LA	3	4	200 – **1200**	15.6 – 2.5	**DN 65** (PN10) **2½"**	**Ø 65**	**1 745,00**
VX 55/65	48SGV970MA	4	5.5	200 – **1350**	19.4 – 3.7			**1 874,00**
VX 75/65	48SGV970NA	5.5	7.5	200 – **1500**	23.6 – 5.5			**1 950,00**
VX 40/80	48SGV970PA	3	4	200 – **1200**	11.5 – 3	**DN 80** (PN10) **3"**	**Ø 80**	**1 788,00**
VX 55/80	48SGV970QA	4	5.5	200 – **1400**	16 – 4			**1 916,00**
VX 75/80	48SGV970RA	5.5	7.5	200 – **1800**	21 – 4.5			**1 990,00**

- Робоче колесо: VORTEX із чавуну з катафорезною обробкою
- Зареєстрована модель № 003863158-0002



BC 35 - 50 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
BC 40/35	48SGM970CA	3	4	300 – **1500**	18.5 – 5.5	**DN 65** (PN10) **2½"**	**Ø 35**	**1 756,00**
BC 55/35	48SGM970DA	4	5.5	300 – **1700**	22.5 – 7.5			**1 884,00**
BC 75/35	48SGM970EA	5.5	7.5	300 – **1900**	27.5 – 10			**1 958,00**
BC 40/50	48SGM970GA	3	4	300 – **1800**	16 – 4.5	**DN 80** (PN10) **3"**	**Ø 50**	**1 794,00**
BC 55/50	48SGM970HA	4	5.5	300 – **2100**	20 – 6			**1 920,00**
BC 75/50	48SGM970IA	5.5	7.5	300 – **2300**	24.5 – 7.5			**1 995,00**

- Робоче колесо: BICANALE з чавуну з катафорезною обробкою
- Зареєстрована модель № 003863158-0001

- Кабель живлення: **у типовій комплектації 10 метрів**
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- **У трифазних електронасосах термозахист вмонтовано всередині двигуна**



(A)



(B)



(C)

1 - Коліно з опорою

2 - Ковзний фланець (може замовлятися окремо)

3 - Проміжний кронштейн (за замовленням)

4 - Кронштейн для кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾" (A)

Для **VX /50**	Код ASSPVX50	DN **2"**	**€ 130,00**

- До складу комплекту входять:
  – коліно з опорою;
  – ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
  – кронштейн для кріплення напрямних труб.

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ ¾" (B)

Для **VX /50**	Код ASSPVX503V	**2½"**	**€ 224,00**
Для **VX /65, BC /35**	Код ASSPVX653V	**3"**	**€ 298,00**
Для **BC /50**	Код ASSVXCF071V	**3"**	**€ 308,00**

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2" (C)

Для **VX /50**	Код ASSPVX50V	**3"**	**€ 628,00**
Для **VX /65, BC /35**	Код ASSPVX65V	**3"**	**€ 648,00**
Для **VX /80, BC /50**	Код ASSVXCF0705V	**3"**	**€ 724,00**

- До складу комплекту входять:
  – коліно з опорою та контрфланцем;
  – ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
  – кронштейн для кріплення напрямних труб.

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (може замовлятися окремо)

Для **VX /50** with guide tubes Ø **¾"**	Код ASSFL009	**€ 58,00**
Для **VX /65**, **BC /35** with guide tubes Ø **¾"**	Код ASSFL010	**€ 76,00**
Для **BC /50** with guide tubes Ø **¾"**	Код ASSFL0018	**€ 90,00**
Для **VX /50** with guide tubes Ø **2"**	Код ASSFL050	**€ 114,00**
Для **VX /65, BC /35** with guide tubes Ø **2"**	Код ASSFL065	**€ 130,00**
Для **VX /80, BC /50** with guide tubes Ø **2"**	Код ASSFL072	**€ 174,00**

- Укомплектовано болтами та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø **¾"**	Код 859SV340INTFA	**€ 18,00**
Для напрямних труб Ø **2"**	Код 859SV349INTFA	**€ 92,00**

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø **¾"**	Код 54SARTG005	**€ 20,00** за метр
Напрямна труба Ø **2"**	Код 54SARTG006	**€ 81,00** за метр

- **Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн:**
  – через кожні 2 метри з трубами ¾" (обов'язково);
  – через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано).
- **Максимальна довжина секції напрямної труби: 6 метрів**




Версія з горизонтальною подачею



Версія з вертикальною подачею

ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ





VXC4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "VORTEX"

4 ПОЛЮСИ n= 1450 хв$^{-1}$

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
VXC4 40/100	48SGVP970CA	3	4	300 – **1700**	7,6 – 2	**DN 100** (PN10)	**Ø 100**	**3 250,00**
VXC4 50/100	48SGVP970DA	3,7	5	300 – **2000**	10,2 – 2,7			**3 300,00**
VXC4 55/100	48SGVP970EA	4	5,5	300 – **2200**	11,7 – 3			**3 350,00**
VXC4 100/80	48SGVP980DE	7,5	10	800 – **3300**	12,9 – 4,3	**DN 100** (PN10)	**Ø 80**	**8 360,00**
VXC4 125/80	48SGVP980FE	9,2	12,5	800 – **3800**	15 – 4,5			**8 460,00**
VXC4 150/80	48SGVP980GE	11	15	800 – **4300**	17,2 – 5			**8 570,00**
VXC4 200/80	48SGVP980HE	15	20	800 – **5000**	20 – 5,5			**8 680,00**

• Робоче колесо: VORTEX із чавуну



MC4 ЕЛЕКТРОНАСОСИ ДЛЯ СТОКІВ "BICANALE"

4 ПОЛЮСИ n= 1450 хв$^{-1}$

Модель		Потужність P_2		Характеристики Q	Характеристики H	Патрубок	Прохід тв. частинок	Ціна
Трифазний	Код	кВт	к.с.	л/хв	м	DN	мм	€
MC4 40/55	48SGMP970CA	3	4	400 – **2200**	10,5 – 3,5	**DN 80** (PN10)	**Ø 55**	**3 350,00**
MC4 50/55	48SGMP970DA	3,7	5	400 – **2400**	12,5 – 4,8			**3 400,00**
MC4 55/55	48SGMP970EA	4	5,5	400 – **2600**	13,9 – 5,3			**3 450,00**
MC4 90/80	48SGMP980CE	6,7	9	800 – **4200**	15,3 – 5,5	**DN 100** (PN10)	**Ø 80**	**8 360,00**
MC4 110/80	48SGMP980EE	8	11	800 – **4600**	17,6 – 6			**8 460,00**
MC4 125/80	48SGMP980FE	9,2	12,5	800 – **5000**	19,8 – 6,5			**8 560,00**

• Робоче колесо: BICANALE з чавуну

- Кабель живлення: у типовій комплектації 10 метрів
- Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою
- Вал: нержавіюча сталь AISI 431
- Внутрішній датчик, що виявляє воду в оливній камері для VXC4 /80 та MC4 /80
- **Обмотка з трьома послідовновмонтованими термозахистами для під'єднання до зовнішнього електричного пульту.**
- Зареєстрована модель № 003863158-0003 для VXC4 – № 003863158-0004 для MC4

ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

– Електронасоси споряджені внутрішнім датчиком, що виявляє воду в оливній камері (для VXC4 /100 та MC4 /55)
– Електронасоси з подвійним кабелем для живлення за схемою зірка - трикутник



КОНТРФЛАНЕЦЬ (за замовленням)

Для **VXC4**, **MC4 /80**	Код ASS14FL100VXC4	**DN 100**	**€ 74,00**
Для **MC4 /55**	Код ASS14FL080MC4	**DN 80**	**€ 88,00**

• Укомплектовано болтами, гайками та ущільненням



ОПОРА (за замовленням)

Для **VXC4 /80**, **MC4 /80**	Код ASSB01VXC4	**€ 492,00**

• Укомплектовано болтами



1 - Коліно з опорою

2 - Ковзний фланець (може замовлятися окремо)

3 - Проміжний кронштейн (за замовленням)

4 - Кронштейн для кріплення напрямних труб

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ

ВЕРСІЇ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ТА НАПРЯМНИМИ ТРУБАМИ 2"

Для **VXC4**, **MC4 /80**	Код ASSPVXC4V	DN **4"**	**€ 725,00**
Per **MC4 /55**	Код ASSPMC4V	DN **3"**	**€ 690,00**

- До складу комплекту входять:
  – коліно з опорою та контрфланцем;
  – ковзний фланець із кільцевою гайкою та ущільненням;
  – кронштейн для кріплення напрямних труб.

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ (може замовлятися окремо)

Для **VXC4**, **MC4 /80**	Код ASSFL100	**€ 130,00**
Для **MC4 /55**	Код ASSFL080	**€ 160,00**

- Укомплектовано болтами та ущільненням

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН (за замовленням)

Для напрямних труб Ø **2"**	Код 859SV349INTFA	**€ 92,00**


НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

Напрямна труба Ø **2"**	Код 54SARTG006	**€ 80,00** за метр

- **Для забезпечення стійкості конструкції встановлюйте один проміжний кронштейн через кожні 3 метри з трубами 2" (рекомендовано)**
- **Максимальна довжина секції напрямної труби: 6 метрів**



ТИПОВА СХЕМА МОНТАЖУ



SAR 40 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 40 - TOP 1	KSF04TOP11A1	0,25	0,33	**40**	160	6	**490,00**
SAR 40 - TOP 2	KSF04TOP12A1	0,37	0,50	**40**	220	8	**495,00**
SAR 40 - TOP 3	KSF04TOP13A1	0,55	0,75	**40**	260	10	**522,00**
SAR 40 - RXm 1	KSF04TXP11A1	0,25	0,33	**40**	160	6,5	**575,00**
SAR 40 - RXm 2	KSF04TXP12A1	0,37	0,50	**40**	220	9,5	**585,00**
SAR 40 - RXm 3	KSF04TXP13A1	0,55	0,75	**40**	220	11,5	**612,00**

SAR 40 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 40 - TOP 2-VORTEX	KSF04TOPV12A1	0,37	0,50	**40**	180	6,5	**495,00**
SAR 40 - TEX 2	KSF04TEX02A1	0,37	0,50	**40**	200	7,5	**575,00**
SAR 40 - TEX 3	KSF04TEX03A1	0,55	0,75	**40**	240	9,5	**585,00**
SAR 40 - RXm 2/20	KSF04TXV12A1	0,37	0,50	**40**	180	6,5	**596,00**

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 40 л
- Електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 5 м з вилкою Schuko
- Зворотний клапан
- Станції оснащені вхідним патрубком G 1½", вихідним патрубком G 1¼" та вентиляційним патрубком G 1½"

Для версій із кабелем живлення 10 метрів надбавка до ціни складає **€ 19,00**

Увага: для експлуатації поза приміщень обов'язково застосовувати кабель 10 м, відповідно до EN 60335-2-41



РОЗМІРИ



SAR 100 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 100 - TOP 2	KSF10TOP12A1U	0,37	0,50	**100**	220	8	**790,00**
SAR 100 - TOP 3	KSF10TOP13A1U	0,55	0,75	**100**	260	10	**804,00**
SAR 100 - TOP 4	KSF10TOP142A1	0,75	1	**100**	320	12,5	**926,00**
SAR 100 - TOP MULTI 1	KSF10TPM050A1U	0,37	0,50	**100**	70	25	**862,00**
SAR 100 - TOP MULTI 2	KSF10TPM070A1U	0,55	0,75	**100**	80	40	**925,00**
SAR 100 - TOP MULTI 3	KSF10TPM170A1U	0,55	0,75	**100**	120	32	**936,00**
SAR 100 - RXm 2	KSF10TXP12A1U	0,37	0,50	**100**	220	9,5	**868,00**
SAR 100 - RXm 3	KSF10TXP13A1U	0,55	0,75	**100**	220	11,5	**892,00**
SAR 100 - Dm 10	KSF10SGD910A1U	0,75	1	**100**	300	15,5	**1 005,00**
SAR 100 - Dm 20	KSF10SGD920A1U	0,75	1	**100**	250	19	**1 010,00**
SAR 100 - Dm 30	KSF10SGD930A1U	1,1	1,5	**100**	275	26	**1 070,00**

SAR 100 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 100 - TOP 2-VORTEX	KSF10TOPV12A1U	0,37	0,50	**100**	155	7.1	**790,00**
SAR 100 - TOP 3-VORTEX	KSF10TOPV13A1U	0,55	0,75	**100**	170	8.2	**804,00**
SAR 100 - RXm 2/20	KSF10TXV12A1U	0,37	0,50	**100**	190	7.5	**880,00**
SAR 100 - RXm 3/20	KSF10TXV13A1U	0,55	0,75	**100**	240	9.5	**900,00**
SAR 100 - ZXm 1A/40	KSF10SDZE3AA1U	0,60	0,70	**100**	400	10,5	**995,00**
SAR 100 - ZXm 2/30	KSF10SDZX230A1U	0,55	0,75	**100**	320	12.5	**996,00**
SAR 100 - ZXm 2/40	KSF10SDZX240A1U	0,55	0,75	**100**	400	11	**1 002,00**
SAR 100 - VXm 8/35	KSF10SGV90A0A1U	0,55	0,75	**100**	350	8	**1 010,00**
SAR 100 - VXm 10/35	KSF10SGV91A0A1U	0,75	1	**100**	400	10	**1 024,00**
SAR 100 - VXm 8/50	KSF10SGV91C0A1U	0,55	0,75	**100**	450	6	**1 032,00**
SAR 100 - VXm 10/50	KSF10SGV91D0A1U	0,75	1	**100**	550	8.5	**1 042,00**
SAR 100 - BCm 10/50	KSF10SGM81A0A1U	0,75	1	**100**	600	11	**1 120,00**

SAR 100 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМ ЕЛЕКТРОНАСОСОМ (TRITUS)

Однофазний							
SAR 100 - TRm 0,75	KSF10SHT00A1	0,75	1	**100**	125	15	**1 560,00**
SAR 100 - TRm 1.1	KSF10SHT01A1	1,1	1,5	**100**	140	21,5	**1 586,00**

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 100 л
- Електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Пульт електричний (лише для SAR 100 - TR)
- Станції оснащені вхідним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм



РОЗМІРИ



SAR 250 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 250 - TOP 3	KSE25TOP13A1U	0,55	0,75	**250**	260	10	**1 225,00**
SAR 250 - TOP 4	KSE25TOP142A1	0,75	1	**250**	320	12,5	**1 350,00**
SAR 250 - TOP 5	KSE25TOP152A1	0,92	1,25	**250**	360	15	**1 362,00**
SAR 250 - RXm 3	KSE25TXP13A1U	0,55	0,75	**250**	220	11,5	**1 310,00**
SAR 250 - RXm 4	KSE25TXP24A1U	0,75	1	**250**	260	15	**1 625,00**
SAR 250 - RXm 5	KSE25TXP25A1U	1,1	1,5	**250**	300	19,5	**1 650,00**
SAR 250 - Dm 10	KSE25SGD910A1U	0,75	1	**250**	300	15,5	**1 385,00**
SAR 250 - Dm 20	KSE25SGD920A1U	0,75	1	**250**	250	19	**1 395,00**
SAR 250 - Dm 30	KSE25SGD930A1U	1,1	1,5	**250**	275	26	**1 450,00**

SAR 250 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс.	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 250 - TOP 2-VORTEX	KSE25TOPV12A1U	0,37	0,50	**250**	180	6,5	**1 215,00**
SAR 250 - TOP 3-VORTEX	KSE25TOPV13A1U	0,55	0,75	**250**	180	8	**1 235,00**
SAR 250 - RXm 3/20	KSE25TXV13A1U	0,55	0,75	**250**	180	8	**1 310,00**
SAR 250 - RXm 4/40	KSE25TXV24A1U	0,75	1	**250**	280	9,5	**1 650,00**
SAR 250 - RXm 5/40	KSE25TXV25A1U	1,1	1,5	**250**	380	12,5	**1 680,00**
SAR 250 - VXm 10/35-ST	KSE25SGV96B0A1U	0,75	1	**250**	400	10,5	**1 545,00**
SAR 250 - VXm 10/50-ST	KSE25SGV96E0A1U	0,75	1	**250**	550	9,5	**1 555,00**
SAR 250 - BCm 10/50-ST	KSE25SGM88A0A1U	0,75	1	**250**	600	11	**1 620,00**
SAR 250 - VXm 10/35	KSE25SGV91A0A1U	0,75	1	**250**	400	10	**1 405,00**
SAR 250 - VXm 15/35	KSE25SGV91B0A1U	1,1	1,5	**250**	500	13,5	**1 485,00**
SAR 250 - VXm 10/50	KSE25SGV91D0A1U	0,75	1	**250**	550	8,5	**1 425,00**
SAR 250 - VXm 15/50	KSE25SGV91E0A1U	1,1	1,5	**250**	650	11	**1 500,00**
SAR 250 - BCm 10/50	KSE25SGM81A0A1U	0,75	1	**250**	600	11	**1 500,00**
SAR 250 - BCm 15/50	KSE25SGM82A0A1U	1,1	1,5	**250**	750	14	**1 550,00**

SAR 250 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАСОСАМИ (TRITUS)


Однофазний							
SAR 250 - TRm 0,75	KSE25SHT00A1	0,75	1	**250**	125	15	**1 895,00**
SAR 250 - TRm 1.1	KSE25SHT01A1	1,1	1,5	**250**	140	21,5	**1 950,00**
SAR 250 - TRm 1.5	KSE25SHT02A1	1,5	2	**250**	270	25	**2 630,00**

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 250 л
- Однофазний електронасос укомплектований поплавковим вимикачем
- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Пульт електричний (лише для SAR 250 - TR)
- Станції оснащені вхідним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм або Ø 75 мм
- Автоматичні з'єднувальні муфти та напрямні труби для опускання електронасоса (лише до VX-ST та BC-ST)



РОЗМІРИ



● ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

Комплект аварійної сигналізації
(Код KSKIT-ALLARME)
До складу комплекту входять:
– пульт електричний
– сирена з автономним живленням
– поплавок
€ 473,00

Комплект подовження горловини 300 мм
(Код KSKIT-308MA)
- Подовження для встановлення поліетиленового бака SAR на більшу глибину

€ 170,00

Станції SAR з кульовим зворотним клапаном та кульовим краном на зливній трубі **За замовленням**

SAR 550 СВІТЛІ СТІЧНІ ВОДИ - ДОЩОВА ВОДА

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс. (1 насос)	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 550 - TOP 4	KSE55TOP142A1	0,75	1	**550**	320	12,5	**3 190,00**
SAR 550 - TOP 5	KSE55TOP152A1	0,92	1,25	**550**	360	15	**3 215,00**
SAR 550 - RXm 4	KSE55TXP24A1U	0,75	1	**550**	260	15	**3 715,00**
SAR 550 - RXm 5	KSE55TXP25A1U	1,1	1,5	**550**	300	19,5	**3 770,00**
SAR 550 - Dm 10	KSE55SGD910A1U	0,75	1	**550**	300	15,5	**3 255,00**
SAR 550 - Dm 20	KSE55SGD920A1U	0,75	1	**550**	250	19	**3 270,00**
SAR 550 - Dm 30	KSE55SGD930A1U	1,1	1,5	**550**	275	26	**3 390,00**

SAR 550 ЗАБРУДНЕНІ СТІЧНІ ВОДИ

Модель		Потужність P2		Ємність	Подача макс. (1 насос)	Напір макс.	Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	л	л/хв	м	€
SAR 550 - RXm 4/40	KSE55TXV24A1U	0,75	1	**550**	280	9,5	**3 515,00**
SAR 550 - RXm 5/40	KSE55TXV25A1U	1,1	1,5	**550**	380	12,5	**3 830,00**
SAR 550 - VXm 10/35-ST	KSE55SGV96B0A1U	0,75	1	**550**	400	10,5	**3 515,00**
SAR 550 - VXm 10/50-ST	KSE55SGV96E0A1U	0,75	1	**550**	550	9,5	**3 525,00**
SAR 550 - BCm 10/50-ST	KSE55SGM88A0A1U	0,75	1	**550**	600	11	**3 760,00**
SAR 550 - VXm 10/35	KSE55SGV91A0A1U	0,75	1	**550**	400	10	**3 310,00**
SAR 550 - VXm 15/35	KSE55SGV91B0A1U	1,1	1,5	**550**	500	13,5	**3 470,00**
SAR 550 - VXm 10/50	KSE55SGV91D0A1U	0,75	1	**550**	550	8,5	**3 350,00**
SAR 550 - VXm 15/50	KSE55SGV91E0A1U	1,1	1,5	**550**	650	11	**3 515,00**
SAR 550 - BCm 10/50	KSE55SGM81A0A1U	0,75	1	**550**	600	11	**3 515,00**
SAR 550 - BCm 15/50	KSE55SGM82A0A1U	1,1	1,5	**550**	750	14	**3 610,00**
Трифазний							
SAR 550 - VX 15/50	KSE55SGV91E0AU	1,1	1,5	**550**	650	11	**3 670,00**
SAR 550 - BC 15/50	KSE55SGM82A0AU	1,1	1,5	**550**	750	14	**3 760,00**

SAR 550 З ПОДРІБНЮВАЛЬНИМИ ЕЛЕКТРОНАСОСАМИ (TRITUS)

Однофазний							
SAR 550 - TRm 0,75	KSE55SHT00A1	0,75	1	**550**	125	15	**4 365,00**
SAR 550 - TRm 1.1	KSE55SHT01A1	1,1	1,5	**550**	140	21,5	**4 430,00**
SAR 550 - TRm 1.5	KSE55SHT02A1	1,5	2	**550**	270	25	**5 750,00**
Трифазний							
SAR 550 - TR 1.1	KSE55SHT01A	1,1	1,5	**550**	140	21,5	**4 205,00**

КОМПОНЕНТИ

- Поліетиленовий бак ємністю 550 л із двома електронасосами
- Пульт електричний
- Три поплавка з функціями: **1)** чергування запуску одного з двох насосів, **2)** запуску другого насоса при досягненні максимального рівня, **3)** вимикання насосів при досягненні мінімального рівня
- Кабель живлення: в типовій комплектації 10 м з вилкою Schuko
- Станції оснащені вхідним патрубком Ø 110 мм, вихідним патрубком G 1¼" або G 1½" або G 2" та вентиляційним патрубком Ø 50 мм або Ø 75 мм
- Автоматичні з'єднувальні муфти та напрямні труби для опускання електронасоса (лише до VX-ST та BC-ST)



РОЗМІРИ



ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

Комплект аварійної сигналізації
(Код KSKIT-ALLARME)
До складу комплекту входять:
– пульт електричний
– сирена з автономним живленням
– поплавок
€ 473,00

Комплект подовження горловини 300 мм
(Код KSKIT-308MA)
- Подовження для встановлення поліетиленового бака SAR на більшу глибину

€ 154,00

Станції SAR з кульовим зворотним клапаном та кульовим краном на зливній трубі
За замовленням

HYDROFRESH, EASYPUMP, BRIOPUMP

	Насосні станції з гідроакумулятором на 8 ÷ 100 л							Насосні станції з пристроєм керування	
Варіант виконання ➲	**HF * 8CL**	**HF * 24CL**	**HF * 50CL**	**HF * 80CL**	**HF * 100CL**	**HF * 24CL нерж.**	**Захист від сухого ходу**	**EASYPUMP**	**BRIOPUMP**
Насос в комплекті ⓘ	**Ціна, €**								
PKm 60	132,35	152,45	262,35	188,85	252,35	278,85	+ 27,00	161,85	141,85
PKm 65	188,50	208,60	318,50	245,00	308,50	335,00	+ 27,00	218,00	198,00
PKm 80	264,50	284,60	394,50	321,00	384,50	411,00	+ 27,00	294,00	274,00
PKm 90	300,50	320,60	430,50	357,00	420,50	447,00	+ 27,00	330,00	310,00
PKm 100	410,50	430,60	540,50	467,00	530,50	557,00	+ 27,00	440,00	420,00
2CPm 80	256,50	276,60	386,50	313,00	376,50	403,00	+ 27,00	286,00	266,00
3CPm 80	241,50	261,60	371,50	298,00	361,50	388,00	+ 27,00	271,00	251,00
4CPm 80	295,50	315,60	425,50	352,00	415,50	442,00	+ 27,00	325,00	305,00
3CPm 100	295,50	315,60	425,50	352,00	415,50	442,00	+ 27,00	325,00	305,00
4CPm 100	309,50	329,60	439,50	366,00	429,50	456,00	+ 27,00	339,00	319,00
2CRm 80X	268,50	288,60	398,50	325,00	388,50	415,00	+ 27,00	298,00	278,00
3CRm 80X	282,50	302,60	412,50	339,00	402,50	429,00	+ 27,00	312,00	292,00
4CRm 80X	301,50	321,60	431,50	358,00	421,50	448,00	+ 27,00	331,00	311,00
3CRm 100X	295,50	315,60	425,50	352,00	415,50	442,00	+ 27,00	325,00	305,00
4CRm 100X	348,50	368,60	478,50	405,00	468,50	495,00	+ 27,00	378,00	358,00
5CRm 100	375,50	395,60	505,50	432,00	495,50	522,00	+ 27,00	405,00	385,00
JSWm 1AX	228,50	248,60	358,50	285,00	348,50	375,00	+ 27,00	258,00	238,00
JSWm 2C	244,50	264,60	374,50	301,00	364,50	391,00	+ 27,00	274,00	254,00
JSWm 2CX	237,50	257,60	367,50	294,00	357,50	384,00	+ 27,00	267,00	247,00
JSWm 2A	299,50	319,60	429,50	356,00	419,50	446,00	+ 27,00	329,00	309,00
JSWm 2AX	259,50	279,60	389,50	316,00	379,50	406,00	+ 27,00	289,00	269,00

Комплектація станцій HYDROFRESH:

- Однофазний насос
- Гідроакумулятор НТ (24 л, 50 л), AQUAPRESS (8 л, 80 л, 100 л)
- Доплата за AQUAPRESS або ELBI 24 л - 8 Євро
- Доплата за AQUAPRESS 50 л - 26 Євро
- Доплата за ELBI 50 л - 34 Євро
- Шланг гнучкий TFG
- Реле тиску PM/5G або FSG2J20
- Манометр
- З'єднувальна муфта R/5
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою Schuko
- Паспорт та гарантійний талон
- Фірменна упаковка (для станцій з баком 8 - 50 літрів)



HYDROFRESH, EASYPUMP, BRIOPUMP

Варіант виконання ➲	Насосна станція з гідроакумулятором на 8 ÷ 100 л							Насосна станція з пристроєм керування	
	HF * 8CL	HF * 24CL	HF * 50CL	HF * 80CL	HF * 100CL	HF * 24CL нерж.	Захист від сухого ходу	EASYPUMP	BRIOPUMP
Насос в комплекті ⓘ	Ціна, €								
JSWm 3CH, CM	516,50	536,60	646,50	573,00	636,50	559,00	+ 27,00	546,00	526,00
JSWm 3BH, BM	530,50	550,60	660,50	587,00	650,50	569,00	+ 27,00	560,00	540,00
JSWm 3CL	516,50	536,60	646,50	573,00	636,50	549,00	+ 27,00	546,00	526,00
JSWm 3BL	530,50	550,60	660,50	587,00	650,50	569,00	+ 27,00	560,00	540,00
JDWm 1AX/E-4”	302,50	322,60	432,50	359,00	422,50	381,00	+ 27,00	332,00	312,00
JCRm 1A	251,50	271,60	381,50	308,00	371,50	326,00	+ 27,00	281,00	261,00
JCRm 2C	286,50	306,60	416,50	343,00	406,50	352,00	+ 27,00	316,00	296,00
JCRm 2A	305,50	325,60	435,50	362,00	425,50	378,00	+ 27,00	335,00	315,00
PLURIJETm 3/80X	300,50	320,60	430,50	357,00	420,50	359,00	+ 27,00	330,00	310,00
PLURIJETm 4/80X	320,50	340,60	450,50	377,00	440,50	383,00	+ 27,00	350,00	330,00
PLURIJETm 3/100X	320,50	340,60	450,50	377,00	440,50	383,00	+ 27,00	350,00	330,00
PLURIJETm 3/100	330,50	350,60	460,50	387,00	450,50	403,00	+ 27,00	360,00	340,00
PLURIJETm 4/100X	330,50	350,60	460,50	387,00	450,50	399,00	+ 27,00	360,00	340,00
PLURIJETm 5/90X	805,50	825,60	935,50	862,00	925,50	797,00	+ 27,00	835,00	815,00
PLURIJETm 6/90X	860,50	880,60	990,50	917,00	980,50	837,00	+ 27,00	890,00	870,00
PLURIJETm 3/130X	805,50	825,60	935,50	862,00	925,50	743,00	+ 27,00	835,00	815,00
PLURIJETm 4/130X	860,50	880,60	990,50	917,00	980,50	777,00	+ 27,00	890,00	870,00
PLURIJETm 3/200X	805,50	825,60	935,50	862,00	925,50	743,00	+ 27,00	835,00	815,00
PLURIJETm 4/200X	791,50	811,60	921,50	848,00	911,50	724,00	+ 27,00	821,00	801,00
PLURIJETm 5/200X	880,50	900,60	1010,50	937,00	1000,50	837,00	+ 27,00	910,00	890,00
FCRm 200/3X	710,50	730,60	840,50	767,00	830,50	809,00	+ 27,00	740,00	720,00
FCRm 200/4X	765,50	785,60	895,50	822,00	885,50	754,00	+ 27,00	795,00	775,00
FCRm 200/5X	832,50	852,60	962,50	889,00	952,50	814,00	+ 27,00	862,00	842,00

Комплектація станцій EASYPUMP та BRIOPUMP:

- Однофазний насос
- Пристрій керування EASYPRESS II G або BRIOTANK
- Швидкоз'ємна муфта типу “американка” 1”
- Кабель живлення 1,5 м з вилкою Schuko
- Паспорт та гарантійний талон
- Фірменна упаковка



СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА ДВОХ** НАСОСАХ

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача	Макс. напір	Патрубки		Ціна, € автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.	м³/год	м	DN1	DN2	E2 MONO/TRI*	SIRIO UNIVERSAL	BRIO-TOP
CB2 - CPm 158	0,75 + 0,75	1 + 1	10,8	34	1"	1"	1 440,00		1 234,00
CB2 - CP 158	0,75 + 0,75	1 + 1	10,8	34			1 618,00	1 514,00	
CB2 - CPm 170	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	14,4	38	1½"	1½"	1 744,00		1 538,00
CB2 - CP 170	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	14,4	38			1 924,00	1 820,00	
CB2 - CPm 170M	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	19,2	35			1 744,00		1 538,00
CB2 - CP 170M	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	19,2	35			1 924,00	1 820,00	
CB2 - CPm 190	1,5 + 1,5	2 + 2	16,8	46			1 872,00		1 666,00
CB2 - CP 190	1,5 + 1,5	2 + 2	16,8	46			2 030,00	1 926,00	
CB2 - CPm 160C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	24	31	1½"	1½"	2 078,00		
CB2 - CP 160C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	24	31			1 784,00		1 578,00
CB2 - CPm 160B	1,5 + 1,5	2 + 2	26,4	36			1 962,00	1 858,00	
CB2 - CP 160B	1,5 + 1,5	2 + 2	26,4	36			1 830,00		1 624,00
CB2 - CP 160A	2,2 + 2,2	3 + 3	28,8	42			2 010,00	1 906,00	
CB2 - CPm 210C	2,2 + 2,2	3 + 3	30	45,5			2 056,00		
CB2 - CP 210C	2,2 + 2,2	3 + 3	30	45,5			2 608,00		
CB2 - 2CPm 25/130	0,75 + 0,75	1 + 1	12,0	42	2"	2"	1 596,00		1 390,00
CB2 - 2CP 25/130	0,75 + 0,75	1 + 1	12,0	42			1 776,00	1 672,00	
CB2 - 2CPm 25/14B	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	10,8	54			1 944,00		1 738,00
CB2 - 2CP 25/14B	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	10,8	54			2 126,00	2 022,00	
CB2 - 2CPm 25/14A	1,5 + 1,5	2 + 2	16,0	56			2 084,00		1 878,00
CB2 - 2CP 25/14A	1,5 + 1,5	2 + 2	16,0	56			2 242,00	2 138,00	
CB2 - 2CPm 25/16C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	18,0	58			1 944,00		1 738,00
CB2 - 2CP 25/16C	1,1 + 1,1	1,5 + 1,5	18,0	58			2 126,00	2 022,00	
CB2 - 2CPm 25/16B	1,5 + 1,5	2 + 2	18,0	58			1 956,00		1 750,00
CB2 - 2CP 25/16B	1,5 + 1,5	2 + 2	18,0	58			2 242,00	2 138,00	
CB2 - 2CP 25/16A	2,2 + 2,2	3 + 3	19,2	68			2 306,00		
CB2 - 3CPm 80	0,45 + 0,45	0,60 + 0,60	7,2	38	1½"	1½"	1 382,00		1 176,00
CB2 - 3CP 80	0,45 + 0,45	0,60 + 0,60	7,2	38			1 638,00	1 534,00	
CB2 - 4CPm 80	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50			1 490,00		1 284,00
CB2 - 4CP 80	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50			1 690,00	1 586,00	
CB2 - 3CPm 100	0,6 + 0,6	0,85 + 0,85	14,4	37			1 490,00		1 284,00
CB2 - 3CP 100	0,6 + 0,6	0,85 + 0,85	14,4	37			1 690,00	1 586,00	
CB2 - 4CPm 100	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1 518,00		1 312,00
CB2 - 4CP 100	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1 742,00	1 638,00	
CB2 - 4CRm 80X	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50	1½"	1½"	1 502,00		1 296,00
CB2 - 4CR 80X	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	50			1 702,00	1 598,00	
CB2 - 3CRm 100X	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	37			1 490,00		1 284,00
CB2 - 3CR 100X	0,55 + 0,55	0,75 + 0,75	7,2	37			1 690,00	1 586,00	
CB2 - 4CRm 100X	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1 684,00	1 738,00	
CB2 - 4CR 100X	0,75 + 0,75	1 + 1	15,6	50			1 596,00		1 390,00
CB2 - 5CRm 100	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	62			1 774,00	1 670,00	
CB2 - 5CR 100	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	62			1 650,00		1 444,00
CB2 - FCRm 90/5X	1 + 1	1,5 + 1,5	9,6	76			2 476,00		2 270,00
CB2 - FCR 90/5X	1 + 1	1,5 + 1,5	9,6	76			2 658,00	2 554,00	
CB2 - FCRm 90/6X	1,5 + 1,5	2 + 2	9,6	93			2 564,00		2 164,00
CB2 - FCR 90/6X	1,5 + 1,5	2 + 2	9,6	93			2 722,00	2 618,00	
CB2 - FCRm130/3X	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	49			2 320,00		2 114,00
CB2 - FCR 130/3X	1 + 1	1,5 + 1,5	15,6	49			2 478,00	2 374,00	
CB2 - FCRm 130/4X	1,5 + 1,5	2 + 2	15,6	65	2"	2"	2 430,00		2 030,00
CB2 - FCR 130/4X	1,5 + 1,5	2 + 2	15,6	65			2 588,00	2 484,00	
CB2 - FCRm 130/5X	1,8 + 1,8	2,5 + 2,5	15,6	81			2 600,00		2 394,00
CB2 - FCR 130/5X	1,8 + 1,8	2,5 + 2,5	15,6	81			2 758,00	2 654,00	
CB2 - FCR 130/6X	2,2 + 2,2	3 + 3	15,6	97			2 858,00		
CB2 - FCRm 200/3X	1 + 1	1,5 + 1,5	24	43,5			2 320,00		1 920,00
CB2 - FCR 200/3X	1 + 1	1,5 + 1,5	24	43,5			2 478,00	2 374,00	
CB2 - FCRm 200/4X	1,5 + 1,5	2 + 2	24	57,5			2 430,00		2 224,00
CB2 - FCR 200/4X	1,5 + 1,5	2 + 2	24	57,5			2 588,00	2 484,00	
CB2 - FCRm 200/5X	1,8 + 1,8	2,5 + 2,5	24	72			2 564,00		2 358,00
CB2 - FCR 200/5X	1,8 + 1,8	2,5 + 2,5	24	72			2 758,00	2 654,00	
CB2 - FCR 200/6X	2,2 + 2,2	3 + 3	24	86			2 858,00		

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА ДВОХ** НАСОСАХ

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача	Макс. напір	Патрубки		Ціна, € автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.	м³/год	м	DN1	DN2	E2 MONO/TRI*	SIRIO UNIVERSAL	BRIO-TOP
CB2 - MKm 3/3	0,75+0,75	1+1	9,6	50	1½"	1½"	**2 148,00**		**1 942,00**
CB2 - MK 3/3	0,75+0,75	1+1	9,6	50			**2 350,00**	**2 246,00**	
CB2 - MKm 3/5	1,1+1,1	1,5+1,5	9,6	83			**2 240,00**		**2 034,00**
CB2 - MK 3/5	1,1+1,1	1,5+1,5	9,6	83			**2 414,00**	**2 310,00**	
CB2 - MKm 3/6	1,5+1,5	2+2	9,6	100			**2 340,00**		**2 134,00**
CB2 - MK 3/6	1,5+1,5	2+2	9,6	100			**2 498,00**	**2 394,00**	
CB2 - MKm 5/4	0,9+0,9	1,25+1,25	14,4	55			**2 148,00**		**1 942,00**
CB2 - MK 5/4	0,9+0,9	1,25+1,25	14,4	55			**2 350,00**	**2 246,00**	
CB2 - MKm 5/5	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	69			**2 236,00**		**2 030,00**
CB2 - MK 5/5	1,1+1,1	1,5+1,5	14,4	69	2"	2"	**2 414,00**	**2 310,00**	
CB2 - MKm 5/7	1,5+1,5	2+2	14,4	96			**2 340,00**		**2 134,00**
CB2 - MK 5/7	1,5+1,5	2+2	14,4	96			**2 498,00**	**2 394,00**	
CB2 - MKm 5/8	1,8+1,8	2,5+2,5	14,4	110			**2 448,00**		
CB2 - MK 5/8	1,8+1,8	2,5+2,5	14,4	110			**2 606,00**	**2 502,00**	
CB2 - MKm 8/4	1,3+1,3	1,75+1,75	21,6	54			**2 240,00**		**2 034,00**
CB2 - MK 8/4	1,3+1,3	1,75+1,75	21,6	54			**2 350,00**	**2 246,00**	
CB2 - MKm 8/5	1,5+1,5	2+2	21,6	67,5			**2 340,00**		**2 134,00**
CB2 - MK 8/5	1,5+1,5	2+2	21,6	67,5			**2 498,00**	**2 394,00**	
CB2 - MKm 8/6	1,8+1,8	2,5+2,5	21,6	82			**2 448,00**		
CB2 - MK 8/6	1,8+1,8	2,5+2,5	21,6	82			**2 606,00**	**2 502,00**	

Модель	кВт	к.с.	м³/год	м	DN1	DN2	E2 TRI*	NETTUNO, 2 шт.	
CB2 - CP 160A	2,2+2,2	3+3	28,8	42	2"	2"	**2 156,00**	**3 098,00**	
CB2 - CP 210B	3+3	4+4	32.4	54			**2 928,00**	**3 870,00**	
CB2 - CP 210A	4+4	5,5+5,5	33,6	61			**3 014,00**	**3 956,00**	
CB2 - CP 220C	2,2+2,2	3+3	54	32			**2 710,00**	**3 652,00**	
CB2 - CP 220B	3+3	4+4	54	38			**3 012,00**	**3 954,00**	
CB2 - CP 220A	4+4	5,5+5,5	54	49			**3 068,00**	**4 010,00**	
CB2 - CP 220AH	5,5+5,5	7,5+7,5	54	51,2			**3 256,00**	**4 198,00**	
CB2 - CP 230C	3+3	4+4	102	29,5			**3 124,00**	**4 066,00**	
CB2 - CP 230B	4+4	5,5+5,5	108	38,5			**3 168,00**	**4 110,00**	
CB2 - CP 230A	5,5+5,5	7,5+7,5	108	45,5			**3 306,00**	**4 248,00**	
CB2 - CP 250B	7,5+7,5	10+10	108	60			**3 994,00**		
CB2 - 2CP 32/200C	3+3	4+4	27,6	70	3"	2"	**3 288,00**	**4 230,00**	
CB2 - 2CP 32/200B	4+4	5,5+5,5	27,6	85			**3 348,00**	**4 290,00**	
CB2 - 2CP 32/210B	5,5+5,5	7,5+7,5	26,4	94			**3 648,00**	**4 590,00**	
CB2 - 2CP 32/210A	7,5+7,5	10+10	26,4	112			**3 796,00**		
CB2 - 2CP 40/180C	4+4	5,5+5,5	38,4	64	100	80	**3 644,00**	**4 586,00**	
CB2 - 2CP 40/180B	5,5+5,5	7,5+7,5	48,0	76			**3 768,00**	**4 710,00**	
CB2 - 2CP 40/180A	7,5+7,5	10+10	48,0	76			**3 940,00**		



CB2 - CR



CB2 - MK



CB2 - 2CP

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА ДВОХ** НАСОСАХ

Модель	Потужність двигуна		Макс. подача	Макс. напір	Патрубки		Ціна, € автоматика, що використовується		
	кВт	к.с.	м³/год	м	DN1	DN2	E2 TRI*	NETTUNO, 2 шт.	
CB2 - FCR 15/2R	2,2 + 2,2	3 + 3	48	47			**4 178,00**	**5 120,00**	
CB2 - FCR 15/3R	3 + 3	4 + 4	48	62,5			**4 388,00**	**5 330,00**	
CB2 - FCR 15/3	4 + 4	5,5 + 5,5	48	70			**4 498,00**	**5 440,00**	
CB2 - FCR 15/4	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	48	94			**5 028,00**	**5 970,00**	
CB2 - FCR 15/5	7,5 + 7,5	10 + 10	48	117			**5 498,00**		
CB2 - FCR 30/2R							**4 178,00**	**5 120,00**	
CB2 - FCR 30/2	4 + 4	5,5 + 5,5	96	39			**4 388,00**	**5 330,00**	
CB2 - FCR 30/3	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	96	58,5			**5 028,00**	**5 970,00**	
CB2 - FCR 30/4	7,5 + 7,5	10 + 10	96	78			**5 498,00**		
CB2 - F 40/160C	2,2 + 2,2	3 + 3	72	27	**3"**	**3"**	**3 218,00**	**4 160,00**	
CB2 - F 40/160B	3 + 3	4 + 4	72	32			**3 428,00**	**4 370,00**	
CB2 - F 40/160A	4 + 4	5,5 + 5,5	84	38			**3 488,00**	**4 430,00**	
CB2 - F 40/200B	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	84	48			**3 850,00**	**4 792,00**	
CB2 - F 40/200A	7,5 + 7,5	10 + 10	84	55			**3 958,00**		
CB2 - F 50/125B	3 + 3	4 + 4	144	20,7			**3 598,00**	**4 540,00**	
CB2 - F 50/125A	4 + 4	5,5 + 5,5	144	23,5			**3 680,00**	**4 622,00**	
CB2 - F 50/160C	4 + 4	5,5 + 5,5	120	27			**3 828,00**	**4 770,00**	
CB2 - F 50/160B	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	132	32			**3 938,00**	**4 880,00**	
CB2 - F 50/160A	7,5 + 7,5	10 + 10	132	37			**4 048,00**		

***За замовчанням використовуються пульти керування від Pedrollo S.p.A - модель E2. Під замовлення можлива комплектація будь якими пультами від компанії АКН (https://akn.com.ua/). Замовляйте необхідну комплектацію та перерахунок ціни.**

****Під замовлення можливе виготовлення станцій з 3, або 4 насосів. Замовляйте необхідну комплектацію та перерахунок ціни.**



CB2 - F



EASY SMALL

Модель	Код	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (вн.) (зовн.)	Ціна €
EASYSMALL	50066/415P	1,5	2	230	50/60	16 A	**1"** x **1"**	**58,15**

- Максимальна витрата потоку: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: 10 бар
- Тиск запуску насоса: **1,5 бар**
- Зареєстрована модель №001774928
- Зареєстрована марка №0001511131 EASYSMALL®




ГІДРОАКУМУЛЯТОР

Модель	Код	З'єднання	Ємність	Попередня зарядка	Ціна €
ES-1	500668B	**1" M**	1 л	1,2 бар	**46,00**

- **Для запобігання частим запускам та з метою економії електроенергії рекомендовано встановлювати гідроакумулятор на пристрій EASYSMALL**

Приклад монтажу






EASY PRESS

Модель	Код	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Вольт	Гц	Максимальний струм	Патрубки зовн./зовн.	Ціна €
EASYPRESS	50066/215P	1,5	2	230	50/60	16 A	**1"** x **1"**	**71,08**

- Максимальна витрата потоку: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Тиск запуску насоса: **1,5 бар** (за замовленням уставка 0,8 бар або 2,2 бар)
- Зареєстрована модель №868062
- Патент №IT 1388969, IT 1388970
- Зареєстрована марка №0001334481 EASYPRESS®

Приклад монтажу



Максимальна висота крана

Версія 2,2 бар = **18 м**
Версія 1,5 бар = **11 м**
Версія 0,8 бар = **5 м**



- **Електронні пристрої для запуску (при відкриванні крана) та зупинки (при закриванні крана) однофазних електронасосів.**
- **У разі відсутності води всі моделі захищають електронасос від роботи насухо та автоматично запускають його після появи води.**


ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ



•PRESFLO

Модель	Код	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (M) (F)	Ціна €
PRESFLO	50064/115	1,5	2	230	50/60	16 A	**1" x 1"**	**74,31**

- Максимальна витрата потоку: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Тиск запуску насоса: **1,5 бар** (за замовленням уставки 0,8 бар або 2,2 бар)



•PRESFLO VARIO

Модель	Код	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (M) (F)	Ціна €
PRESFLO VARIO	50064/200	1,5	2	230	50/60	16 A	**1" x 1"**	**76,46**

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **10 бар**
- Стандартні уставки:
  - Тиск запуску насоса: **1,5 бар**, регулюється в діапазоні від **0,8** до **2,4 бар**.

➠ Пристрій з регульованим тиском запуску насоса.



•PRESFLO MULTI

Модель	Код	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (M) (F)	Ціна €
PRESFLO MULTI	50064/240	1,5	2	230	50/60	16 A	**1" x 1"**	**177,00**

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: **8 бар**
- Стандартні уставки:
  - Тиск запуску насоса: **2 бар**, регулюється в діапазоні від **1** до **5 бар**.
  - Макс. струм: **16 A**, регулюється в діапазоні від **4** до **16 A**.

➠ **PRESFLO MULTI** відрізняється від традиційних пристроїв керування насосами (за тиском/потоком) завдяки інноваційним рішенням:
- пристрій обладнаний гідроакумулятором
- ручне налаштування тиску запуску насоса та максимального струму.



•FLUX

Модель	Код	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (M) (F)	Ціна €
FLUX	50064/400	1,5	2	230	50/60	16 A	**1" x 1"**	**76,00**

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: 10 бар

➠ Пристрій для керування та захисту однофазних насосів потужністю до 2 к.с., що встановлені з від'ємною висотою всмоктування або живляться від водопроводу.

➠ Flux запускає електронасос коли кран відкрито та зупиняє його коли об'ємна витрата стає менше 2 л/хв.



•PRESET

Модель	Код	Потужність (P2) кВт	Потужність (P2) к.с.	Вольт	Гц	Макс. струм	Патрубки (M) (M)	Ціна €
PRESET	50064/500	1,5	2	230	50/60	16 A	**1" x 1"**	**153,00**

- Максимальна витрата: **200 л/хв** (12 м³/год)
- Робочий тиск: 10 бар
- Стандартні уставки:
  - Тиск запуску насоса: **2 бар**
  - Тиск зупинки насоса: **3 бар**

➠ Пристрій для керування та захисту однофазних насосів потужністю до 2 к.с.
- Тиск запуску/зупинки регулюється в діапазоні від 0,8 до 9 бар
- Амперометричний захист
- Захист від роботи насухо
- Захист від частих перезапусків.

ЗАМІННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА

EASYSMALL*	Код 500699CS65	**€ 45,00**
EASYPRESS	Код 50066/215SB	**€ 38,00**
PRESFLO PRESFLO VARIO	Код 7DGFDR1115K09	**€ 33,00**
PRESFLO MULTI	Код 7DGFDR1117K08	**€ 88,00**
FLUX	Код 7DGFDR1114K04	**€ 38,00**
PRESET	Код 7DGFDR1131K02	**€ 108,00**

* Замінна електронна плата в комплекті з кришкою

ШВИДКОЗ'ЄМНА МУФТА

GSR 1	Код 5006991	**З'єднання 1" M**	**€ 12,00**



DG PED®





АВТОМАТИЧНА БУСТЕРНА УСТАНОВКА З ІНВЕРТОРОМ

Модель		Потужність P2			Характеристики Q	Характеристики H	Патрубки		Ціна
Однофазний	Код	кВт	к.с.	▲	л/хв	м	DN1	DN2	€
DG PED 3	KDGP03A1	0,75	1	IE3	5 – **80**	55 – 10	1"	1"	**900,00**
DG PED 5	KDGP05A1	1,1	1,5		5 – **120**	55 – 10			**940,00**
DUAL-DG PED 3+3	K7DDGP133EA1	0,75+0,75	1+1	IE3	**160**	55	1½"	1½"	**2 600,00**
DUAL-DG PED 3+5	K7DDGP135EA1	0,75+1,1	1+1,5		**200**	55			**2 640,00**
DUAL-DG PED 5+5	K7DDGP155EA1	1,1+1,1	1,5+1,5		**240**	55			**2 725,00**

▲ Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

- **DG PED -** це автоматична бустерна установка з інвертором, що складається з високоефективного самовсмоктувального електронасоса, гідроакумулятора, датчиків тиску та потоку, та зворотного клапана.
- **DG PED** - це компактна, безшумна та високоефективна насосна система.
- Удосконалений інвертор з електронним керуванням логічним чином:
  - підтримує постійний тиск в системі, регулюючи швидкість насоса за витратою води;
  - контролює робочі гідравлічні та електричні параметри та захищає електронасос від аварійних режимів роботи;
  - може бути оснащено розширювальною платою, що забезпечує паралельну роботу разом із іншими DG PED в складі бустерних станцій, керуючи вхідними та вихідними сигналами;
  - підходить до будь-яких бустерних систем, включаючи ті, що вже знаходяться в експлуатації;
  - обмежує пусковий та робочий струми задля більшої економії електроенергії.

ВСЕ В ОДНОМУ

Основні компоненти:

- *Насос багатоступінчатий самовсмоктувальний*
- *Гідроакумулятор*
- *Зворотний клапан*
- *Панель керування*



НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ



ПОСТІЙНИЙ ТИСК

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ



РОЗМІЩЕННЯ

Завдяки компактності та безшумності, DG PED може бути встановлено будь-де

КОМПАКТНІ РОЗМІРИ



ЗАСТОСУВАННЯ У ПОБУТІ

Одинокий DG PED задовольняє потреби однієї квартири чи невеликого будинку.

КОМУНАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Два DG PED, об'єднані в насосну станцію, задовольняють потреби декількох квартир.



ПРИЛАДДЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ



Комплект для з'єднання двох DG PED

Код ASSKITDGP01

€ 403,00



Комплект для кріплення до стіни станції з двох установок

Код ASSKITDGP03

€ 87,00



Комплект кріплення до стіни одинокого DG PED

Код ASSKITDGP02

€ 65,00


Увага: для насосних станцій, що складаються з двох DGPED, необхідно дві розширювальні плати.



Розширювальна електронна плата


Код ASSKITDGP04

€ 74,00



FO.ME. КОЛЕКТОРИ ОЦИНКОВАНІ НАПІРНІ

Артикул	A мм	B Ø	C	D	E мм	F мм	G	Ціна, €
6500	500	1½"	1"M	1"F	300	370	¼"F	**64,00**
6503	500	2"	1"M	1"F	300	370	¼"F	**67,00**
6501	500	2"	1¼"M	1"F	300	370	¼"F	**71,00**
6510	700	2"	1¼"M	1"F	360	370	¼"F	**85,00**
6505	500	2"	1½"M	1"F	300	370	¼"F	**74,00**
6511	700	2"	1½"M	1"F	360	390	¼"F	**87,00**
6502	500	2½"	1¼"M	1"F	300	370	¼"F	**93,00**
6513	700	2½"	1¼"M	1"F	360	390	¼"F	**101,00**
6506	500	2½"	1½"M	1"F	300	370	¼"F	**96,00**
6512	700	2½"	1½"M	1"F	360	390	¼"F	**104,00**
6504	700	3"	2"M	1"F	360	390	¼"F	**152,00**
6514	700	DN100	3"M	1"F	360	390	¼"F	**265,00**



FO.ME. КОЛЕКТОРИ ОЦИНКОВАНІ ВСМОКТУВАЛЬНІ

Артикул	A мм	B Ø	C	E мм	G	Ціна, €
6600	500	1½"	1"M	300	½"F	**50,00**
6603	500	2"	1"M	300	½"F	**52,00**
6601	500	2"	1¼"M	300	½"F	**54,00**
6605	500	2"	1½"M	300	½"F	**60,00**
6611	700	2"	1½"M	360	½"F	**69,00**
6609	500	2½"	1¼"M	300	½"F	**62,00**
6613	700	2½"	1¼"M	360	½"F	**73,00**
6602	500	2½"	1½"M	300	½"F	**63,00**
6612	700	2½"	1½"M	360	½"F	**75,00**
6604	500	3"	2"M	300	½"F	**102,00**
6610	700	3"	2"M	360	½"F	**113,00**
6614	700	DN100	3"M	360	½"F	**226,00**

НАКОПИЧУВАЛЬНІ БАКИ ОХОЛОДЖЕНОЇ ВОДИ ELBI

AR В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛЕВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Pmax	Ø	↕	Ціна, €
AR-100	1681124	100	10	460	970	**506,57**
AR-200	1681129	200	10	580	1330	**647,94**
AR-300	1681133	300	10	630	1490	**801,09**
AR-500	1681135	500	10	730	1785	**1 156,08**
AR-750	1681139	750	6	880	1905	**1 734,12**
AR-1000	1681141	1000	6	880	2155	**1 935,17**
AR-1500	A460H67 VB120	1500	6	1040	2405	**3 417,97**
AR-2000	A460H70 VB120	2000	6	1140	2375	**3 832,65**
AR-3000	A460H74 VB120	3000	6	1290	2730	**4 925,89**
AR-5000	A460H80 VB120	5000	6	1640	2880	**7 615,03**

- Робоча температура: **- 10° ÷ + 50°C**
- Максимальний тиск: **10 бар (100 л ÷ 500 л)**
- Максимальний тиск: **6 бар (750 л ÷ 5000 л)**

НАКОПИЧУВАЛЬНІ БАКИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ELBI

SAC В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛЕВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↕	Анод	Ціна, €
SAC-300	A3I0L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 320	**830,54**
SAC-500	A3I0L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 410	**1 077,93**
SAC-800	A3I0L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 520	**1 822,08**
SAC-1000	A3I0L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 520	**1 960,30**
SAC-1500	A3I0H67 VW050	1500	1100	2445	1¼" x 670	**2 593,23**
SAC-2000	A3I0H70 VW050	2000	1200	2415	1¼" x 670	**3 581,33**
SAC-3000	A3I0H74 VW050	3000	1350	2770	1¼" x 700	**4 460,95**
SAC-5000	A3I0H80 VW050	5000	1700	2920	1½" x 640	**7 099,82**

- Робоча температура: **+ 95°C**
- Максимальний тиск: **10 бар (300 л ÷ 1000 л)**
- Максимальний тиск: **6 бар (1500 л ÷ 5000 л)**
- Мінімальні тепловтрати
- Можливість рециркуляції
- Магнієвий анод в стандартній комплектації
- Можливе встановлення ТЕНу

DG ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД (БАКИ-ЖИРОВЛОВЛЮВАЧІ)



Модель	Артикул	КЛ	DN1/DN2, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Об'єм жирів/ осаду/загальн., л	Ціна, €
DG 5	A5O0005	6	110	600	830x690	10/25/95	**182,19**
DG 10	A5O0010	11	110	710	995x825	20/50/190	**221,23**
DG 15	A5O0015	16	110	795	1135x945	30/75/285	**257,67**
DG 20	A5O0020	21	110	875	1255x1040	40/100/380	**286,30**

- КЛ - кількість людей

BSV В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛЕВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↕	Анод	Ціна, €
BSV-150	A3A0L43 PGP40	150	580	1060	1¼" x 350	**801,09**
BSV-200	A3A0L47 PGP40	200	580	1260	1¼" x 350	**895,33**
BSV-300	A3A0L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 550	**1 072,04**
BSV-400	A3A0L53 PGP40	400	730	1445	1¼" x 550	**1 319,44**
BSV-500	A3A0L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 700	**1 378,34**
BSV-800	A3A0L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 700	**2 199,06**
BSV-1000	A3A0L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 700	**2 513,21**
BSV-800 + FL Ø 310	A3A1L60 SWS50	800	900	1785	1¼" x 700	**2 638,87**
BSV-1000 + FL Ø 310	A3A1L62 SWS50	1000	900	2035	1¼" x 700	**2 890,19**

- Робоча температура: **+ 95°C**
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Один теплообмінник

BSM В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛЕВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↕	Анод	Ціна, €
BSM-150	A3C0L43 PGP40	150	580	1060	1¼" x 350	**1 236,97**
BSM-200	A3C0L47 PGP40	200	580	1260	1¼" x 350	**1 354,78**
BSM-300	A3C0L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 550	**1 625,73**
BSM-400	A3C0L53 PGP40	400	730	1445	1¼" x 550	**1 790,66**
BSM-500	A3C0L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 700	**2 060,83**
BSM-800	A3C0L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 700	**2 940,46**
BSM-1000	A3C0L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 700	**3 330,00**
BSM-800 + FL Ø 310	A3C1L60 SWS50	800	900	1785	1¼" x 700	**3 355,14**
BSM-1000 + FL Ø 310	A3C1L62 SWS50	1000	900	2035	1¼" x 700	**3 644,16**

- Робоча температура: **+ 95°C**
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Один теплообмінник зі збільшеною площею

BST В ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ, СТАЛЕВІ, ЕМАЛЬОВАНІ



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ø	↕	Анод	Ціна, €
BST-200	A3E0L47 PGP40	200	580	1260	1¼" x 350	**1 024,92**
BST-300	A3E0L51 PGP40	300	630	1400	1¼" x 550	**1 248,75**
BST-400	A3E0L53 PGP40	400	730	1445	1¼" x 550	**1 507,93**
BST-500	A3E0L55 PGP40	500	730	1695	1¼" x 700	**1 555,05**
BST-800	A3E0L60 PGP40	800	880	1785	1¼" x 700	**2 475,51**
BST-1000	A3E0L62 PGP40	1000	880	2035	1¼" x 700	**2 764,53**
BST-800 + FL Ø 310	A3E1L60 SWS50	800	900	1785	1¼" x 700	**2 890,19**
BST-1000 + FL Ø 310	A3E1L62 SWS50	1000	900	2035	1¼" x 700	**3 141,51**

- Робоча температура: **+ 95°C**
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Можливе встановлення ТЕНу
- Два теплообмінника

CU-CHU ДЛЯ ПІДЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ 1000 ÷ 10000 л





Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
CHU-1000	A590062	55	915	1720	1415	300	**589,35**
CHU-2000	A590070	89	1300	1700	1800	400	**829,36**
CU-3000	1720551	133	1585	1920	1850	500	**1 118,38**
CU-5000	1720557	193	1860	2380	2150	500	**1 822,08**
CU-10000	1720563	383	2130	3410	2140	700	**3 970,87**

• Моделі CU призначені тільки для підземного розміщення.

Під замовлення:		**Ціна, €**
Подовження горловини для CHU-1000	A5G0062 00002	**61,44**
Подовження горловини для CHU-2000	A5G0070 00002	**65,05**
Подовження горловини для CU-3000/5000	7081200 00002	**52,16**
Подовження горловини для CU-10000	A5G0092 00002	**118,05**

CB ДЛЯ НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ 100 ÷ 500 л





Модель	Артикул	Вага, кг	Ширина, мм	Довжина, мм	Висота, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
CB-100	1720624	7,5	500	500	575	200	**83,64**
CB-200	1720629	10,5	600	700	625	200	**127,23**
CB-300	1720633	13,5	700	800	655	200	**162,57**
CB-500	A530055	17,5	716	1066	770	300	**217,94**
CBA-500	A530056	19,5	716	716	1120	300	**247,39**

CV ДЛЯ НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ 300 ÷ 13000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
CV-300	A510051	13,5	630	1170	300	**151,97**
CV-500	A510055	20,5	700	1460	300	**216,76**
CV-750	A510059	25,5	800	1680	300	**306,30**
CV-1000	A510062	32,5	800	2180	300	**359,31**
CV-1500	A510067	43	1060	1920	300	**496,36**
CV-2000	A510070	48	1200	2015	400	**546,62**
CV-3000	A510074	70,5	1470	2050	400	**753,96**
CV-5000	A510080	101,5	1790	2210	400	**1 093,25**
CV-10000	A510092	201,5	2300	2650	600	**2 337,29**
CV-13000	A510095	261,5	2300	3400	600	**3 078,68**

SSC ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПІД СХОДАМИ 300 ÷ 500 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Висота, мм	Габарити, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
SSC-300	A600051	15	680	610x1150	300	**187,31**
SSC-500	A600055	25	850	700x1300	300	**288,63**

CHO ДЛЯ НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ 300 ÷ 5000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
CHO-300	A580051	15	625	705	1100	200	**155,50**
CHO-500	A580055	25	720	800	1500	300	**265,07**
CHO-750	A580059	28	820	900	1580	300	**288,63**
CHO-1000	A580062	34	915	995	1720	300	**335,75**
CHO-1500	A580067	45	1155	1255	1630	400	**490,08**
CHO-2000	A580070	60	1300	1400	1700	400	**625,79**
CHO-3000	A580074	90	1450	1550	2000	400	**948,74**
CHO-5000	A580080	145	1740	1840	2310	400	**1 482,79**

CP ДЛЯ НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ 500 ÷ 3000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Ширина, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
CP-500	1720435	24	700	840	1060	300	**259,17**
CPN-800	A640060	36	670	1290	1320	300	**394,65**
CP-1000	1720442	41	670	1400	1420	300	**447,67**
CPN-2000	A640070	81,5	695	2050	1900	400	**929,89**
CPN-3000	A640074	116	780	2600	1900	400	**1 382,27**

PA ДЛЯ НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ 300 ÷ 5000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
PA-300	A560051	10	770	820	200	**135,48**
PA-500	A560055	15	915	950	200	**188,49**
PA-750	A560059	20	1060	1045	200	**247,39**
PA-1000	A560062	25	1205	1125	300	**294,52**
PA-1500	A560067	32	1300	1350	300	**408,40**
PA-2000	A560070	40	1450	1460	400	**490,08**
PA-3000	A560074	55	1735	1570	400	**628,30**
PA-5000	A560080	90	2030	1885	400	**999,00**

JAR ДЛЯ НАЗЕМНОГО РОЗМІЩЕННЯ 300 ÷ 1000 л



Модель	Артикул	Вага, кг	Діаметр, мм	Висота, мм	Оглядовий отвір Ø, мм	Ціна, €
JAR-300	A5H0051	13,5	800	1080	400	**170,82**
JAR-500	A5H0055	16,5	1020	1140	400	**206,16**
JAR-750	A5H0059	23,5	1115	1250	400	**270,96**
JAR-1000	A5H0062	29,5	1190	1600	400	**400,54**

ER РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ З ЗАФІКСОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
ER-5	A102L11	5	**26,71**
ER-8 CE	A102L16	8	**28,77**
ER-12	A102L20	12	**35,34**
ER-18	A102L24	18	**38,90**
ER-24 CE	A102L27	24	**43,29**

- Максимальний робочий тиск: **8 бар**
- Початковий тиск повітря: **1,5 бар**
- Штуцер: **¾"**
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**

ERCE РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ З ЗАФІКСОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
ERCE-35	A102L31	35	**73,97**
ERCE-50	A102L34	50	**87,12**
ERCE-35/p	A122L31	35	**80,82**
ERCE-50/p	A122L34	50	**93,15**

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
ERCE-80	A112L37	80	**146,57**
ERCE-100	A112L38	100	**180,55**
ERCE-150	A112L43	150	**243,83**
ERCE-200	A112L47	200	**304,11**
ERCE-250	A112L49	250	**410,95**
ERCE-300	A112L51	300	**424,65**
ERCE-500	A112L55	500	**643,83**

- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Початковий тиск: **1,5 бар**
- Штуцер: **1"** (35 л = **¾"**)
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**

DL БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ



Версія 10 бар

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
DL-750-CE	A282L59	750	**2 002,72**
DL-1000-CE	A282L62	1000	**2 344,35**
DL-2000-CE	A282L70	2000	**5 324,87**
DL-3000-CE	A282L74	3000	**7 893,05**
DL-5000-CE	A282L80	5000	**11 486,16**

Версія 16 бар

Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
DL-750-CE 16 bar	A282R59	750	**2 591,75**
DL-1000-CE 16 bar	A282R62	1000	**3 062,98**
DL-2000-CE 16 bar	A282R70	2000	**7 421,83**
DL-3000-CE 16 bar	A282R74	3000	**9 777,96**

Мембрани

Артикул	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
Мембрана до DL-750 подвійний фланець	**Q141059 00002**	750	**671,91**
Мембрана до DL-750 під розтяжку	**Q141059 01002**	750	**671,91**
Мембрана до DL-1000 подвійний фланець	**Q141062 00002**	1000	**702,73**
Мембрана до DL-1000 під розтяжку	**Q141062 01002**	1000	**733,55**
Мембрана до DL-2000 подвійний фланець	**Q140070 00002**	2000	**1 010,95**
Мембрана до DL-2000 під розтяжку	**Q140070 01002**	2000	**1 041,77**
Мембрана до DL-3000/5000	**Q140080 00002**	3000 - 5000	**1 541,08**

- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Під час встановлення необхідно перевірити початковий тиск в повітряній камері.

ERP НАВІСНІ ПЛАСКІ РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Штуцер	Ціна, €
ERP 320/6	1120106	6	¾"	43,73
ERP 320/8	1120203	8		47,18
ERP 320/10	1120301	10		48,33
ERP 320/12	1120408	12		49,48
ERP 385/7	1121101	7		52,93
ERP 385/8	1121209	8		55,23
ERP 385/10	1121306	10		57,53
ERP 385/12	1121403	12		60,99
ERP 385/14	1121501	14		62,14

Модель	Артикул	Об'єм, л	Штуцер	Ціна, €
ERPRET/6	1140601	6	¾"	57,53
ERPRET/8	1140701	8		59,83
ERPRET/10	1140901	10		60,99
ERPRET/12	1141001	12		63,29

- Максимальний робочий тиск: **3 бар**
- Початковий тиск: **1 бар**
- Мембрана з гуми **SBR**
- Максимальна робоча температура: **+ 90°C**

SANY УНІВЕРСАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
SANY-S 0,5	A250L03	0,5	31,81
SANY-S 1	A250L05	1	35,34
SANY-S 2	A250L07	2	41,23
SANY-S 3	A250L09	3	53,01
SANY-S 4	A250L10	4	60,08
SANY-L 3	A250L09	3	44,77
SANY-L 6	A250L12	6	89,53

Змінні мембрани для SANY

до баків	Модель	Ціна, €
SANY-S 0,5-1 л.	Q110005 00002	6,78
SANY-S 2 л.	Q110007 00002	7,40
SANY-S 3-4 л.	Q110009 00002	12,33

- Максимальний робочий тиск: **10 бар**
- Початковий тиск: **3 бар**
- Мембрана з бутилу
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**

DS РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ДЛЯ СОЛЯРНИХ СИСТЕМ, ЗА НОРМАМИ ЄС



Модель	Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
DS-8	A222L16	8	43,59
DS-18	A222L24	18	57,14
DS-24	A222L27	24	67,15
DS-35	A222L31	35	107,20
DSV-50	A242L34	50	143,72
DSV-80	A242L37	80	206,16
DSV-100	A242L38	100	276,85
DSV-150	A242L43	150	376,98
DSV-200	A242L47	200	465,34
DSV-300	A242L51	300	589,03

- Максимальний робочий тиск: - **8 бар** для моделей до 24 л
  - 10 бар для моделей більшого об'єму
- Початковий тиск: **3 бар**
- Зафіксована мембрана з гуми типу **SBR**
- Максимальна робоча температура: **+110°C**
- Внутрішня частина піддана спеціальній антикорозійній обробці TopPro®;
- Подача води зверху
- **2 роки** гарантії

www.elbi.com.ua

AS/AC - CE ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАКИ



- Максимальний робочий тиск **8 бар**
- Максимальний робочий тиск для AFV 24 - **16 бар**
- Максимальний робочий тиск для AC 20 PN 25 - **25 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €	Мембрана
AC-2	A012J07	8	¾"	2	**27,40**	Q11008 00002 **5,70** €
AC-5	A012J11	8	¾"	5	**31,78**	F0A0258 **2,17** €
AC-8	A012J16	8	¾"	8	**35,07**	
AC-18	A012J24	8	1″	18	**42,74**	
AFV-24/16 CE	A032R27	16	1″	24	**129,59**	
AC-20 PN25 CE	A012T25	25	¾"	20	**365,20**	F0A0089 **2,41** €
AC-25 CE	A012J27	8	1″	24	**46,03**	
AC-25 GPM CE	A022J27	8	1″	24	**43,84**	

AF - CE ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАКИ



Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AF-35 CE	A032L31	10	¾"	35	**77,81**
AFH-50 CE	A042L34	10	1"	50	**117,53**
AFH-60 CE	A042L35	10	1"	60	**170,96**
AFH-80 CE	A042L37	10	1"	80	**213,70**
AFH-100 CE	A042L38	10	1"	100	**249,31**
AFH-200 CE	A042L47	10	1¼"	200	**460,27**
AFH-300 CE	A042L51	10	1¼"	300	**608,21**
AFV-50 CE	A032L34	10	1"	50	**112,05**
AFV-60 CE	A032L35	10	1"	60	**166,57**
AFV-80 CE	A032L37	10	1"	80	**189,86**
AFV-100 CE	A032L38	10	1"	100	**241,09**
AFV-150 CE	A032L43	10	1¼"	150	**345,20**
AFV-200 CE	A032L47	10	1¼"	200	**435,61**
AFV-300 CE	A032L51	10	1¼"	300	**550,68**
AFV-500 CE	A032L55	10	1¼"	500	**794,51**
AFV-100 CE 16 bar	A032R38	16	1"	100	**376,98**
AFV-200 CE 16 bar	A032R47	16	1¼"	200	**659,72**
AFV-300 CE 16 bar	A032R51	16	1¼"	300	**848,21**
AFV-500 CE 16 bar	A032R55	16	1¼"	500	**2 038,06**

МЕМБРАНИ

Артикул	Об'єм, л	Ціна, €
Q120038 00002	60/80/100	**43,15**
Q120047 00002	150/200	**87,53**
Q120051 00002	300	**108,49**
Q120055 00002	500	**147,46**

- Максимальний робочий тиск **16 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

DP ВЕРТИКАЛЬНІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ



Модель	Артикул	Pmax	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
DP-5	A2C2L11	10	1"	5	**40,16**
DP-8	A2C2L16	10	1"	8	**42,19**
DP-11	A2C2L19	10	1"	11	**50,48**
DP-18	A2C2L24	10	1"	18	**55,74**
DP-24	A2C2L27	10	1"	24	**64,52**
DP-35 CE	A2C2L31	10	1"	35	**103,29**
DPV-50 CE	A2C2L34	10	1"	50	**137,04**
DPV-80 CE	A2C2L37	10	1¼"	80	**206,16**
DPV-100 CE	A212L38	10	1¼"	100	**276,85**
DPV-150 CE	A2C2L43	10	1¼"	150	**376,98**
DPV-200 CE	A2C2L47	10	1¼"	200	**465,34**
DPV-300 CE	A2C2L51	10	1¼"	300	**589,03**
DPV-500 CE	A2C2L55	10	1¼"	500	**0,00**

www.elbi.com.ua

AFC ГОРИЗОНТАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AFC 24SBA	0094	1″	24	**43,85**
AFC 33SB	0030	1"	33	**63,30**
AFC 50SB	0435	1″	50	**93,70**
AFC 80SB	0438	1″	80	**135,70**
AFC 100SB	0442	1″	100	**162,70**
AFC 150SB	0520	1″	150	**225,70**
AFC 200SB	0526	1″	200	**310,75**

• Максимальний робочий тиск: для баків об'ємом 24 л - **8 бар**, для баків об'ємом від 50 до 200 л - **10 бар**
• Змінна мембрана з **EPDM**

AFC ВЕРТИКАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AFC 2 BREAK	0024	1″	2	**23,55**
AFC 5	0031	1"	5	**28,38**
AFC 8	0032	1″	8	**29,31**
AFC 15	0026	1″	15	**35,58**
AFC 33	0139	1″	33	**58,89**
AFCV 50	0063	1″	50	**98,30**
AFCV 60	0071	1″	60	**109,20**
AFCV 80	0050	1″	80	**140,30**
AFCV 100	0130	1″	100	**167,30**
AFCV 150	0530	1″	150	**230,30**
AFCV 200	0533	1″	200	**329,31**
AFCV 300	0321	1¼″	300	**499,40**

• Максимальний робочий тиск: для баків об'ємом від 2 до 24 л - **8 бар**, для баків об'ємом від 50 до 200 л - **10 бар**
• Змінна мембрана з **EPDM**

S.E.F.A. ЗМІННІ МЕМБРАНИ ДЛЯ ГІДРОАКУМУЛЯТОРІВ



Фланці для гідроакумуляторів та розширювальних баків

Модель	Ціна, €
1″ для баків 12/20/24/50/80/100/150/200 л	**7,00**
1″ для баків 2Break/5/8 л	**6,00**
1¼" для баків 300/500 л	**50,00**

Модель	Артикул	Діаметр горловини, мм	Об'єм, л	Ціна, €
5/8 LT EPDM	F0A0258	45	5-8	**3,00**
8/12 LT EPDM	F0A0160	45	8-12	**2,88**
24 LT EPDM D.80	F0A0089	80	24	**3,35**
24 LT EPDM D.90	F0A0259	90	24	**3,57**
35/50 LT EPDM D.80	F0A0180	80	35-50	**9,13**
35/50 LT EPDM D.90	F0A0182	90	35-50	**8,15**
35/50 LT EPDM з хвостом	F0A0301	80	35-50	**7,52**
50/80 LT EPDM	F0A0092	80	50-80	**19,33**
50/80 LT EPDM з хвостом	F0A0302	80	50-80	**15,02**
80/100 LT EPDM непрохідна	F0A0267	80	80-100	**25,90**
80/100 LT EPDM прохідна	F0A0302	80	80-100	**25,90**
100/150 LT EPDM непрохідна	F0A0240	80	100-150	**25,45**
100/150 LT EPDM прохідна	F0A0231	80	100-150	**28,52**
150/200 LT EPDM непрохідна	F0A0266	80	150-200	**50,75**
150/200 LT EPDM прохідна	F0A0239	80	150-200	**50,75**
200/300 LT EPDM непрохідна	F0A0262	160	200-300	**63,87**
200/300 LT EPDM прохідна	F0A0232	160	200-300	**63,87**
500/750 LT EPDM прохідна	F0A0233	160	500-750	**97,00**
12L BUTILE	F0A0122	45	12	**2,68**

ACR РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ



Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
ACR 2	2105	¾"	2	**25,02**
ACR 5	2444	¾"	5	**28,71**
ACR 8	2445	¾"	8	**31,38**
ACR 15	2448	¾"	15	**35,58**
ACR 24	2073	¾"	24	**41,54**



Модель	Артикул	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
ACR 33	2454	¾"	33	**58,89**
ACRV 33 (з ніжками)	2094	¾"	33	**57,50**
ACRV 50	2087	¾" - 1"	50	**81,20**
ACRV 60	2904	¾" - 1"	60	**82,54**
ACRV 80	2086	1"	80	**115,80**
ACRV 100	2081	1"	100	**140,50**
ACRV 150	2022	1"	150	**209,80**
ACRV 200	2098	1"	200	**294,50**
ACRV 300	2080	1"	300	**460,85**

- Максимальний робочий тиск **6 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

AM БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАКИ ЗІ ЗМІННОЮ МЕМБРАНОЮ





Модель	Об'єм, л	Pmax, бар	Висота, мм	Ø, мм	Штуцер	Ціна, €
AM 2	2	8	265	110	¾"	**25,76**
AM 5	5	8	300	155	¾"	**29,69**
AM 8	8	8	325	195	¾"	**32,31**
AM 15	15	8	360	260	¾"	**36,46**
AM 20	20	8	420	260	¾"	**39,92**
AM 24	24	8	420	295	1"	**42,69**
AM 33	33	6	415	365	1"	**57,23**
AMV 50	50	10	790	370	1"	**101,31**
AMV 60	60	10	745	415	1"	**112,63**
AMV 80	80	10	785	460	1"	**144,69**

AFC ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ





Модель	Штуцер	Об'єм, л	Ціна, €
AFC 24 SS (вертикальний)	1"	24	**144,90**
AFC 24 SB SS (горизонтальний)	1"	24	**144,90**

- Максимальний робочий тиск **8 бар**
- Змінна мембрана з **EPDM**

ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
(експортний варіант)

HT ГОРИЗОНТАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Об'єм, л	Діаметр, мм	Висота, мм	Довжина, мм	Штуцер	Ціна, €
HT 24.10 D8	24	270	290	425	1"	**35,20**
HT 50,10 D8	50	350	370	520	1"	**64,50**
HT 80,10 D8	80	450	475	565	1"	**112,00**

- Максимальний робочий тиск: для баків об'ємом 24 л - **8 бар**, для баків об'ємом від 50 до 100 л - **10 бар**
- **Змінна мембрана з EPDM виробництва Se.Fa (Італія)**
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Товщина стінки баку - **1 мм**
- Європейська якість

VT ВЕРТИКАЛЬНІ ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ



Модель	Об'єм, л	Діаметр, мм	Висота, мм	Штуцер	Ціна, €
VT 80,12 D8	80	450	740	1"	**110,00**

- Максимальний робочий тиск - **10 бар**
- **Змінна мембрана з EPDM виробництва Se.Fa**
- Максимальна робоча температура: **+ 99°C**
- Товщина стінки баку - **1 мм**
- Європейська якість

ПОЛІЕТИЛЕНОВІ НАПІРНІ ТРУБИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ



- Труби випускаються згідно з ДСТУ Б В.2.7-151-2008 з поліетилену марок ПЕ 100, ПЕ 80 стандартним розмірним відношенням SDR 26 - SDR 9, номінальними діаметрами від 16 до 630 мм.
- Робочий тиск 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 бар.
- Колір труб - синій або чорний з синіми маркувальними смугами.
- Труби до 110 діаметра включно випускаються в бухтах від 50 до 200 метрів погонних.
- Труби діаметром від 125 до 630 мм випускаються у відрізках довжиною 12 м (або інші за погодженням із замовником).

* Труби виробляються тільки в прямих відрізках довжиною 6, 12, 13 м.п.

Найкраща ціна на ринку України за запитом.



MR 6-10

МАНОМЕТРИ

Модель	Артикул	Діаметр	Штуцер	Шкала	Ціна €
MR 6 (Pedrollo)	50015	63 мм	¼"	0 ÷ 6 бар	**5,40**
MR 6 (Italtecnica)	MAN.R63.14.AS.0B6,00	63 мм	¼"	0 ÷ 6 бар	**3,77**
MR 6 (з'єднання аксіальне)	MAN.R63.14.AS.0B10,00	63 мм	¼"	0 ÷ 6 бар	**3,77**
MR 10 (Pedrollo)	50015/0	63 мм	¼"	0 ÷ 10 бар	**5,50**



R 3



R 4



R 5

ШТУЦЕРИ НА 3-5 ВИВОДІВ

Модель	Артикул	З'єднання	Ціна €
R/3	50017	**1"**	**9,60**
R/4	50016V8	**1"**	**12,00**
R/5	50016	**1"**	**10,50**
R/5	FIT.OT.5V.L082,00	**1"**	**6,68**

- **R 3**: латунний штуцер на три виводи зі з'єднаннями 1" G1
- **R 4**: латунний штуцер на чотири виводи зі з'єднаннями ½" G1 та ¼" G1
- **R 5**: латунний штуцер на п'ять виводів зі з'єднаннями 1" G1 та ¼" G1



НАКИДНІ ГАЙКИ

Модель	Артикул	Розмір	Ціна, €
Гайка накидна (комплект) 1", чавун	**5675205**	**1"**	**7,00**
Гайка накидна (комплект) 1¼", чавун	**5675206**	**1¼"**	**9,00**



TF

ШЛАНГИ ГНУЧКІ

Модель	Артикул	Товщина	Штуцер	Довжина	Ціна €
TF 5	FAF1050T34L	1"	**1" x 1"**	**500** мм	**7,32**
TF 6	FAF1060L	1"	**1" x 1"**	**600** мм	**9,48**
TF 10	FAF1100T34L	1"	**1" x 1"**	**1000** мм	**10,45**



TFG

ШЛАНГИ ГНУЧКІ З КОЛІНОМ

Модель	Артикул	Товщина	Штуцер	Довжина	Ціна €
TFG 5	FAF1050MFCT34L	¾"	**1" x 1"**	**500** мм	**9,80**
TFG 6	FAF1060MFCT34L	¾"	**1" x 1"**	**600** мм	**10,23**

- Шлаги гнучкі з гуми **EPDM**
- Максимальний робочий тиск **10 бар**



МП-1 МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДЛЯ КАБЕЛІВ

Модель	Кількість жил	Переріз кабеля	Ціна, грн.
МП-1	4	**1 ÷ 2,5 мм²**	**314,00**



LOCTITE РІЗЬБОВИЙ ФІКСАТОР СЕРЕДНЬОЇ МІЦНОСТІ

Модель	Артикул	Тип упаковки	Об'єм	Ціна, €
Loctite 243	120302/L	Туба з дозатором	**250 мл**	**285,00**



ITAP EUROPA® ФІЛЬТР СІТЧАСТИЙ ДЛЯ ДОННИХ ЗВОРОТНИХ КЛАПАНІВ

Артикул	З'єднання	Ціна, €
1020100	1"	1,14
1020114	1¼"	1,51
1020112	1½"	1,90

- Фільтр сітчастий з нержавіючої сталі



ENOLGAS ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ

Артикул	Назва	З'єднання	Ціна, €
H0291S04	METALSTOP ½	½"	4,76
H0261S05	METALSTOP ¾	¾"	7,44
H0261S06	METALSTOP 1	1"	9,90
H0261S07	METALSTOP 1 ¼	1¼"	17,91
H0261S08	METALSTOP 1 ½	1½"	27,55
H0261S09	METALSTOP 2	2"	37,75

- Зворотні клапани з латуні
- Металева тарілка зроблена під конус



КАБЕЛЬ З ВИЛКОЮ

Модель	Переріз кабеля	Довжина	Вилка	Ціна, грн.
ПВС-ВП	3 x 0,75 мм^2	200 см	SCHUKO	72,00





РЕГУЛЯТОР ПОПЛАВКОВИЙ

Модель	Артикул		Довжина, м	Ціна, €	
	Кабель H07 RN-F	Кабель PVC		H07 RN-F	PVC
0315/3	50014H	50014	3	28,00	22,00
0315/5	500145H	500145	5	35,00	28,00
0315/10	5001410H	5001410	10	55,00	36,00

- Поплавки однофункціональні (спорожнення), з вимикачем 10 А

TECNO 3	FSW.RS.3X1.H5V.003.W.00	3	12,28
TECNO 5	FSW.RS.3X1.H5V.005.W.00	5	14,97



- З кабелем **PVC**: поплавки подвійної функції (спорожнення та наповнення), в подвійній водонепроникній камері, з вимикачем 10 А

Модель	Артикул	Кабель	Довжина, м	Ціна, €
MAC 5	54SARGL001	PVC	10	83,00

- Поплавки перекидні: подвійної функції (спорожнення та наповнення), в подвійній водонепроникній камері, з вимикачем 10 А
- Рекомендовані для каналізаційних станцій (SAR)

РЕЛЕ ТИСКУ



FSG



PM/5-3W



PM/5, PM/12



PM/5G-14SG



FSG2J20



LP/3

Модель	Торговельна марка	Реґульовані уставки*, бар	Ціна, €
FSG 2	SQUARE D	1,4 ÷ 2,8	**24,00**
FYG 22	SQUARE D	5,4 ÷ 7,0	**34,00**
FYG 32	SQUARE D	8 ÷ 10,5	**34,00**
PM/5G	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	**6,03**
PM/5G-14SG	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	**8,51**
PM/5G-14R20SG	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	**10,34**
PT/5G	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	**9,91**
PM/5-3W	ITALTECNICA	1,4 ÷ 2,8	**11,42**
PM/12G	ITALTECNICA	5 ÷ 7	**8,29**

Модель	Торговельна марка	Реґульовані уставки*, бар	Вимкнення по сухому ходу, бар	Ціна, €
FSG2J20	SQUARE D	1,4 ÷ 2,8	0,5	**33,50**
LP/3	ITALTECNICA		0,1 ÷ 0,9	**10,12**

SIRIO ІНВЕРТОР ДЛЯ ОДНОФАЗНИХ ТА МАЛОПОТУЖНИХ ТРИФАЗНИХ НАСОСІВ



ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

* **Узгоджувальний кабель для здвоєних бустерних станцій 4x0,5 мм² довжиною 1 м (SR-CBL4X05-100)**

Модель	Параметри на вході	Параметри на виході	Ціна, €
SIRIO UNIVERSAL	230 В, 50/60 Гц	1x220 В - 1500 Вт макс. 3x220 В - 2200 Вт макс.	**226,15**
SIRIO UNIVERSAL XP	230 В, 50/60 Гц	1x220 В - 1800 Вт макс.	**316,62**
SR-X4-230	Узгоджувальний модуль		**75,38**
Модуль WI-FI з'єднання			**49,54**

• Пристрій керує пуском і зупинкою електронасоса, а також регулює частоту обертів відповідно до потреб системи в воді.
• Зменшена небезпека гідроудару і поліпшений захист від пускових струмів.
• Постійний тиск. • Енергозбереження. • Захист від «сухого ходу».
• Автоматичне перезавантаження після «сухого ходу».
• Захист герметичності системи, захист від надлишкового тиску, перегрівання, блокування вала й нестандартних умов електроживлення.
• Контроль над перевищенням сили струму в електродвигуні насоса.
• Цифрова індикація тиску, напруги, струму й частоти двигуна насоса.
• Коригування живильної частоти за температурою.
• Програмоване введення і виведення з метою реалізації різних функцій (включення, подвійна точка налаштування, робота в режимах головний / допоміжний).
• Багатомовний дисплей.
• Максимальний тиск - 8 бар.
• Температура рідини до +50 ° C.
• Ступінь захисту IP X5. CE

BRIO ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ



Модель	Потужність кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Струм, А	Штуцери	Подача, м³/год	Ціна, €
BRIO	0,75 (1)	230±10%	50/60	16	1″x 1″	4,8	**34,03**
Плата **BRIO**							**18,31**

- Автоматизує пуск і зупинку монофазних електронасосів.
- Повноцінна заміна традиційній комплектації гідравлічної системи, що складається з реле тиску і гідроакумулятора.
- Пристрій запускає насос, коли в системі падає тиск (крани відкриті), і, відповідно, зупиняє його при максимальному значенні тиску насоса, коли в системі припиняється потік води (крани закриті).
- Захист від роботи насухо.
- В процесі монтажу можлеве налаштування тиску пуску насоса.
- Можливе як вертикальне, так і горизонтальне встановлення.
- Швидкознімна електронна плата.
- Не потребує технічного обслуговування.
- Температура рідини до + 55 ° С.
- Ступінь захисту IP 65. CE

BRIO TANK ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ



Модель	Потужність кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Штуцер	Подача, м³/год	Ціна, €
BRIO TANK	1,5 (2)	230±10%	50/60	16	1″x 1″	4,8	**52,12**
Плата BRIO TANK							**32,00**

- Автоматичний пуск і зупинка монофазних електронасосів потужністю до 2 к.с.
- Повноцінна заміна традиційно використовуваній системі, що складається з реле тиску і гідроакумулятора.
- Насос запускається коли в системі падає тиск (крани відкриті) і, відповідно, зупиняється при максимальному значенні тиску насоса, коли в системі припиняється потік води (крани закриті).
- Вбудований гідроакумулятор ємністю 0,4 л скорочує число циклічних відключень насоса, частота яких може збільшуватися через незначні порушення герметичності в системі або при малому споживанні води.
- Змінна EPDM мембрана гідроакумулятора.
- Значення початкового тиску в повітряній камері гідроакумулятора можна регулювати (стандартна уставка 1,5 бар).
- Вбудований манометр.
- Пристрій захищає від роботи насухо та гідравлічного удару.
- Температура рідини до + 55 ° С.
- Ступінь захисту IP 65. CE

SPIN ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ПОТОКОМ





Модель	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Мін. струм, А	Штуцер	Мін. подача, л/хв	Макс. тиск, бар	Ціна, €
SPIN MMX5	230±10%	50/60	12	1	1″x 1″	2,4	10	**35,32**
SPIN MMO5								**35,97**
SPIN MMXX								**31,02**

1. SPIN-ММХ5 - з кабелем з вилкою Шуко
2. SPIN-ММО5 - з кабелем з вилкою Шуко та розеткою
3. SPIN-ММХХ - без кабеля та розетки

- Автоматизує пуск і зупинку однофазних електронасосів потужністю до 2 к.с .
- Ідеально підходить для станцій автоматичного водопостачання в поєднанні з традиційними реле тиску.
- Відтермінування вимкнення насоса від 10 до 180 с, яке регулюється всередині приладу, з метою забезпечення наповнення гідроакумуляторів різної ємності.
- Захист від роботи насухо.
- Є моделі з розеткою SCHUKO й електричними кабелями.
- Автоматичне перезавантаження після вимкнення насоса, стандартний часовий інтервал - 60 хв / 4 спроби.
- Максимальна температура рідини +55 ° С.
- Ступінь захисту IP 44 (версії з кабелями, вилками й розетками) та IP 65 (версії без кабелів і розеток). CE

BRIO-TOP ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗА ТИСКОМ/ПОТОКОМ







Модель	Артикул	Потужність кВт (к.с.)	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Штуцер	Подача, м³/год	Ціна, €
BRIO-TOP 2,0	B2,00Мм.1U.00	2,2 (3)	230±10%	50/60	16	1″ x 1″	4,8	**92,83**
BRIO-TOP 2,0	B2,00M4.1U.00	2,2 (3)	230±10%	50/60	16	1″ ¼ x 1″ ¼	4,8	**96,92**
Плата BRIO-TOP	KIT.PFD.ELC.01							**64,62**
З'єднувач конденсатора	ACG.CAP.BT2,00							**7,00**

- Використовуються для систем водопостачання з гідроакумулятором, як цифрове реле тиску або як пристрій керування за потоком та тиском.
- Значення тиску налаштовуються за допомогою цифрового дисплею (старт 1,5 бар - значення по замовчанню).
- Індикація тиску й струму двигуна насоса на екрані пристрою.
- Автоматичне керування пуском і зупинкою однофазних насосів з максимальною силою струму до 16А (3 к.с.).
- Захист від роботи насухо.
- Автоматичне перезавантаження після «сухого ходу».
- Система контролю сили струму в двигуні насоса, що спрацьовує при заклинюванні ротора або при перевантаженні.
- Захист від замерзання, який вмикає насос при температурі навколишнього середовища нижче 4 ° C.
- Функція, що запобігає заклинюванню механічних частин (зокрема ротора), коли насос не використовується довгий час.
- Захист від надлишкового тиску, що зупиняє насос по досягненню встановленої граничної величини.
- Можливе як вертикальне, так і горизонтальне встановлення.
- Робота в режимах головний / допоміжний.
- Роз'єми для підключення дистанційних пристроїв (1 вхід + 1 вихід).
- Реєстрація аварійних повідомлень, що спрощує аналіз будь-якого збою в роботі системи.
- Підготовлено для встановлення конденсатора.
- Температура рідини до + 35 ° C.
- Ступінь захисту IP 65. CE

NETTUNO ІНВЕРТОР



Модель	Артикул	Потужність, кВт	Напруга, В	Частота, Гц	Макс. струм, А	Ціна, €
NETTUNO UNIVERSAL	NE.U10-51-000,00	1ф - 1,5 / 3ф - 2,2	230±10%	50/60	9,7	**497,54**
NETTUNO 13A	NE.T13-51-000,99	7,5	380±10%	50/60	13	**701,08**

- Постійний тиск завдяки регулюванню частоти обертів двигуна насоса
- Контроль вихідного струму двигуна насоса
- Плавний пуск двигуна насоса зменшує ризик виникнення гідроудару
- Захист від роботи насухо
- Автоматичний перезапуск після "сухого ходу"
- Контроль герметичності системи
- Функція антиблокування
- Можливість комутації до 8-ми пристроїв в складі бустерних станцій
- Енергозбереження завдяки меншому споживанню енергії двигуном насоса
- Температура рідини до + 40 ° C.
- Ступінь захисту IP 20. CE

MBS1900 ДАТЧИК ТИСКУ DANFOSS



Модель	Артикул	Тиск, бар	Струм, мА	Під'єднання	Ціна, €
MBS1900	KIT.INA.TPR.00	0 - 16	4 - 20	1/4″	**100,00**





ПІДШИПНИКИ ДО ЕЛЕКТРОНАСОСІВ ТА ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Модель	Код	Розміри, мм	Ціна, €
6201 ZZ	113001	12 x 32 x 10 мм	**2,00**
6201 ZZ - C3E	113001C3E	12 x 32 x 10 мм	**3,20**
6201 2RS - C3	113001SC3E	12 x 32 x 10 мм	**3,40**
6202 ZZ - C3	113012	15 x 35 x 11 мм	**2,90**
6203	113002A	17 x 40 x 12 мм	**2,90**
6203 ZZ	113002	17 x 40 x 12 мм	**2,40**
6203 ZZ - C3E	113002C3E	17 x 40 x 12 мм	**3,20**
6203 2RS - C3E	113002RC3E	17 x 40 x 12 мм	**4,50**
6204 ZZ - C3	113003C3E	20 x 47 x 14 мм	**4,20**
6204 ZZ - C3E	113003	20 x 47 x 14 мм	**4,20**
6204 2RS - C3E	113004RC3E	20 x 47 x 14 мм	**6,50**
6205 ZZ	113004	25 x 52 x 15 мм	**5,50**
6206 ZZ - C3	113005C3E	30 x 62 x 16 мм	**9,30**
6208 ZZ - C3	113008	40 x 80 x 18 мм	**20,00**
6003 ZZ - C3	113010	17 x 35 x 10 мм	**4,20**
6212 ZZ - C3	113020	60 x 110 x 22 мм	**44,50**
6302	1130145	15 x 42 x 13 мм	**5,30**
6303 2RS - C3	113014SC3	17 x 47 x 14 мм	**7,00**
6304 ZZ	113013	20 x 52 x 15 мм	**7,00**
6304 ZZ - C3	113013C3E	20 x 52 x 15 мм	**7,00**
6304 2RS - C3	113013SC3	20 x 52 x 15 мм	**8,70**
6305	113043	25 x 62 x 17 мм	**8,50**
6306 ZZ - C3	113015	30 x 72 x 19 мм	**15,00**
6307 ZZ - C3	113017	35 x 80 x 21 мм	**22,00**
6308 ZZ - C3	113018	40 x 90 x 23 мм	**30,00**
6308 2RS - C3	113025	40 x 90 x 23 мм	**105,00**
6309 ZZ - C3	1130185	45 x 100 x 25 мм	**41,00**
6310 ZZ - C3	113019	50 x 110 x 27 мм	**52,00**
6312 ZZ - C3	113021	60 x 130 x 31 мм	**85,00**
6313 ZZ - C3	113023	65 x 140 x 33 мм	**90,00**
6314 ZZ - C3	113024	70 x 150 x 35 мм	**138,00**
3203 B 2RS - C3	113040RC3E	17 x 40 x 17.5 мм	**32,00**
3304 B ZZ - C3	113041	20 x 52 x 22.2 мм	**42,00**
3305 B 2RS - C3	113042	25 x 62 x 25.4 мм	**84,00**
3308 A 2RS - C3	113044	40 x 90 x 36.5 мм	**368,00**
7202 B	113029	15 x 35 x 22.2 мм	**18,00**



ВЕНТИЛЯТОРИ ДО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ НАСОСІВ

Модель	Код	Розміри, мм	Діаметр вала, мм	Ціна, €
FAN-63	14VN059	104 x 21 мм	**12** мм	**1,80**
FAN-63/1	14VN067	99 x 22 мм	**12** мм	**1,80**
FAN-63/2	14VN068	99 x 26 мм	**12** мм	**1,80**
FAN-71R	14VN07	125 x 24 мм	**14.5** мм	**2,30**
FAN-71	14VN076	114 x 20 мм	**14.5** мм	**2,30**
FAN-71/1	14VN072	116 x 23 мм	**14.5** мм	**2,30**
FAN-80R	14VN08	138 x 27 мм	**20** мм	**3,20**
FAN-80	14VN08181	126 x 26 мм	**20** мм	**3,20**
FAN-90R	14VN09	162 x 32 мм	**24** мм	**3,80**
FAN-90	14VN095	148 x 33 мм	**24** мм	**4,30**
FAN-100R	14VN10	176 x 38 мм	**28** мм	**8,10**
FAN-100	14VN10162	155 x 37 мм	**28** мм	**7,20**
FAN-132	14VN132	165 x 45 мм	**36** мм	**9,30**
FAN-180	14VN180	240 x 60 мм	**55** мм	**11,70**
FAN-250	14VN250	230 x 90 мм	**63** мм	**35,60**

КОНДЕНСАТОРИ З НОЖОВИМИ КЛЕМАМИ



Модель F
Конденсатор із ножовими клемами

Модель	Код	Ємність, мкФ	Напруга лінійна, В	Ціна, €
10 F	111010F	**10**	450	**2,50**
10 FC*	111010FC	**10**	450	**2,70**
12 F	111012F	**12,5**	450	**3,20**
14 F	111014F	**14**	450	**3,50**
16 F - 500	111016F5	**16**	500	**4,80**
16 F - 450	111016F	**16**	450	**3,60**
16 F - 250	112016F	**16**	250	**3,70**
20 F - 500	111020F5	**20**	500	**5,30**
20 F - 450	111020F	**20**	450	**4,20**
25 F - 450	111025F	**25**	450	**5,20**
25 F - 250	112025F	**25**	250	**4,30**
30 F - 250	112030F	**30**	250	**6,10**
31 F	111031F	**31,5**	450	**5,80**
35 F	111035F	**35**	450	**7,20**
35 FC*	111035F1	**35**	450	**8,00**
40 F	111040F	**40**	450	**8,00**
45 F	111045F	**45**	450	**8,00**
50 F	111050F	**50**	450	**9,80**
60 F - 450	111060F	**60**	450	**14,20**
60 F - 300	112061F	**60**	300	**15,00**
60 F - 250	112060F	**60**	250	**11,10**
70 F	111070F	**70**	450	**15,10**
80 F	112080F	**80**	250	**13,50**
90 F	111090F	**90**	450	**21,00**

* **FC** = Конденсатор із зменшеними розмірами

• **Конденсатори сертифіковано VDE-IMQ**

КОНДЕНСАТОРИ ЗІ З'ЄДНУВАЛЬНИМИ ПРОВОДАМИ



Модель C
Конденсатори зі з'єднувальними проводами

Модель	Код	Ємність	Напруга лінійна, В	Ціна, €
10 C	1110102F	**10**	450	**4,10**
12 C	1110122F	**12,5**	450	**6,40**
16 C - 500	1110162F5	**16**	500	**4,20**
16 C - 450	1110162F	**16**	450	**12,00**
20 C - 500	1110202F5	**20**	500	**4,50**
20 C - 450	1110202F	**20**	450	**5,60**
25 C - 450	1110252F	**25**	450	**5,90**
30 C - 250	1110302F	**30**	250	**8,60**
31 C - 500	1110312F5	**31,5**	500	**14,00**
31 C - 450	1110312F	**31,5**	450	**7,40**
35 C - 500	1110352F5	**35**	500	**7,70**
35 C - 450	1110352F	**35**	450	**7,80**
35 CC* - 450	1110352F1	**35**	450	**10,00**
40 C	1110402F	**40**	450	**14,10**
50 C	1110502F	**50**	450	**15,80**
60 C	1120602F	**60**	250	**17,00**
70 C - 450	1110702F	**70**	450	**16,90**
70 C - 250	1120702F5	**70**	250	**18,10**
75 C	1110752F	**75**	450	**15,90**
80 C	1120802F	**80**	250	**17,10**

* **CC** = Конденсатор із зменшеними розмірами

• **Конденсатори сертифіковано VDE-IMQ**



КОНДЕНСАТОР ІЗ РОЗ'ЄДНУВАЧЕМ

Модель	Код	Ємність, мкФ	Напруга лінійна, В	Ціна, €
80 D	111080D2F	**80**	320-480	**66,00**

• Конденсатор до занурювальних електронасосів із подрібнювачем (TRITUS)

УЩІЛЬНЮВАЧІ МЕХАНІЧНІ



AR



ST1



FN, FH

МЕХАНІЧНІ УЩІЛЬНЮВАЧІ ДО ПОВЕРХНЕВИХ НАСОСІВ

Модель	Код	Електронасос	Матеріали				Діаметр вала, мм	Ціна, €
			Кільце нерухоме	Кільце рухоме	Еластомір	Пружина		
AR-12	11516101201 2	PK60-65-70-80, PQ60-61-65-70-80, PKS60-65-70-80, CP100-130-132, CP100-130-132 ST4, JSW1,FUTURE JET 1, JCR1, FUTURE JET 1-ST, HF50	Ceramic	Graphite	NBR	AISI304	**Ø 12 мм**	**4,50**
AR-12 ST6	11516101214	CP100-130-132 ST6				AISI316	**Ø 12 мм**	**4,60**
AR-12V	11516101203	CK, CKR			VITON	AISI304	**Ø 12 мм**	**7,40**
AR-13	11516101301	2-5CR, 2-5CP, FCR80-100, , PLURIJET/80-100-120, PLURIJET3-4/90			NBR		**Ø 13 мм**	**5,00**
AR-13E	11516101308	DG PED			EPDM		**Ø 13 мм**	**16,50**
AR-14	11516121401	CP150-158, CP150-158 ST4, 2CP25/130N, JSW2, FUTURE JET 2, JCR2, FUTURE JET 2-ST, NGA1, NGA2, HF4-5-51			NBR		**Ø 14 мм**	**4,80**
AR-14 ST6	11516121404	CP150-158 ST6				AISI316	**Ø 14 мм**	**5,50**
AR-14S	11516141402	NGA1-PRO, NGA2-PRO			VITON		**Ø 14 мм**	**16,00**
ST1-12	11516471200	PK90, PQ90, PQ81-PRO, PQ81-Bs PRO, PQ60-65-81 Bs, PQA, PV	Silicon carbide		NBR		**Ø 12 мм**	**23,50**
FN-14	11516301401	PK100-200-300, PQ100-200-300	Graphite	Ceramic			**Ø 14 мм**	**7,00**
AR-17	11516101701	MAGNIFICA 1-2	Ceramic	Graphite			**Ø 17 мм**	**15,50**
FN-18	11516301801	CP160-170-170M-190-200, CP170-170M-180-190-200 ST4, MK, HT3-5-8, HT3-5-8 PRO, FCR90-130-200, 2CP25/14, 2CP25/16, JSW3, SKR, PLURIJET/90-130-200, NGA3, HF5M-6-70	Graphite	Ceramic	NBR	AISI316	**Ø 18 мм**	**7,70**
FN-18 ST6	11516301810	CP170-170M-180-190-200 ST6					**Ø 18 мм**	**8,50**
FN-18 NU	11516301821	PQ3000, PQ3000-MF					**Ø 18 мм**	**14,00**
FN-18 V6	11516301811	NGA3-PRO			VITON		**Ø 18 мм**	**38,00**
FN-20	11516302001	CP220B-C, CP230C, 2CP32/200, HF8-20, F-F4 32/160, F 40/125, F-F4 40/160, F-F4 50/125	Graphite	Ceramic	NBR		**Ø 20 мм**	**10,00**
FN-20 NUD	11516302030	FG32/160, FG40/125, FG40/160, FG50/125					**Ø 20 мм**	**36,00**
AR-20R	11516102001	MAGNIFICA 3-4-5	Ceramic	Graphite			**Ø 20 мм**	**23,50**
FN-24	11516302401	CP210, CP220A-AH, CP230B-A, CP250B, 2CP32/210, 2CP40/180, HF30, F-F4 32/200, F-F4 40/200, F-F4 50/160, F-F4 65/125	Graphite	Ceramic			**Ø 24 мм**	**13,00**
FN-24 KU	11516402401	FCR15-30, HT15-30, HT15-30 PRO					**Ø 24 мм**	**23,50**
FN-24 NUD	11516302430	FG32/200, FG40/200, FG50/160, FG65/125					**Ø 24 мм**	**45,00**
FN-24 SV	11516302408	F-INOX	Silicon carbide	Silicon carbide	VITON		**Ø 24 мм**	**114,00**
FN-32 NU	11516303220	CP250A, 2CP40/200, F-F4 50/200, F-F4 65/160, F-F4 65/200, F-F4 80/160, F-F4 100/160	Graphite	Ceramic	NBR		**Ø 32 мм**	**38,00**
FN-32 NUD	11516303230	FG50/200, FG65/160, FG65/200, FG80/160, FG100/160					**Ø 32 мм**	**62,00**
FN-35 NUD	11516303530	FG32/250, FG40/250, FG50/250	Graphite	Silicon carbide	NBR		**Ø 35 мм**	**77,00**
FN-38	11516803801	F-F4 32/250, F-F4 40/250, F-F4 50/250	Graphite	Ceramic	NBR		**Ø 38 мм**	**62,00**
FN-40 NU	11516314010	F-F4 65/250, F-F4 80/200, F 80/250B, F-F4 100/200, FG80/200, FG 100/200					**Ø 40 мм**	**83,00**
FH-43 NU	11516314300	FG65/250, FG80/250, FG100/250					**Ø 43 мм**	**320,00**
FH-45 NU	11516314500	F 80/250A, F4 80/250, F-F4 100/250					**Ø 45 мм**	**277,00**

● **Спеціальні механічні ущільнювачі за замовленням**



AR, STA



ST1, MG1



MG1-D, ED560



ST4

МЕХАНІЧНІ УЩІЛЬНЮВАЧІ ДО ЗАНУРЮВАЛЬНИХ НАСОСІВ

Модель	Код	Електронасос	Матеріали				Діаметр вала, мм	Ціна €
			Кільце нерухоме	Кільце рухоме	Еластомір	Пружина		
STA-12R	11516101250	TOP MULTI 1, TOP MULTI 1-EVO, TOP1-2-3, TOP FLOOR, TOP VORTEX, TEX, RX1-2-3, ZX1	Ceramic	Graphite	NBR	AISI304	**Ø 12 мм**	**5,30**
STA-12R SIC	11516101248	RX2-3/20	Ceramic	Silicon carbide		AISI304	**Ø 12 мм**	**13,00**
STA-12R SGE	11516101244	TOP MULTI 1-AD	Silicon carbide	Graphite	EPDM	AISI304	**Ø 12 мм**	**13,00**
STA-13R SIC	11516101314	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Silicon carbide	Graphite	NBR	AISI304	**Ø 13 мм**	**8,50**
STA-13R	11516101313	TOP MULTI 2-3-4-5 TOP MULTI 2-3-4-5 EVO TOP MULTI-TECH 2-3-4-5 TOP MULTI-EVOTECH 2-3-4-5	Ceramic	Graphite		AISI304	**Ø 13 мм**	**5,30**
AR-12R LA	11516101245	TOP 2-3LA, TOP FLOOR/LA	Ceramic	Graphite		AISI316	**Ø 12 мм**	**5,80**
AR-14	11516121401	DAVIS	Ceramic	Graphite		AISI304	**Ø 14 мм**	**15,00**
ST1-14 SIC	11516151002	DAVIS, D30, DC30	Ceramic	Silicon carbide		AISI316	**Ø 14 мм**	**32,00**
MG1-14D SIC	11516152000	TOP4-5, RX4-5, RX 4-5/40, VX-ST, BC-ST, VX-MF, BC-MF, D8-10-20, ZX2, VX8-10-15-20/35-50, BC10-15-20/50, VXC/35-45, MC/45, DC8-10-20, TR0.75-0.9-1.1-1.3	Silicon carbide – Silicon carbide	Graphite – Silicon carbide		AISI316	**Ø 14 мм**	**32.00**
ST4-16	11516531600	4BLOCK	Ceramic	Graphite	NBR	AISI304	**Ø 16 мм**	**11,00**
ST1-16	11516521600	FLUID SOLAR, UP, NK	Silicon carbide	Graphite		AISI304	**Ø 16 мм**	**15,50**
STA-17	11516201705	FLUID SOLAR, UP, NK	Ceramic	Graphite		AISI316	**Ø 17 мм**	**10,00**
STA-19	11516601901	TR1.5-2.2	Silicon carbide	Silicon carbide		AISI304	**Ø 19 мм**	**36,00**
STA-20	11516602000	TR1.5-2.2	Ceramic	Graphite		AISI304	**Ø 20 мм**	**13,50**
STA-20 SIC	11516602001	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Silicon carbide	Silicon carbide		AISI304	**Ø 20 мм**	**37,00**
STA-22	11516602200	VXC/50-65, MC/50-65, VXC-F/50-65, MC-F/50-65	Ceramic	Graphite		AISI304	**Ø 22 мм**	**20,00**
STA-22 SIC	11516602201	DC42, DC43, DC44, TR2.2AP, TR3AP	Silicon carbide	Silicon carbide		AISI304	**Ø 22 мм**	**52,00**
STA-24	11516602400	DC42, DC43, DC44, TR2.2AP, TR3AP	Ceramic	Graphite		AISI304	**Ø 24 мм**	**20,00**
ED560-25	11516172501	VX40-55/50	Ceramic – Silicon carbide	Graphite – Silicon carbide		AISI304	**Ø 25 мм**	**150,00** **112,00** **36,00**
AR-25	11516122501	VX/65, VX/80, BC40-55-75/35, BC40-55-75/50	Silicon carbide	Silicon carbide		AISI304	**Ø 25 мм**	**77,00**
AR-27	11516122701	VX/65, VX/80, BC40-55-75/35, BC40-55-75/50	Silicon carbide	Graphite		AISI304	**Ø 27 мм**	**10,00**
AR-35	5FAR5413327	VXC4/80, MC4/80	Ceramic	Graphite		AISI304	**Ø 35 мм**	**56,00**
ST4-16 4PD	5PMR0700815	4PD	Ceramic	Graphite		AISI316	**Ø 16 мм**	**425,00**
ST4-25	5PMR0600804	6PD	Ceramic	Graphite		AISI304	**Ø 25.4 мм**	**135,00**
MG91-40D	11516174001	VXC4 40-50-55/100, MC4 40-50-55/55	Ceramic – Silicon carbide	Graphite – Silicon carbide		AISI304	**Ø 40 мм**	**430,00**
MG1-40	5FAR5413448	VXC4/80, MC4/80	Silicon carbide	Silicon carbide		AISI316	**Ø 40 мм**	**133,00**

● **Спеціальні механічні ущільнювачі за замовленням**



QEM/3 Пульт електричний до однофазних свердловинних насосів 3"

Модель	Код	Потужність двигуна (P2)		Конденсатор	Номінальний струм	Ціна
Однофазний		кВт	к.с.	Ємність, мкФ	A	€
QEM/3-050	530ECS305A1	0,37	0,50	12,5	5	**57,00**
QEM/3-075	530ECS307A1	0,55	0,75	16	6	**57,00**
QEM/3-100	530ECS310A1	0,75	1	20	7	**57,00**
QEM/3-150	530ECS315A1	1,1	1,5	30	10	**58,00**

• **Однофазний 230 В 50 Гц**



QEM Пульт електричний до однофазних свердловинних насосів 4"

Модель	Код	Потужність двигуна (P2)		Конденсатор	Номінальний струм	Ціна
Однофазний		кВт	к.с.	Ємність, мкФ	A	€
QEM 050	530ECN05A1	0,37	0,50	20	5	**57,00**
QEM 075	530ECN07A1	0,55	0,75	25	6	**57,00**
QEM 100	530ECN10A1	0,75	1	35	7	**57,00**
QEM 150	530EC15A1	1,1	1,5	40	11	**57,00**
QEM 200	530ECN20A1	1,5	2	60	13	**60,00**
QEM 300	530EC30A1	2,2	3	75	18	**70,00**

• **Однофазний 230 В 50 Гц**



QET Пульт електричний до трифазних свердловинних насосів 3", 4" та 6"

Модель	Код	Потужність двигуна (P2)		Номінальний струм	Ціна
Трифазний		кВт	к.с.	A	€
QET 050	530TNF05A	0,37	0,50	1,7	**192,00**
QET 075	530TNF07A	0,55	0,75	2	**192,00**
QET 100	530TNF10A	0,75	1	2,5	**192,00**
QET 150	530TNF15A	1,1	1,5	3,9	**192,00**
QET 200	530TNF20A	1,5	2	4,8	**192,00**
QET 300	530TNF30A	2,2	3	7	**192,00**
QET 400	530TNF40A	3	4	9	**192,00**
QET 550	530TNF55A	4	5,5	11,5	**192,00**
QET 750	530TNF75A	5,5	7,5	15,5	**205,00**
QET 1000	530AD100A	7,5	10	21,5	**398,00**
QET 1250	530AD125A	9,2	12,5	23,5	**436,00**
QET 1500	530AD150A	11	15	27,5	**570,00**
QET 2000	530AD200A	15	20	36	**673,00**
QET 2500	530AD250A	18,5	25	45	**766,00**
QET 3000	530AD300A	22	30	54	**766,00**
QET 4000	530AD400A	30	40	68	**1 000,00**
QET 5000	530AD500A	37	50	85	**1 245,00**

● Електричний пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи та передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску, т.і.).

• **Трифазний 400 В 50 Гц**

QSM Пульти електричні до однофазних насосів 4" з електродами рівня





Електроди рівня

Модель	Код	Потужність двигуна (P2)		Конденсатор	Номінальний струм	Ціна
Однофазний		кВт	к.с.	Ємність, мкФ	A	€
QSM 050	530MFLCN05A1	0,37	0,50	20	5	250,00
QSM 075	530MFLCN07A1	0,55	0,75	25	6	250,00
QSM 100	530MFLCN10A1	0,75	1	35	7	250,00
QSM 150	530MFLC15A1	1,1	1,5	40	11	255,00
QSM 200	530MFLCN20A1	1,5	2	60	13	266,00
QSM 300	530MFLC30A1	2,2	3	75	18	394,00

- Електричний пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску, т.і.) та електродів рівня, що захищають насос від роботи насухо.
- **Однофазний 230 В 50 Гц**

QST Пульти електричні до трифазних насосів 3", 4" та 6" електродами рівня





Електроди рівня

Модель	Код	Потужність двигуна (P2)		Номінальний струм	Ціна
Трифазний		кВт	к.с.	A	€
QST 100	530TFLC10A	0,75	1	2,5	380,00
QST 150	530TFLC15A	1,1	1,5	3,9	380,00
QST 200	530TFLC20A	1,5	2	4,8	380,00
QST 300	530TFLC30A	2,2	3	7	380,00
QST 400	530TFLC40A	3	4	9	380,00
QST 550	530TFLC55A	4	5,5	11,5	380,00
QST 750	530TFLC75A	5,5	7,5	15,5	407,00
QST 1000	530ADL100A	7,5	10	21,5	575,00
QST 1250	530ADL125A	9,2	12,5	23,5	622,00
QST 1500	530ADL150A	11	15	27,5	692,00
QST 2000	530ADL200A	15	20	36	894,00
QST 2500	530ADL250A	18,5	25	45	1 000,00
QST 3000	530ADL300A	22	30	54	1 030,00
QST 4000	530ADL400A	30	40	68	1 200,00
QST 5000	530ADL500A	37	50	85	1 394,00

- Електричний пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи; передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача (або реле тиску, т.і.) та електродів рівня, що захищають насос від роботи насухо.
- **Трифазний 400 В 50 Гц**



E1, E2 Пульти електричні до однофазних та трифазних насосів

Модель	Код	Напруга	Номінальний струм A	Ціна €
E1 MONO	533QPED001M	230В 50 Гц	18	**276,00**
E1 TRI/1	533QPED001T	400В 50 Гц	18	**384,00**
E1 TRI/2	533QPED011T	400В 50 Гц	25	**404,00**
E2 MONO	533QPED002M	230В 50 Гц	18	**300,00**
E2 TRI	533QPED002T	400В 50 Гц	16	**458,00**

- Багатофункціональні електронні пульти E1 / E2 призначені для керування електронасосами при перекачуванні як чистої води, так і для стічних вод.



QES Пульт електричний до дренажних трифазних електронасосів

Модель Трифазний	Код	Потужність двигуна (P2) кВт	 к.с.	Номінальний струм A	Ціна €
QES 150	532QES150A	1,1	1,5	4,2	**206,00**
QES 200	532QES200A	1,5	2	5,2	**206,00**
QES 300	532QES300A	2,2	3	6,5	**206,00**
QES 400	532QES400A	3	4	8	**213,00**

- Пульт обладнаний перемикачем ручного й автоматичного режимів роботи та передбачає можливість під'єднання поплавкового вимикача і теплового захисту, вбудованого в обмотку електродвигунів дренажних насосів VXC, VXC-F, MC, MC-F.
- **Трифазний 380 – 415В 50 Гц**



КОМПЛЕКТ АВАРІЙНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ Пульт до SAR 250 та SAR 550

Модель	Код	Напруга	Ціна €
KIT ALLARME	KSKIT-ALLARME	**Однофазний** 230В 50 Гц	**473,00**

- Пульт має електронну плату, буферну батарею живлення пульта, сигнальну червону лампочку та аварійну сирену з гучністю звуку 90 dB на відстані 1 м.
- Пульт передбачає можливість під'єднання поплавка (включено до комплекту), що активує аварійну сигналізацію при замиканні контакту.

ECO·BASIC


Art. S.3305


Art. S.3227


Art. S.3303


Art. S.3301

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна, €
EKO-BASIC	S3227K06	25	1"	**16,46**
	S3227K07	32	1¼"	**33,51**
	S3305K06	25	1"	**10,88**
	S3305K07	32	1¼"	**18,14**
	S3305K08	40	1½"	**28,61**
	S3305K09	50	2"	**43,27**
	S3303K06	25	1"	**15,14**
	S3303K07	32	1¼"	**20,36**
	S3303K08	40	1½"	**30,71**
	S3303K09	50	2"	**46,52**
	S3301K04	16	1/2"	**6,00**
	S3301K05	20	3/4"	**8,55**
	S3301K06	25	1"	**12,92**

BASIC


Art. S.0228

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна, €
BASIC	S0228N06	25	1"	**19,26**

• Кутовий кульовий кран з американкою

ECO·FILTRO


Art. S.3161

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна, €
EKO-FILTRO	S3161K06	25	1"	**20,23**

• Кульовий кран з інтегрованим сітчастим фільтром

MINI·PUMP


Art. S.0320

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна, €
MINI-PUMP	S0320S06	25	1"	**9,20**

• Кульовий кран для циркуляційних насосів з гайкою

ROBEX·VT


Art. S.0371

Модель	Артикул	DN, мм	Діаметр підключення	Ціна, €
ROBEX-VT	S0371S06	25	1"	**27,14**
	S0371S07	32	1¼"	**46,63**

• Кульовий кран, об'єданий зі зворотним клапаном

AXO·PE·METAL


Art. H.0332

Модель	Артикул	Діаметр підключення	Ціна, €
AXO-PE-METAL	H0332S75	1" x32	**7,88**
	H0332S78	1¼" x40	**13,96**
	H0332S81	1½" x50	**18,10**

• Фітінг для ПЕ-труб з внутрішнім латунним обжимаючим компонентом та резиновим ущільнюючим кільцем

ПОПЛАВКОВІ КЛАПАНИ F.A.R.G.



511



532



510



531



522



531



523



537


Модель	Артикул	Діаметр підключення	Діаметр, мм	Ціна, €
Поплавок 1"				
Клапан поплавковий стандартний	511/2.1	1"		**16,50**
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532150		150	**2,84**
Поплавок ½"				
Клапан поплавковий стандартний, стрижень 175 мм	510/1.1/2	½"		**8,80**
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	530/2		90	**0,80**
Поплавок ¾"				
Клапан поплавковий стандартний	511/2.3/4	¾"		**11,88**
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532120		120	**2,30**
Поплавок 1½" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/6.11/2	1½"		**47,24**
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532220		220	**11,20**
Поплавок 2" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/7.2	2"		**68,70**
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532220		220	**11,20**
Поплавок 3" бронзовий, важкий				
Клапан поплавковий бронзовий, важкий	511/17.3	3"		**233,53**
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532300		300	**28,43**
Поплавок 1¼" важкий				
Клапан поплавковий важкий	511/6.11/4	1¼"		**38,86**
Куля пластикова з повзунковим кріпленням	532180		180	**4,06**
Поплавок "Сицилія" (латунь) 1"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 260 мм	522/2.1	1"		**17,32**
Куля пластикова з різьбою 5/16"	531/1.150		150	**3,00**
Поплавок "Сицилія" (латунь) ½"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 220 мм	522/1.1/2	½"		**10,50**
Куля пластикова з різьбою 5/16"	531/1.120		120	**2,00**
Поплавок "Сицилія" (латунь) ¾"				
Клапан поплавковий, модель "Сицилія", стрижень 260 мм	522/2.3/4	¾"		**11,96**
Куля пластикова з різьбою 5/16"	531/1.120		120	**2,00**
Поплавок 1" безшумний регульований, куля з нержавіючої сталі				
Клапан поплавковий, сідло з нержавіючої сталі	523/1.1	1"		**24,22**
Куля з нержавіючої сталі з повзунковим кріпленням	537160		160	**81,00**

• Клапани з пластиковими кулями розраховані на робочу температуру до **+40°C**

• Клапани з кулями з нержавіючої сталі розраховані на робочу температуру до **+80°C**

501, 504 КЛАПАНИ РЕДУКЦІЙНІ






Модель	DN	A, мм	B, мм	C, мм	Діапазон, бар	Ціна, €
501	¾"	74	68	128	0,5 ÷ 6	**33,85**
	1"	90	80	160	0,5 ÷ 6	**52,30**
504	1¼"	100	80	210	1 ÷ 6	**82,80**
	1½"	100	85	210	1 ÷ 6	**86,62**
	2"	120	90	240	1 ÷ 6	**132,88**

- Максимальний робочий тиск - **25 бар**
- Максимальна температура рідини **+80°C**
- Редуктори протестовані та відкалібровані на тиск - **3 бар**

470 КЛАПАН-АМОРТИЗАТОР ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ГІДРОУДАРІВ






Артикул	Ø	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, €
470,1/2	½" G	91	52	14	25	**20,63**

- Максимальний робочий тиск - **20 бар**
- Максимальна температура рідини + **90°C**

480 РЕДУКТОР ТИСКУ EASYRID





Артикул	Ø	A, мм	B, мм	Ціна, €
480	½" G	71	33	**13,80**

- Максимальний робочий тиск - **20 бар**
- Фіксований тиск на виході - **3 - 3,5 бар**
- Максимальна робоча температура + **120°C**

НАСОСИ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ IMP PUMPS (ПОПУЛЯРНІ ПОЗИЦІЇ)

Увага! Всі ціни за запитом!



- Корпус насоса: чавун з катафорезним покриттям
- Робоче колесо: NORYL
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316
- Підшипники: графіт
- Ступінь захисту: IP 44
- Напруга: однофазний, 220 В
- Монтаж: різьба



- Корпус насоса: чавун з катафорезним покриттям
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316
- Підшипники: графіт
- Ступінь захисту: IP 44
- Напруга: трифазний, 220 В
- Монтаж: фланці

GHN НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ОДНОКОРПУСНІ (МУФТОВІ)

Модель	Код	Pmax Вт	Характеристики Q м³/год	Характеристики H м	Монт. довж. мм	Пат-рубки DN1	Ціна €
GHN 15/40-130	979521960	50	**3,5**	4,0	**130**	**15**	
GHN 20/40-130	979521700	50	**3,5**	4,0	**130**	**20**	
GHN 25/40-130	979521701	50	**3,5**	4,0	**130**	**25**	
GHN 15/60-130	979521961	90	**3,5**	6,0	**130**	**15**	
GHN 20/60-130	979521702	90	**3,5**	6,0	**130**	**20**	
GHN 25/60-130	979521703	90	**3,5**	6,0	**130**	**25**	
GHN 15/65-130	979521962	95	**4,0**	6,5	**130**	**15**	
GHN 20/65-130	979521706	95	**4,0**	6,5	**130**	**20**	
GHN 25/65-130	979521707	95	**4,0**	6,5	**130**	**25**	
GHN 20/40-180	979521709	50	**3,5**	4,0	**180**	**20**	
GHN 25/40-180	979521710	50	**3,5**	4,0	**180**	**25**	
GHN 32/40-180	979521711	50	**3,5**	4,0	**180**	**32**	
GHN 20/60-180	979521712	90	**3,5**	6,0	**180**	**20**	
GHN 25/60-180	979521713	90	**3,5**	6,0	**180**	**25**	
GHN 32/60-180	979521714	90	**3,5**	6,0	**180**	**32**	
GHN 25/65-180	979521704	95	**4,0**	6,5	**180**	**25**	
GHN 32/65-180	979521705	95	**4,0**	6,5	**180**	**32**	
GHN 25/70-180	979521987	140	**6,0**	6,8	**180**	**25**	
GHN 32/70-180	979521983	140	**6,0**	6,8	**180**	**32**	
GHN 32/85-180	979522752	277	**12,0**	7,1	**180**	**32**	
GHN 25/80-180	979523206	204	**8,4**	8,0	**180**	**25**	
GHN 32/80-180	979521944	210	**8,4**	8,0	**180**	**32**	
GHN 32/120-180	979522005	265	**9,5**	12	**180**	**32**	

GHN НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ДВОКОРПУСНІ (МУФТОВІ)

GHND 32/70-180	979522021	140	**10,8**	6,4	**180**	**32**	
GHND 32/80-180	979522022	210	**14,4**	7,3	**180**	**32**	
GHND 32/120-180	979522023	265	**14,3**	10,8	**180**	**32**	

GHN НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ОДНКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

GHN basic II 40-190 F	979524575	1260	**27**	18	**250**	**40**	
GHN basic II 40-120 F	979524461	573	**20**	12	**250**	**40**	
GHN basic II 40-70 F	979524462	317	**13**	6	**250**	**40**	
GHN basic II 40-40 F	979524463	209	**10**	3,5	**250**	**40**	
GHN basic II 50-190 F	979524576	1596	**37**	19,5	**280**	**50**	
GHN basic II 50-120 F	979524464	1058	**30**	12	**280**	**50**	
GHN basic II 50-70 F	979524465	465	**25**	6	**280**	**50**	
GHN basic II 50-40 F	979524466	282	**20**	3,5	**280**	**50**	
GHN basic II 65-190 F	979524577	2346	**57**	18,5	**340**	**65**	
GHN basic II 65-120 F	979524467	1522	**50**	12	**340**	**65**	
GHN basic II 65-70 F	979524468	578	**35**	6	**340**	**65**	
GHN basic II 65-40 F	979524469	365	**33**	3,5	**340**	**65**	
GHN basic II 80-190 F (PN6)	979524578	2272	**57**	18,5	**360**	**80**	
GHN basic II 80-120 F (PN6)	979524470	2263	**70**	12	**360**	**80**	
GHN basic II 80-70 F (PN6)	979524471	1002	**60**	6	**360**	**80**	
GHN basic II 80-190 F (PN10)	979524580	2272	**57**	18,5	**360**	**80**	
GHN basic II 80-120 F (PN10)	979524472	2263	**70**	12	**360**	**80**	
GHN basic II 80-70 F (PN10)	979524473	1002	**95**	6	**360**	**80**	
GHN basic II 100-190 F (PN6)	979524579	2287	**57**	18,5	**360**	**100**	
GHN basic II 100-120 F (PN6)	979524474	2324	**75**	11,5	**360**	**100**	
GHN basic II 100-190 F (PN10)	979524581	2287	**57**	18,5	**360**	**100**	
GHN basic II 100-120 F (PN10)	979524475	2324	**75**	11,5	**360**	**100**	

НАСОСИ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ IMP PUMPS (ПОПУЛЯРНІ ПОЗИЦІЇ)



- Корпус насоса: чавун з катафорезним покриттям
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316
- Підшипники: графіт
- Ступінь захисту: IP 44
- Напруга: трифазний, 220 В
- Монтаж: фланці



- Корпус насоса: чавун з катафорезним покриттям
- Робоче колесо: нержавіюча сталь AISI 316
- Вал: нержавіюча сталь AISI 316
- Корпус ротора: нержавіюча сталь AISI 316
- Підшипники: графіт
- Ступінь захисту: IP 44
- Напруга: однофазний, 220 В
- Монтаж: фланці



GHND НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ДВОКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

Модель	Код	Pmax Вт	Характеристики Q м³/год	Характеристики H м	Монт. довж. мм	Пат-рубки DN1	Ціна €
GHND basic II 40-190 F	979524610	1260	**27**	18	**250**	**40**	
GHND basic II 40-120 F	979524502	573	**34**	12	**250**	**40**	
GHND basic II 40-70 F	979524503	317	**22**	6	**250**	**40**	
GHND basic II 40-40 F	979524504	209	**18**	3,5	**250**	**40**	
GHND basic II 50-190 F	979524611	1596	**37**	19,5	**280**	**50**	
GHND basic II 50-120 F	979524508	1058	**55**	12	**280**	**50**	
GHND basic II 50-70 F	979524509	465	**45**	6	**280**	**50**	
GHND basic II 50-40 F	979524510	282	**38**	3,5	**280**	**50**	
GHND basic II 65-190 F	979524612	2346	**57**	18,5	**340**	**65**	
GHND basic II 65-120 F	979524511	1522	**85**	12	**340**	**65**	
GHND basic II 65-70 F	979524512	578	**60**	6	**340**	**65**	
GHND basic II 65-40 F	979524513	365	**55**	3,5	**340**	**65**	
GHND basic II 80-190 F (PN6)	979524613	2272	**57**	18,5	**360**	**80**	
GHND basic II 80-120 F (PN6)	979524514	2263	**120**	12	**360**	**80**	
GHND basic II 80-70 F (PN6)	979524596	1002	**95**	6	**360**	**80**	
GHND basic II 80-190 F (PN10)	979524614	2272	**57**	18,5	**360**	**80**	
GHND basic II 80-120 F (PN10)	979524515	2263	**120**	12	**360**	**80**	
GHND basic II 80-70 F (PN10)	979524516	1002	**95**	6	**360**	**80**	
ФЛАНЦІ ГЛУХІ							
GHND 40	871520639						
GHND 50, 65, 80	871520640						

GHNM НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ОДНОКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

GHNM 40-75 F220	979522753	277	**12**	7,1	**220**	**40**	
GHNM 40-80 F220	979522754	210	**10,25**	7,4	**220**	**40**	
GHNM basic II 40-190 F	979524609	928	**24**	14	**250**	**40**	
GHNM basic II 40-120 F	979524498	444	**19,2**	10	**250**	**40**	
GHNM basic II 40-70 F	979524499	272	**16,1**	6,1	**250**	**40**	
GHNM basic II 50-120 F	979524500	827	**29,5**	11	**280**	**50**	
GHNM basic II 50-70 F	979524501	423	**24,5**	5,4	**280**	**50**	

GHNMD НАСОСИ ТРИШВИДКІСНІ ДВОКОРПУСНІ (ФЛАНЦЕВІ)

GHNMD basic II 40-190 F	979524615	928	**24**	14	**250**	**40**	
GHNMD basic II 40-120 F	979524603	444	**19,2**	10	**250**	**40**	
GHNMD basic II 40-70 F	979524604	272	**16,1**	6,1	**250**	**40**	
GHNMD basic II 50-120 F	979524605	827	**29,5**	11	**280**	**50**	
GHNMD basic II 50-70 F	979524606	423	**24,5**	5,4	**280**	**50**	

NMT PLUS COMДляТ насос для автоматичного підвищення тиску в системі

NMT PLUS COMДляТ 15/120-130	979527308	100	**2,2**	12,2	**130**	**15**	

Основні переваги:

- насос для автоматичного підвищення тиску в системі
- високоефективний двигун з електронним управлінням
- кнопка ON/OFF
- низьке споживання електричної енергії (Pmax=100Вт)
- безшумна робота
- відсутність механічних реле протоку, що збільшує комфорт від використання
- керамічний вал і підшипник для тривалої експлуатації
- опціональний адаптер для монтажної довжини 200мм

Увага! Уточнюйте ціни у менеджерів!

IMPPUMPS Intelligent Motor Pumps